KELLY 18

INOX **LUCIDO**

GARANZIA **15 ANNI**

MATERIALI:
Collettori verticali in acciaio inox lucido Ø 38 mm.
Corpi radianti orizzontali in acciaio inox lucido Ø 18 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvolino di sfogo, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:
Il radiatore viene protetto con film di polietilene e scatola di cartone.
Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

PARTICOLARITÀ:
Acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione.
Affidabilità ed estetica garantite nel tempo.
Rese termiche certificate presso i laboratori accreditati secondo la norma EN442.

CERTIFICAZIONI

Pressione max: 8 bar

Temperatura massima d'esercizio: 110° C

Funzionamento: acqua calda

Connessioni: n° 4 da 1/2" G

REVERSIBILE

ACCESSORI

Valvola elegant int. 50 a squadra con testa termostatica dx lucida

Attacco Rame Ø 12/14/15
Codice 5991990301076

Attacco Multistrato Ø 16 x2
Codice **5991990301075**

Valvola elegant a squadra manuale lucida

Attacco Rame Ø 12/14/15
Codice **5991990301084**

Attacco Multistrato Ø 16 x2
Codice **5991990301083**

Kit copritubo int. 50 per valvole lucide

Codice **5103000000057**



Misure per valvola elegant interasse 50 mm a squadra dx con testa termostatica





KELLY 18 INOX LUCIDO

Codice	Altezza	Larghezza	Interasse	Int. kit di fissaggio	Peso a vuoto	Superficie	Contenuto d'acqua	Potenza termica Watt		Esponente n
	H [mm]	L [mm]	I [mm]	F [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
3551780400104	**500**	**400**	50	436	3,8	0,39	1,87	166	90	1,1996
3551780400099		**500**	50	436	4,4	0,45	2,10	208	113	1,1996
3551780400105	**680**	**400**	50	618	5,0	0,52	2,52	214	116	1,1996
3551780400107		**500**	50	618	5,8	0,61	2,83	259	139	1,2117
3551780400106	**860**	**400**	50	800	6,3	0,65	3,18	283	152	1,2118
3551780400100		**500**	50	800	7,3	0,77	3,60	323	168	1,2771
3551780400101	**1224**	500	50	1164	10,2	1,08	5,03	434	225	1,2881
3551780400111		600	50	1164	11,6	1,24	5,56	504	261	1,2851
3551780400102	**1406**	500	50	1346	11,7	1,24	5,76	489	256	1,2692
3551780400112		600	50	1346	13,3	1,42	6,30	584	303	1,2862
3551780400103	**1770**	500	50	1710	14,7	1,55	7,20	624	321	1,2990
3551780400113		600	50	1710	16,7	1,78	7,90	726	377	1,2832

Per Δt diversi da 50 utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a Δt 50 x (Δt desiderato/50)^n