CORDIVARI

DESIGN

CATALOGUE

N°9.1

RADIATEURS DECORATIFS

CORDIVARI
DESIGN

Pensés | Dessinés | Construits
EN ITALIE

pour les meilleures
SALLES D'EXPOSITION

CORDIVARI DESIGN

CORDIVARI
DESIGN

Cordivari Design: est la marque qui identifie le parcours artistique et de recherche de la Cordivari.

Ce concept explore la sphère des émotions et de l'affectivité : un voyage à la recherche des passions et sentiments qui se reflètent dans l'ambiance de l'habitation où chaque objet, chaque élément, est l'expression de la propre personnalité.

Les corps chauffants de la Cordivari Design, deviennent les protagonistes indiscutables du living contemporain.

La recherche continue de solutions technologiques afin d'augmenter l'efficacité des corps chauffants se conjugue avec la créativité des grandes marques du design qui collaborent avec la Cordivari Design, afin de créer une alchimie parfaite entre fonctionnalité et style, capable de meubler chaque pièce de façon unique et exclusive.

LA SOCIÉTÉ

CORDIVARI

La Cordivari est l'une des sociétés européennes davantage spécialisée dans la production de sèche-serviettes et radiateurs décoratifs.

L'orientation à l'innovation technologique qui utilise les plus modernes structures productives dans le secteur, font de la Cordivari une société d'excellence dans le Made in Italy.

Grâce à des processus robotisés et à un système de contrôle qualité qui couvrent 100% de la production, la marque Cordivari Design est aujourd'hui une expression d'élégance, de fiabilité, de confort et d'innovations dans le monde entier.

Tous les processus productifs, coupe, transformation des métaux, soudures, peinture, tests et contrôle qualité sont effectués entièrement à l'intérieur des établissements de la Cordivari.

LA PRODUCTION

ADI Design
DM

XXIV
COMPASSO
D'ORO
ADI

GERMAN
DESIGN
AWARD
GERMAN
DESIGN
AWARD
ERMAN
ESIGN
AWARD

WINNER



Les prix et reconnaissances obtenus au fil des années par la Cordivari Design deviennent des points clés du chemin synergique entre Design et Innovation Technologique.

HISTOIRE DU DESIGN

Jean-Marie Massaud

Diplômé de l'ENSCI en 1990, Jean-Marie Massaud est, depuis ses premières intuitions, dans une quête de synthèse, de réduction et de légèreté. Il aborde les différents aspects du design : du mobilier aux produits industriels et à l'équipement. En 2000, il crée le Studio Massaud et étend son activité à l'architecture et à la stratégie de développement. Il travaille avec des références aussi variées que B&B Italia, Axor Hansgrohe, Lancôme ou Renault. Plaçant l'homme et son environnement naturel au coeur de ses créations, cet inventeur sans limites adopte une démarche engagée et politique et s'efforce de faire de chaque projet une expérience de vie et un scénario économique qui réconcilie désir et responsabilité.
Pour la Cordivari a projetée les corps chauffants Blow®.

Simone Micheli

Professeur universitaire, en 1990, il fonde le bureau d'études d'architecture portant le même nom et la société de projets « Simone Micheli Architectural Hero » en 2003. Ses travaux d'architecture, contrat, Design d'intérieur, Design pour exhibition, Design, graphisme et communication sont liés au monde de l'exaltation sensorielle. Il s'occupe de l'organisation et de la création de stand et d'événements d'exposition expérimentale pour les plus grands salons internationales. Il expose ses ouvres dans le monde entier. Nombreux sont les articles et revues internationales qui illustrent le travail de Mr Micheli. Le corps chauffant Badge® et Sfere, pour Cordivari, a remporté les prix Design Plus et Comfort & design et a été nominé à la sélection finale d'Idéo Bain.

Mariano Moroni

Architecte, Artiste, Designer. Il est né en 1954 à Nereto (Teramo). Après le Lycée artistique, il se diplôme avec habilitation au Politecnico de Milan. A partir des années 60, il participe à salon et événements en Italie et à l'étranger.
Eclectique et versatile, il s'épanouit dans de multiple activités créatives : de la recherche de l'esthétique pure à l'activité de projeté propre à l'architecte, de celle urbanistique à celle du graphique illustrateur et du designer. En 1999, il participe à la réalisation d'un film documentaire sur l'architecture rurale.
Il expose ses oeuvres dans des lieux publics et privés. La collaboration avec la société Cordivari, basée sur valeurs et respects mutuels, a porté à la réalisation des corps chauffants Movie®, Renèe, Jungle®, Raising®, Bridge®, Roads®, Roads® STF, Groove® et Giuly®.

Beatrice De Sanctis

Jeune designer diplômée à l'Université Européenne de Design en 2017, effectue ensuite un stage au sein de l'entreprise Cordivari. Elle travaille dans un studio d'architecture et fréquente maintenant l'Institut du Panthéon à Rome pour poursuivre un Master en écodesign. Il rejoint la Cordivari grâce à un projet scolaire dont le but était d'avoir un radiateur simple mais en même temps fonctionnel. Grâce à ce projet, Window est né, gagnant le prix If Design Award 2020. "

Paola Pinnavaia

Paola s'est diplômée à l'ISIA de Rome, en 1989 elle remporte le concours Européen du Design.

Elle a travaillé comme Designer Industriel pour la Texas Instruments dans les établissements de Nice, Tokyo et Dallas. En 1994, elle fonde la société ONdesign à Rome qui offre au service des entreprises, innovations, créativité et expériences méthodologiques, rendant de ce faite le design comme le cœur propulseur des entreprises. Nombreuses sont les collaborations avec de prestigieuses Sociétés Internationales.

Pour la Cordivari, Paola a projetée les corps chauffants Rio® et Foglia® (qui a remporté le prix 2001 I.D. review Magazine, Nouveau York).

Luca Scacchetti



Luca Scacchetti (Milan,1952-2015) se diplôme à la faculté d'Architecture du Politecnico de Milan en 1975.

Depuis 1976, il s'occupe de l'activité didactique dans le cadre du cours de composition architectonique.

Depuis 1987, il enseigne la technique des projets Architectoniques auprès du département de l'Architecture de l'Institut Européen du Design à Milan.

Il enseigne également les éléments de l'architecture et de l'urbanisme au sein de l'Académie des Beaux Arts de Brera et auprès du Politecnico de Milan, faculté du Design.

Il collabore dans le milieu du Design avec de nombreuses et importantes sociétés italiennes et européennes en matières d'ameublement, d'illumination et des objets en tous genres. Pour la Cordivari Design, il a crée le corps chauffant Stradivari.

ph: Paolo Carlini

Marco Pisati

Designer fasciné par les nouveaux matériaux et les nouvelles technologies, il expérimente ses idées dans les secteurs les plus extrêmes : de l'aérospatiale, dessinant pour l'Agence Spatiale Italienne (ASI) les intérieurs des modules habitats aérospatiales, à gravité zéro, à celui terrestre « nomade », réalisant le premier exemple de bureau nomade interactif (motorhome ACI).

Invité à exposer ses travaux à la Leopolda di Firenze ("Deep Inside"- Image), il a présenté avec Grado Zero Espace, société leader dans le secteur textile aérospatiale, le prototype d'une veste pour astronaute en Diaplex (tissu à mémoire de forme).

Son approche aux projets expérimentaux l'a amené à avoir comme Partner des sociétés très variées entre-elles. Il a remporté il Red Dot 2017 dans la catégorie "Product Design" avec le produit "Lynea" projeté par la Cordivari Design.

Fin 2020, le radiateur Tessuto est présenté, son nouveau projet créé pour Cordivari Design, se distingue immédiatement par son contenu technique et design et par les solutions innovantes qui en font un produit capable de valoriser les meilleurs projets architecturaux d'intérieur .

Collaborer avec des designers nous permet d'exprimer au mieux la synthèse de nos recherches sur la fonctionnalité, l'efficacité et la durabilité des solutions Cordivari Design. Ainsi se crée une alchimie et une contamination mutuelle entre forme, espace, volume et créativité. La liberté d'expérimenter de nouvelles solutions pour rendre chaque pièce de l'habitation spéciale.

DESIGNERS



INOX STYLE

Fort d'une expérience de plus de quarante ans, la société depuis le début, a épousée la philosophie productive de l'Acier Inoxydable, mettant à disposition du brand Cordivari Design, toutes les connaissances afin de réaliser des corps chauffants uniques. 1991 naissance de l'Elen, le premier radiateur entièrement en acier Inox. L'acier Inoxydable conquiert des espaces chaque jours plus grands dans l'architecture et dans l'industrie du Design. Il s'affirme non seulement pour ses performances, mais surtout pour sa légèreté visuelle. Les jeux de lumière créés par la finition Inox brillante ou l'élégance de la finition Inox satinée sur les corps chauffants, donnent une touche d'exclusivité au Living contemporain. L'acier Inoxydable est un matériel 100% recyclable, résistant à la corrosion, non-toxique et de durée infinie.

EXTRASLIM®

Cordivari Design offre un nouveau concept de radiateurs décoratifs. Grace à la recherche technologique et aux contributions d'important Designer nait l'innovante ligne ExtraSlim® qui satisfait les exigences fonctionnelles typiques des corps chauffants tout en révolutionnant son concept. Le résultat est une gamme de radiateurs qui dans en unique corps ultrafin, se distinguant de manière substantielle des différentes typologies jusqu'à présent connues a dépassé l'image traditionnelle du sèche-serviettes. Avec la ligne ExtraSlim®, la Cordivari Design a obtenu des prestigieuses récompenses et prix internationaux tels que l'IF Design Award, le Design Plus, le German Design Award, Premio Comfort & Design, Premio Łazienka, la nomination au prix du Design Ideobain et l'Iconic Award.

NEO DESIGN

Les radiateurs décoratifs de la gamme Neo Design ressentent le minimalisme comme tendance artistique qui a fortement influencé le design contemporain. Pureté, essentialité des lignes et formes architectoniques, sont les éléments qui vous feront apprécier ces corps chauffants sombres et élégants.
Compléments décoratifs pensés de façon à créer une synthèse parfaite entre esthétique et fonctionnalité, en mesure de garantir des puissances thermiques élevées en ligne avec les standards actuels dans l'optique d'économies d'énergie. La Gamme Neo Design avec son style unique est en mesure de valoriser toutes les ambiances de l'habitation.

GRAPHIC PICTURE

Chaleur et couleur. Toute la chaleur des corps chauffants se propagent à travers la couleur des images, le radiateur devient une toile d'un peintre ou un cadre sur lequel figer les impressions les plus passionnantes de sa propre vie. Une innovante technique d'impression indélébile et écologique sur le corps chauffant, récompensée de façon internationale pour sa technologie, sa versatilité d'application et sa créativité de résultat. Le radiateur devient ainsi un objet à exposer, un élément qui personnalise la pièce, en la rendant un lieu unique, enrichi des effets chromatiques que vous pourrez choisir parmi les solutions graphiques proposées par la Cordivari Design. Pensé par artistes, illustrateurs, photographes et designers, ou par vos images préférées, qui resteront pour toujours imprimées sur le corps chauffant.

ACCESSOIRES | SUPPORT TECHNIQUE

Une vaste gamme de couleurs et d'accessoires complètent l'offre des radiateurs décoratifs : kits robinets, porte-serviettes, patères polis, satinés ou dans la même teinte afin de valoriser ultérieurement le Style Cordivari Design. Un support valide dédié aux professionnels du secteur avec formules pour le calcul de la puissance thermique, pertes de charge des kits robinets et certifications de système et du produit.

LOLA® inox 16 188
BLOW® inox 30 200
RIO® inox 34 202
STRADIVARI inox 38 206
KELLY 18 inox 42 210

KELLY 18 ÉLECTRIQUE inox 44 212
KELLY 38 inox 46 214
BABYLA inox 50 218
CELINE | CELINE ÉLECTRIQUE inox 56 224
FUJIKO inox 62 228

SFERE 66 230
GIULY® | GIULY® SL 72 234
GIULY® SL ÉLECTRIQUE 78 238
BADGE® CONTROL 80 240
BADGE® ÉLECTRIQUE 84 242

HAND® CONTROL 88 246
HAND® ÉLECTRIQUE 90 248
MOVIE® 92 250
MOVIE® ÉLECTRIQUE 94 252
JUNGLE® CONTROL 96 254

WINDOW® 102 256
WINDOW® ÉLECTRIQUE 108 258
TESSUTO® 110 260
TESSUTO® ÉLECTRIQUE 122 264
FRAME® | FRAME® MAX 124 268
FRAME® LYNEA 138 290

FRAME® ÉLECTRIQUE 148 294
FRAME® BLOWER 152 298
DEBBY 158 306
GROOVE® 160 308
ROADS® 162 310
ROADS® STF 164 312

FRAME® TRENDS
MACRO NATURAL - MATERIA ETEREO - POP MEMORY 168 314

FRAME® PICTURE 172 324

FRAME® GRAPHIC
STANDARD - CORALLO - ARTIC LAGOON AZUL - IRIS 03 - SEASON CONVIVIUM 176 326

ROSY GRAPHIC
TOTEM WHITE - TOTEM BLACK - RING URBAN WHITE - URBAN BLCK 180 336

ROBINETS ET ACCESSOIRES 345
PERTES DE CHARGE DES ROBINETS 360
FORMULES POUR LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR 364
VINTAGE 366

NUANCIER 368
CERTIFICATS 370
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET GARANTIE 372
INDEX ALPHABÉTIQUE 374

SOMMAIRE



LOLA | BLOW | RIO | STRADIVARI
KELLY 18 | KELLY 38 | BABYLA | CELINE
FUJIKO | KELLY 18 | CELINE

Fort d'une expérience de plus de cinquante ans, la société depuis le début, a épousée la philosophie productive de l'Acier Inoxydable, mettant à disposition du brand Cordivari Design, toutes les connaissances afin de réaliser des corps chauffants uniques.
1991 naissance de l'Elen, le premier radiateur entièrement en acier Inox.
L'acier Inoxydable conquiert des espaces chaque jours plus grands dans l'architecture et dans l'industrie du Design. Il s'affirme non seulement pour ses performances, mais surtout pour sa légèreté visuelle. Les jeux de lumière créés par la finition Inox brillante ou l'élégance de la finition Inox satinée sur les corps chauffants, donnent une touche d'exclusivité au Living contemporain. L'acier Inoxydable est un matériel 100% recyclable, résistant à la corrosion, non-toxique et de durée infinie.

INOX STYLE

Lola®

inox satiné

GOLD VILLA AWARD

3D TRADEMARK

SUR LA PHOTO À GAUCHE

modèle: horizontal
L: 1516 mm - H: 450 mm
matériel: acier inox satiné
watt 549
accessoires: Kit robinets elegant à équerre manuel - satiné
détails techniques page 188

Lola®

inox poli

Bien-être et confort prennent forme dans les lignes sinueuses et envoûtantes du Lola®. Réalisé entièrement en acier Inox, Lola® vous capturera avec ses jeux de lumière créés par sa finition polie, ou par l'élégance de sa finition satinée et transformera ainsi votre intérieur en un lieu unique et confortable.

GOLD VILLA AWARD

3D TRADEMARK

SUR LA PHOTO À DROITE

modèle: vertical
H: 1516 mm - L: 450 mm
matériel: acier inox poli
watt 507
accessoires: kit robinets elegant reverse manuel - poli
détails techniques page 196

Lola®

inox poli

GOLD VILLA
AWARD

3D
TRADEMARK

SUR LA PHOTO À GAUCHE

modèle: vertical
H: 1516 mm - L: 570 mm
matériel: acier inox poli
watt 645
accessoires: kit robinets elegant manuel à équerre poli
détails techniques page 196



GOLD VILLA AWARD

3D TRADEMARK

Lola®
inox poli

SUR LA PHOTO

modèle: horizontal
L: 1516 mm - H: 570 mm
matériel: acier inox poli
watt 645
accessoires: Kit robinets elegant reverse manuel - poli
détails techniques page 190

Lola® Decor X03

inox poli et inox satiné

artwork **Mariano Moroni**

GOLD VILLA AWARD

3D TRADEMARK

SUR LA PHOTO À GAUCHE

modèle: horizontal
L: 1516 mm - H: 450 mm
matériel: acier inox poli et inox satiné
watt 507
accessoires: kit robinets elegant reverse manuel - poli
détails techniques page 192

NOUVEAU

Lola® Decor X04

inox poli et inox satiné

artwork **Mariano Moroni**

SUR LA PHOTO À DROITE

modèle: vertical
L: 450 mm - H: 1516 mm
matériel: acier inox poli et inox satiné
watt 507
accessoires: kit robinets elegant manuel à équerre poli
détails techniques page 198

Lola® Decor X04

inox poli et inox satiné

artwork **Mariano Moroni**

SUR LA PHOTO

modèle: horizontal
L: 1516 mm - H: 570 mm
matériel: acier inox poli et inox satiné
watt 507
accessoires: kit robinets elegant manuel à équerre poli
détails techniques page 192

Blow®

inox poli

design **Jean-Marie Massaud**



reddot design award
best of the best 2012

German
Design Award

NOMINEE 2014

SUR LA PHOTO À GAUCHE

modèle: vertical
L: 500 mm - H: 1700 mm (x2)
matériel: acier inox poli
watt 700 (x2)
détails techniques page 200

Blow®

inox poli

design **Jean-Marie Massaud**

"Nous avons dessiné un produit qui offre aux architectes l'opportunité de satisfaire les propres exigences pour chaque projet.
Cet élement de décoration unit l'efficacité et une technologie de chauffe à l'avant-garde, avec d'excellentes performances techniques.
C'est un radiateur simple, d'une architecture raffinée, qui peut être facilement organisé et placé dans n'importe quelle pièce d'habitation".

J.M. Massaud

reddot design award
best of the best 2012

German
Design Award
NOMINEE 2014

SUR LA PHOTO À DROITE

modèle: horizontal
L: 1700 mm - H: 500 mm (x2)
matériel: acier inox poli
watt 700 (x2)
détails techniques page 200

Rio®

inox satiné

design **Paola Pinnavaia**

Rio® en acier inox poli ou satiné se démarque par ses radiants ondulés qui font allusion aux ondes d'un torrent. Les mouvances du radiateurs déterminent une forte charge énergétique. Le design domine la matière, une sculpture thermique qui transmet d'authentiques émotions. Les douces courbes et ondulations harmoniques des éléments radiants exhibent une étroite corrélation entre l'esthétique, l'anatomie et la logique intrinsèque de l'objet.

D COME DESIGN

SUR LA PHOTO À DROITE

L: 671 mm - H: 2000 mm
matériel: acier inox satiné
watt 863
accessoires: Kit robinets elegant à équerre manuel - satiné
détails techniques page 202

Rio®

inox poli

design **Paola Pinnavaia**

D COME DESIGN

SUR LA PHOTO À GAUCHE

L: 671 mm - H: 2000 mm
matériel: acier inox poli
watt 807
accessoires: kit robinets elegant manuel à équerre poli
détails techniques page 204

Stradivari

inox satiné

design **Luca Scacchetti**

CASANOVA ROOM
NUMBER 3

SUR LA PHOTO À GAUCHE

modèle: vertical
L: 660 mm - H: 2100 mm
matériel: acier inox satiné
watt 1084
détails techniques page 208

Stradivari
inox satiné
design **Luca Scacchetti**

SUR LA PHOTO

modèle: horizontal
L: 1600 mm - H: 570 mm (x2)
matériel: acier inox satiné
watt 656 (x2)
accessoires: Kit robinets elegant à équerre manuel - satiné
détails techniques page 206

CASANOVA ROOM
NUMBER 3

Kelly 18

inox poli

SUR LA PHOTO À GAUCHE

L: 500 mm - H: 1406 mm
matériel: acier inox poli
watt 489
accessoires: robinet elegant à équerre entraxe 50 mm
avec tête thermostatique - poli - droite
détails techniques page 210

Kelly 18 électrique

inox poli

SUR LA PHOTO À DROITE

H: 1420 mm - L: 500 mm
matériel: acier inox poli
watt 600
avec thermostat digital “top” compris de télécommande
détails techniques page 212

NOUVEAU

Kelly 38

inox poli

SUR LA PHOTO À GAUCHE

L: 500 mm - H: 1550 mm
matériel: acier inox poli
watt 515
accessoires: robinet elegant à équerre entraxe 50 mm
détails techniques page 214

Kelly 38

inox satiné

SUR LA PHOTO À DROITE

L: 500 mm - H: 1550 mm
matériel: acier inox satiné
watt 536
accessoires: robinet elegant à équerre entraxe 50 mm avec tête thermostatique - satiné
détails techniques page 216

Babyla

inox satiné

design **Mariano Moroni**

SUR LA PHOTO À GAUCHE

L: 600 mm - H: 1080 mm
matériel: acier inox satiné
watt 250
accessoires: robinet elegant à équerre entraxe 50 mm
avec tête thermostatique - satiné - droite
détails techniques page 218

Babyla

inox poli

design **Mariano Moroni**

XXIème siècle, l'élégance du minimalisme, le crayon d'un grand designer: Babyla. Le radiateur décoratif, d'un aspect simple et élégant, trouve sa force dans la pureté de l'acier Inox et dans la sobriété esthétique de ses formes qui le transforment en un élement d'intérieur. Réalisée entièrement en acier Inox, disponible dans sa version avec finition polie ou satinée, Babyla peut être vêtu de pratiques et utiles accessoires tels que le miroir, les consoles ou les patères.

SUR LA PHOTO À DROITE

L: 600 mm - H: 1500 mm
matériel: acier inox poli
watt 333
accessoires: robinet elegant poli à équerre
entraxe 50 mm
accessoires: kit 2 patères inox poli
détails techniques page 220

Babyla Gold

inox poli

design **Mariano Moroni**

SUR LA PHOTO

L: 600 mm - H: 1080 mm
matériel: acier inox poli
finition: or
watt 233
accessoires: robinet elegant à équerre entraxe 50 mm
avec tête thermostatique - poli - droite
détails techniques page 222

Celine

inox poli

SUR LA PHOTO À GAUCHE

L: 500 mm - H: 1338 mm
matériel: acier inox poli
watt 337
accessoires: robinet elegant à équerre entraxe 50 mm gauche
détails techniques page 224

Celine
inox poli

SUR LA PHOTO

L: 500 mm - H: 1338 mm
matériel: acier inox poli
watt 337
accessoires: robinet elegant poli à équerre entraxe 50 mm
avec tête thermostatique
détails techniques page 224

Celine
électrique
inox poli

SUR LA PHOTO À DROITE

L: 500 mm - H: 1618 mm
matériel: acier inox poli
watt 500
avec thermostat digital “top” compris de télécommande
détails techniques page 226

Fujiko

inox poli

Elégance et bien-être s'expriment dans les formes du radiateur Fujiko.
Un corps chauffant en acier inoxydable d'une brillance incroyable pensé pour rendre plus précieuse la salle de bain en y ajoutant chaleur et élégance qui élèvent à un niveau d'excellence la commodité typique d'un sèche-serviettes classique.

SUR LA PHOTO À DROITE

modèle: horizontal
L: 1400 mm - H: 595 mm
matériel: acier inox poli
watt 554
accessoires: kit robinets elegant manuel à équerre poli
détails techniques page 228

SFERE | GIULY | GIULY SL | BADGE CONTROL HAND CONTROL | MOVIE | JUNGLE CONTROL GIULY SL | BADGE | HAND | MOVIE

Cordivari Design offre un nouveau concept de radiateurs décoratifs.

Grace à la recherche technologique et aux contributions d'important Designer nait l'innovante ligne ExtraSlim® qui satisfait les exigences fonctionnelles typiques des corps chauffants tout en révolutionnant son concept. Le résultat est une gamme de radiateurs qui dans en unique corps ultrafin, se distinguant de manière substantielle des différentes typologies jusqu'à présent connues a dépassé l'image traditionnelle du sèche-serviettes. Avec la ligne ExtraSlim®, la Cordivari Design a obtenu des prestigieuses récompenses et prix internationaux tels que l'IF Design Award, le Design Plus, le German Design Award, Premio Comfort & Design, Premio Łazienka, la nomination au prix du Design Ideobain et l'Iconic Award.

EXTRASLIM®

Sfere

design **Simone Micheli**

SUR LA PHOTO À GAUCHE

modèle: triptique
diamètre: 496 mm
matériel: acier au carbone
couleur: T15 tela
watt 582
détails techniques page 230

Sfere

design **Simone Micheli**



MILANO DESIGN WEEK
DIFFERENT SUITES X DIFFERENT PEOPLE
SIMONE MICHELI @ CORDIVARI DESIGN

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2017

ADI CERAMICS BATHROOM DESIGN AWARD

archiproducts DESIGN AWARDS — BEST of CATEGORY 2016

SUR LA PHOTO À DROITE

diamètre: 496 mm
matériel: acier au carbone
couleur: F27 moonshine
watt 194
détails techniques page 232

Sfere

design **Simone Micheli**

SUR LA PHOTO

modèle: triptique
diamètre: 496 mm
matériel: acier au carbone
couleur: T15 tela
watt 582
détails techniques page 232

Giuly®

design **Mariano Moroni**

product design award 2014

BEST PRODUCT AWARD

SUR LA PHOTO À GAUCHE

L: 520 mm - H: 1590 mm
matériel: acier au carbone
couleur: F03 metal antracite
watt 714
détails techniques page 234

Giuly®

design **Mariano Moroni**

SUR LA PHOTO

L: 520 mm - H: 1200 mm
matériel: acier au carbone
couleur: R01 pure white
watt 521
détails techniques page 234

Giuly® sl

design **Mariano Moroni**

product design award 2014

BEST PRODUCT AWARD

SUR LA PHOTO À DROITE

L: 520 mm - H: 1590 mm
matériel: acier au carbone
couleur: F25 quartz dust
watt 718
détails techniques page 236

Giuly® sl électrique

design **Mariano Moroni**

product design award 2014

BEST PRODUCT AWARD

ECO DESIGN ErP

SUR LA PHOTO À DROITE

L: 620 mm - H: 1750 mm
matériel: acier au carbone
couleur:F42 light coral
Watt 850
détails techniques page 238

NOUVEAU

Badge® control

design **Simone Micheli**

DESIGN PLUS
WINNER

ŁAZIENKA
AWARD

COMFORT & DESIGN
AWARD

PRIX DU DESIGN IDÉO BAIN
NOMINÈ

SUR LA PHOTO À GAUCHE

modèle: vertical
L: 512 mm - H: 1212 mm
matériel: acier au carbone
couleur: F34 red sand
watt 567
accessoires: porte-serviettes poli (PHOTO CI-DESSUS)
détails techniques page 240

Badge® control

design **Simone Micheli**

SUR LA PHOTO

modèle: horizontal
L: 1604 mm - H: 404 mm
couleur: R01 pure white
watt 572
détails techniques page 240

Badge® électrique

design **Simone Micheli**

DESIGN PLUS
WINNER

COMFORT & DESIGN
AWARD

ŁAZIENKA
AWARD

PRIX DU DESIGN IDÉO BAIN
NOMINÈ

ECO DESIGN ErP

SUR LA PHOTO À DROITE

modèle: vertical
L: 512 mm - H: 1755 mm
couleur:T20 white grey
Watt 650
détails techniques page 242

DESIGN PLUS
WINNER

COMFORT & DESIGN
AWARD

ŁAZIENKA
AWARD

PRIX DU DESIGN IDÉO BAIN
NOMINÈ

ECO DESIGN ErP

Badge® électrique

design **Simone Micheli**

SUR LA PHOTO

modèle: horizontal
L: 1604 mm - H: 404 mm
matériel: acier au carbone
couleur:F43 grey antracite
Watt 520
détails techniques page 244

Hand® control

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2018

SUR LA PHOTO À GAUCHE

L: 514 mm - H: 1200 mm
matériel: acier au carbone
couleur: F06 metal rough black
watt 490
détails techniques page 246

Hand® électrique

SUR LA PHOTO

L: 514 mm - H: 1200 mm
matériel: acier au carbone
couleur:S21 pale yellow
Watt 450
détails techniques page 248

Movie®

design **Mariano Moroni**

COMFORT & DESIGN
NOMINÉ

SUR LA PHOTO À GAUCHE

L: 642 mm - H: 1392 mm
matériel: acier au carbone
avec tête thermostatique (en option)
couleur: F07 silver effect
watt 559
détails techniques page 250

Movie®
électrique

design **Mariano Moroni**

"Le corps chauffant innovateur de la série ExtraSlim® s'inspire aux vieilles pellicules cinématographiques comme origine de la communication contemporaine.
Constitué d'un unique corps chauffant, Movie® dépasse le concept traditionnel du radiateur de déco pour devenir un objet accueillant, symbole de la vie quotidienne".

M. Moroni

COMFORT & DESIGN
NOMINÉ

SUR LA PHOTO À DROITE

L: 642 mm - H: 1392 mm
couleur:F44 clay
Watt 500
détails techniques page 252

Jungle® control

design **Mariano Moroni**

SUR LA PHOTO À GAUCHE

modèle: vertical
H: 1500 mm - L: 500 mm
matériel: acier au carbone
couleur: R01 pure white
watt 557
détails techniques page 254

Jungle® control

design **Mariano Moroni**

SUR LA PHOTO

modèle: horizontal
L: 1500 mm - H: 500 mm
matériel: acier au carbone
couleur: W01 notturno
watt 573
détails techniques page 254

WINDOW | TESSUTO | FRAME
FRAME MAX | FRAME LYNEA | DEBBY
GROOVE | ROADS | ROADS STF
WINDOW | TESSUTO | FRAME
FRAME BLOWER

Les radiateurs décoratifs de la gamme Neo Design ressentent le minimalisme comme tendance artistique qui a fortement influencé le design contemporain. Pureté, essentialité des lignes et formes architectoniques, sont les éléments qui vous feront apprécier ces corps chauffants sombres et élégants.

Compléments décoratifs pensés de façon à créer une synthèse parfaite entre esthétique et fonctionnalité, en mesure de garantir des puissances thermiques élevées en ligne avec les standards actuels dans l'optique d'économies d'énergie. La Gamme Neo Design avec son style unique est en mesure de valoriser toutes les ambiances de l'habitation.

NEO DESIGN

Window®

design **Beatrice De Sanctis**

Window est le nouveau radiateur décoratif Cordivari Design, né de la collaboration avec l'Université européenne de Design de Pescara, active dans les secteurs créatifs du Design, graphisme et de la mode. Ce partenariat est né du désir de promouvoir la créativité et les idées de jeunes designers, libres de toute limitation technique et artistique.

BRAINSTORMING

Grâce au brainstorming, se prépare une approche innovante de la conception, sans censure préalable. Immédiatement après le brainstorming, une analyse critique des idées est ouverte, afin de définir le concept sur lequel il sera décidé de travailler.

ESQUISSES

La phase d'esquisse sert à rechercher la forme qui réussit le mieux à respecter l'idée conceptuelle qui est émergé du brainstorming. Dans cette phase, le concepteur dispose d'une liberté expressive et formelle totale, seule la contrainte du Concept devant être respectée.

SUR LA PHOTO

L: 1100 mm - H: 495 mm
matériel: acier au carbone peint
couleur du corps: F30 White Sand
couleur du cadre: F36 Terra
watt 519
détails techniques page 256

reddot winner 2022

Window®

design **Beatrice De Sanctis**

SUR LA PHOTO

L: 550 mm - H: 495 mm
matériel: acier au carbone peint
couleur du corps: T20 White Grey
couleur du cadre: T17 Acai Matt
watt 258
détails techniques page 256

Window®

design **Beatrice De Sanctis**

Le projet présente des caractéristiques innovantes, telles que la modularité, la tridimensionnalité, la personnalisation et l'ergonomie, qui amplifient la valeur de conception du produit.

Window est un radiateur à forte connotation contemporaine, avec des lignes simples et épurées qui s'intègrent dans un style actuel et sophistiqué. Le cadre, en plus de donner un mouvement chromatique, ajoute une note tridimensionnelle au radiateur, devenant un porte-serviettes intégré très pratique. Un accessoire qui peut être ouvert et utilisé avec un simple geste en cas de besoin. Fabriqué en acier coloré, Window offre un large éventail de possibilités de personnalisation et d'adaptation aux environnements de la salle de bains.

DESSINS TECHNIQUES

Une fois que l'esquisse a été formellement définie, elle doit être dimensionnée en utilisant un langage technique standard. Dans cette phase, la précision et le détail du dessin technique sont requis. Cette phase concerne les contraintes de production et d'industrialisation.



reddot winner 2022

SUR LA PHOTO

L: 1100 mm - H: 495 mm
matériel: acier au carbone peint
couleur: F04 Grigio Grafite
watt 519
détails techniques page 256

Window® électrique

design **Beatrice De Sanctis**

SUR LA PHOTO À GAUCHE

L: 1100 mm - H: 495 mm
matériel: acier au carbone peint
couleur du corps:T20 White Grey
couleur du cadre: T17 Acai Matt
watt 454
détails techniques page 258

NOUVEAU

Tessuto®

design by **Marco Pisati**

Le concept

Tessuto®, est né d'une réflexion sur les textures des tissus, de la volonté de reproduire l'ondulement d'un tissu sur la surface d'un radiateur vertical. Le Designer a imaginé une série de filaments métalliques agrandis, juxtaposés les uns aux autres de manière à créer un rythme vertical dense dans un rythme syncopé qui détermine un intéressant jeu d'ombre et de lumière. D'autres rythmes se poursuivent dans une image extrêmement variée qui crée un jeu suggestif d'ombres et de reflets. Inspiré des techniques de sérigraphie de l'art contemporain et délibérément conçu avec un rythme asymétrique, Tessuto®est capable de déterminer une infinité de rythmes et dessins.

Personnalité

Inspiré des techniques de sérigraphie de l'art contemporain et délibérément conçu avec un rythme asymétrique, Tessuto® est capable de déterminer des rythmes et des dessins indéfiniment.

Liberté de conception

Tessuto® est un radiateur en aluminium aux excellentes performances thermiques, qui offre la possibilité d'être réalisé en plusieurs dimensions en largeur et hauteur, ce qui garantit aux architectes une grande liberté durant la conception.

Légèreté

Le projet a été développé avec un système d'accessoires minimalistes, caractérisé par un signe qui exprime une extrême légèreté. Les étagères et les porte-serviettes s'intègrent parfaitement au design du radiateur, à tel point qu'il devient "unique" avec le produit lui-même. Le système de fixation libre, permet de disposer les accessoires tout le long de la verticale.

Tessuto®

design by **Marco Pisati**

SUR LA PHOTO À GAUCHE

modèle: vertical
L: 452 mm - H: 1800 mm
matériel: aluminium
couleur: H56 lavic stone
watt 734
accessoires: étagère/porte-serviette
détails techniques page 260

Tessuto®

design by **Marco Pisati**

Tessuto® est le nouveau radiateur raffiné inspiré par la beauté de l'art classique et façonné par les lignes les plus rigoureuses du design contemporain. Unique et surprenant dans n'importe quel environnement de l'habitation, il est né donner de la chaleur, du confort et de l'élégance à travers sa capacité à être lui-même d'une manière toujours neuve.

SUR LA PHOTO À DROITE

modèle: vertical
L: 452 mm - H: 1600 mm
matériel: aluminium
couleur: T20 white grey
watt 667
accessoires: porte-serviette L: 480 mm
détails techniques page 260

NOUVEAU

Tessuto®

design by **Marco Pisati**

SUR LA PHOTO À GAUCHE

modèle: vertical
L: 452 mm - H: 2000 mm
matériel: aluminium
couleur: T10 matt beige
watt 798
accessoires: étagère droite
détails techniques page 260

NOUVEAU

Tessuto®

design by **Marco Pisati**

SUR LA PHOTO

modèle: vertical
L: 452 mm - H: 2000 mm
matériel: aluminium
couleur: T01 matt black
watt 798
accessoires: porte-serviettes droite / gauche
détails techniques page 260

archiproducts
DESIGN AWARDS
WINNER 2021
GERMAN
DESIGN
AWARD
GOLD
2022
reddot winner 2022
2022 Gold
GRANDS PRIX
DU DESIGN

ADI
archiproducts
DESIGN AWARDS
WINNER 2021
GERMAN
DESIGN
AWARD
GOLD
2022
red dot winner 2022
2022 Gold
GRANDS PRIX
DU DESIGN

Tessuto®

design by **Marco Pisati**

SUR LA PHOTO

modèle: vertical
L: 905 mm - H: 650 mm
matériel: aluminium
couleur:T15 tela
Watt 639
accessoires: robinet Tinta entraxe 50 mm
avec tête thermostatique - droite
détails techniques page 260

Tessuto®
électrique

design by **Marco Pisati**

SUR LA PHOTO À DROITE

L: 452 mm - H: 1800 mm
matériel: aluminium
couleur:F38 Sandstone
Watt 750
accessoires: patère gauche + porte-serviettes droite
détails techniques page 264

Frame® Inox

inox poli

SUR LA PHOTO À GAUCHE

modèle: vertical
L: 464 mm - H: 1822 mm
matériel: plaque en acier inox poli
watt 880
accessoires: kit robinets elegant manuel à équerre poli
détails techniques page 268

Une ligne unique, une aventure à l'intérieur des plus belles pièces à vivre.
Le Frame Inox exalte la pureté du Design et offre deux variables : Frame Inox Poli qui produit des miroitements et des jeux de lumière multiformes, et le Frame Inox Décor qui unit à la base polie le captivant motif graphique satiné.

Frame® Inox
inox poli

SUR LA PHOTO

modèle: horizontal
L: 2022 mm - H: 576 mm
matériel: plaque en acier inox poli
watt 1222
accessoires: kit robinets elegant manuel à équerre poli
détails techniques page 272

Frame® Inox Decor X03

inox poli | décoration satinée

artwork **Mariano Moroni**

SUR LA PHOTO À GAUCHE

modèle: vertical
L: 464 mm - H: 2022 mm
matériel: plaque acier inox polie avec décoration satinée
watt 978
accessoires: kit robinets elegant manuel à équerre poli
détails techniques page 274

Frame® Inox Decor X04

inox poli
décoration satinée

artwork **Mariano Moroni**

SUR LA PHOTO À DROITE

Modèle: vertical
L: 464 mm - H: 1822 mm
matériel: plaque acier inox polie avec décoration satinée
watt 880
accessoires: robinet elegant à équerre entraxe 50 mm - droite
détails techniques page 276

Frame®

SUR LA PHOTO À GAUCHE

modèle: vertical
L: 464 mm - H: 1622 mm
matériel: acier au carbone
couleur: T11 matt white
watt 789
accessoires: porte-serviettes poli
détails techniques page 282

Frame®

SUR LA PHOTO

modèle: horizontal
l: 1622 mm - H: 464 mm
matériel: acier au carbone
couleur: F35 forest green
watt 789
accessoires: kit robinets pour encastrement
détails techniques page 286

Italian Design
Japanese Design
The Storyboard Design Course
History of Modern Design
David Rosman
drawing for fashion designers
colorindex
SixtiesStyle
ONE DAY
Jacqui Atkin
Pictures and Words

Frame® Max

modèle: vertical
L: 464 mm - H: 2022 mm
matériel: acier au carbone
couleur: F37 denim blue
watt 1955
accessoires: robinet tinta manuel coloré
à équerre
détails techniques page 288

Frame® Lynea

by **Marco Pisati**

reddot award 2017
winner

archiproducts
DESIGN AWARDS
WINNER 2018

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2019

SUR LA PHOTO À GAUCHE

modèle: vertical
L: 576 mm - H: 1822 mm
matériel: acier au carbone
couleur: R09 dark brown
watt 1100
détails techniques page 282

Accessoires: Lynea

PATÈRES
matériel: acier au carbone
couleur: F20 milky

PORTE-SERVIETTES GAUCHE
matériel: acier au carbone
couleur: F20 milky
détails techniques page 290

Frame®
Lynea
by **Marco Pisati**

Un nouveau programme d'accessoires dessinés par Marco Pisati sont dédiés aux radiateurs Frame. Un système flexible et universel de porte serviettes, patères et étagères de différentes mesures qui permettent d'optimiser l'espace dans l'espace Salle de bain. La série Lynea, représente donc un nouveau concept de compléments qui transforment le panneau chauffant en objet multifonctions et de déco, un élément neuf et versatile pour vivre au mieux notre milieu selon nos propres exigences.

reddot award 2017 winner

archiproducts DESIGN AWARDS WINNER 2018

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2019

SUR LA PHOTO À DROITE

modèle: vertical
L: 576 mm - H: 1822 mm
matériel: acier au carbone
couleur: F20 milky
watt 1100
détails techniques page 282

Accessoires: Lynea
PORTE-SERVIETTES GAUCHE/DROITE
matériel: acier au carbone
couleur: R05 yellow rape
détails techniques page 290

Frame® Lynea

by **Marco Pisati**

reddot award 2017 winner

archiproducts DESIGN AWARDS – WINNER 2018

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2019

SUR LA PHOTO À GAUCHE

modèle: vertical
L: 464 mm - H: 1822 mm
matériel: acier au carbone
couleur: R09 dark brown
watt 880
détails techniques page 282

PHOTO CI-DESSUS

Accessoires: Lynea
ÉTAGÈRE POUR LE RADIATEUR FRAME VERTICAL - L. 286 mm
matériel: chêne blanchie
ÉTAGÈRE POUR LE RADIATEUR FRAME VERTICAL - L. 692 mm
matériel: chêne blanchie
détails techniques page 290

reddot award 2017 winner

archiproducts DESIGN AWARDS WINNER 2018

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2019

Frame® Lynea

by **Marco Pisati**

SUR LA PHOTO

modèle: horizontal
L: 1822 mm - H: 464 mm
matériel: acier au carbone
couleur: F20 Milky
watt 880
détails techniques page 286

Accessoires: Lynea
ÉTAGÈRE POUR LE RADIATEUR FRAME HORIZONTAL - L. 800 mm
supérieur | inférieur
matériel: chêne blanchie
détails techniques page 290

Frame® Lynea

by **Marco Pisati**

reddot award 2017 winner

archiproducts DESIGN AWARDS – WINNER 2018

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2019

PHOTO CI-DESSUS

modèle: horizontal
L: 1622 mm - H: 352 mm
matériel: acier au carbone
couleur: F37 denim blue
watt 595
accessoires: avec kit robinets pour encastrement
détails techniques page 286

Accessoires: Lynea
ÉTAGÈRE POUR LE RADIATEUR
FRAME HORIZONTAL
L. 800 mm
inférieur
matériel: chêne texture blanche
détails techniques page 290

Frame® Inox électrique

SUR LA PHOTO À DROITE

modèle: vertical
L: 502 mm - H: 1416 mm
matériel: acier inox poli
watt 900
avec thermostat digital “top” compris de télécommande
détails techniques page 296

Frame®
électrique

SUR LA PHOTO À DROITE

modèle: vertical
L: 502 mm - H: 1416 mm
matériel: acier au carbone
couleur: R27 metal grey
watt 900
Avec thermostat digital “top” compris
de télécommande
détails techniques page 296

Frame® Blower

SUR LA PHOTO :

FRAME BLOWER
modèle: vertical
L: 502 mm - H: 1416 mm
matériel: acier au carbone
couleur: T11 matt white
watt 900 + 1000
BLOWER soufflerie électrique
détails techniques page 300

Frame® Blower

SUR LA PHOTO CI-DESSUS

FRAME INOX BLOWER
modèle: vertical
L: 502 mm - H: 1416 mm
matériel: acier inox poli
watt 900 + 1000
BLOWER soufflerie électrique
détails techniques page 292

Frame® Inox
Blower mixte

SUR LA PHOTO À DROITE

modèle: vertical
L: 502 mm - H: 1416 mm
matériel: acier inox poli
watt 615 + 1000
BLOWER mixte
détails techniques page 302

Frame®
Blower mixte

SUR LA PHOTO À DROITE

modèle: vertical
l: 502 mm - H: 1192 mm
matériel: acier au carbone
couleur: F07 silver effect
watt 615 + 1000
Blower mixte
détails techniques page 304

SUR LA PHOTO

L: 500 mm - H: 1408 mm
matériel: acier au carbone
couleur: F36 terra
watt 548
accessoires: robinet Tinta entraxe 50 mm avec tête thermostatique - droite
détails techniques page 306

Debby

PHOTO CI-DESSUS

L: 500 mm - H: 1408 mm
matériel: acier au carbone
couleur: R40 pearl white
watt 548
accessoires: robinet elegant à équerre entraxe 50 mm gauche
détails techniques page 306

Groove®

design **Mariano Moroni**

SUR LA PHOTO À GAUCHE

L: 416 mm - H: 2000 mm
matériel: aluminium
couleur: R02 traffic white
watt 1460
accessoires: robinet Tinta entraxe 50 mm avec tête thermostatique - gauche
détails techniques page 308

Roads®

design **Mariano Moroni**

"À la recherché de l'essentiel, dans un langage simple et pur, avec un jeu d'ombre et de lumière, Roads® simule avec ses lignes parallèles des routes imaginaires qui tendent vers l'absolu et l'infini".

M. Moroni

SUR LA PHOTO À DROITE

L: 496 mm - H: 1800 mm
matériel: aluminium
couleur: S02 manhattan
watt 1315
accessoires: robinet Tinta entraxe 50 mm avec tête thermostatique - droite
détails techniques page 310

The Book

Roads® stf

design **Mariano Moroni**

PROFIL
CHROMÉ

PROFIL
DANS LA TEINTE DU RADIATEUR

SUR LA PHOTO À GAUCHE

L: 1188 mm - H: 740 mm
matériel: aluminium
couleur: F09 graphite grey
profil: chromé
watt 1506
détails techniques page 312

FRAME TRENDS | FRAME GRAPHIC
FRAME PICTURE | ROSY GRAPHIC

Chaleur et couleur. Toute la chaleur des corps chauffants se propagent à travers la couleur des images, le radiateur devient une toile d'un peintre ou un cadre sur lequel figer les impressions les plus passionnantes de sa propre vie. Une innovante technique d'impression indélébile et écologique sur le corps chauffant, récompensée de façon internationale pour sa technologie, sa versatilité d'application et sa créativité de résultat. Le radiateur devient ainsi un objet à exposer, un élément qui personnalise la pièce, en la rendant un lieu unique, enrichi des effets chromatiques que vous pourrez choisir parmi les solutions graphiques proposées par la Cordivari Design. Pensé par artistes, illustrateurs, photographes et designers, ou par vos images préférées, qui resteront pour toujours imprimées sur le corps chauffant.

GRAPHIC PICTURE

NOUVEAU

Frame® Trends

SUR LA PHOTO À DROITE

modèle: vertical
L: 576 mm - H: 1822 mm
artwork: Materia 01
watt 1100
accessoires: kit robinets elegant manuel coloré à équerre
détails techniques page 318

Frame® Trends

ETEREO

SUR LA PHOTO À GAUCHE

modèle: vertical
L: 576 mm - H: 1822 mm
artwork: Etereo 02
watt 1100
accessoires: Kit robinets manuel à encastrer dans le mur
détails techniques page 320

Frame® Picture

SUR LA PHOTO À DROITE

modèle: vertical
L: 576 mm - H: 1822 mm
artwork: due donne Tahitiane
watt 1100
détails techniques page 324

Frame® Picture

TRIPTIQUE

SUR LA PHOTO À DROITE

modèle: vertical
L: 464 mm - H: 2022 mm (x3)
artwork: pêcheur
watt 978 (x3)
détails techniques page 324

Frame® Graphic

CORALLO

artwork **Mariano Moroni**

SUR LA PHOTO À DROITE

Modèle: vertical
L: 464 mm - H: 2022 mm
artwork: corallo
watt 978
accessoires: Kit robinets manuel à encastrer dans le mur
détails techniques page 328

Cordivari Design offre une fascinante gamme de corps chauffants avec des compositions chromatiques exclusives crées par l'architecte Mariamo Moroni.
Les graphismes sont disponibles sur les radiateurs décoratifs Frame e Frame Plus. Le soin de la préparation et les finitions impeccables exaltent l'élégance et l'harmonie des couleurs des nouveaux Frame.
La gamme entière peut être complétée d'accessoires comme les porte-serviettes essentiels et pratiques en acier poli ou coloré.

Frame® Graphic

SEASON

artwork **Mariano Moroni**

SUR LA PHOTO

modèle: vertical
L: 352 mm - H: 1822 mm
artwork: Season 06
watt 676
accessoires: kit robinets elegant manuel à équerre poli
détails techniques page 330

Rosy Graphic

artwork **Mariano Moroni**

SUR LA PHOTO À GAUCHE

modèle: vertical
H: 2000 mm - L: 280 mm (x2)
artwork: totem white | totem black
watt 630 (x2)
détails techniques page 336

Rosy Graphic

artwork **Mariano Moroni**

Dans l'évolution de la gamme personnalisée, Cordivari propose les modèles Rosy Graphic: 4 modèles réalisés en acier au carbone, décorés avec des motifs graphiques conçus par la créativité du designer Mariano Moroni.
Autant sur la version verticale que celle horizontale, les mesures et les couleurs disponibles ont été soigneusement sélectionnées pour offrir une gamme de radiateurs exclusifs dans les habitations contemporaines.

SUR LA PHOTO À DROITE

modèle: vertical
L: 560 mm - H: 2000 mm
artwork: ring
watt 1260
accessoires: kit robinets elegant manuel coloré à équerre
détails techniques page 336

NOUVEAU

Rosy Graphic

artwork **Mariano Moroni**

SUR LA PHOTO

Modèle: vertical
artwork: urban white (gauche)
watt 630
H: 2000 mm - L: 280 mm
urban black (droite)
H: 2000 mm - L: 504 mm)
watt 1134
accessoires: kit robinets elegant corner droite avec tête thermostatique
détails techniques page 340

P R I X

CORDIVARI
DESIGN

D O N N E E S
T E C H N I Q U E S

LOLA® HORIZONTAL

INOX SATINÉ

page 16

3D TRADEMARK

GARANTIE
5 ANS

MATÉRIEL:
Eléments soudés sur collecteurs ronds en acier inox de diamètre 38 mm.
Eléments rectangulaires horizontaux en acier inox satiné (sections de 30x10 mm) en simple rangée.

FIXATION:
Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique. Le tout entièrement recyclable.
Instructions de montage incluses.

PARTICULARITÉ:
Acier inoxydable austénitique avec grande résistance à la corrosion. Fiabilité et esthétique garantie dans le temps.
Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

Pression maximale de service: 8 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 2 x G 1/2” - n° 1 x G 1/2”

AWARD

GOLD VILLA
AWARD

ACCESSOIRES

Kit robinets elegant à équerre manuel - satiné

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990320209

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990320208

Kit robinets elegant reverse manuel - satiné

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990320207

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990320206

Ensemble de 2 patères acier inox satiné

Code 5991990010224

H1÷H5



Mesures pour le Kit robinets elegant à équerre manuel

H1÷H5



Dimensions pour kit robinets Elegant Reversa manuel

Kit couvre-tube pour kit robinets satiné

Code 5103000000045

Accessoires - voir page 345.



(*) Le kit fixation a le même entraxe (l) que le radiateur

Raccordements standards





Raccordements spéciaux

Indiquez l'entraxe **X**

Le raccordement doit toujours être spécifié en phase de commande (de H1 à H7).

Légende = ► Entrée ▷ Sortie ⋖ Purgeur **H** Hauteur **I** Entraxe **L** Largeur ▭ Connexion

LOLA® HORIZONTAL - INOX SATINÉ

Code	Type de raccords	Hauteur	Largeur	Entraxe	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
		H [mm]	L [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
3551740000001	H1	**450**	1516	1450	15,5	1,45	4,1	549	287	1,2712
3551740000013		**570**	1516	1450	19,0	1,84	5,1	698	363	1,2804
3551740000106	H2	**450**	1516	-	15,5	1,45	4,1	549	287	1,2712
3551740000064		**570**	1516	-	19,0	1,84	5,1	698	363	1,2804
3551740000094	H3	**450**	1516	-	15,5	1,45	4,1	549	287	1,2712
3551740000093		**570**	1516	-	19,0	1,84	5,1	698	363	1,2804
3551740000027	H4	**450**	1516	530	15,5	1,45	4,1	549	287	1,2712
3551740000061		**570**	1516	650	19,0	1,84	5,1	698	363	1,2804
3551740000063	H5	**450**	1516	530	15,5	1,45	4,1	549	287	1,2712
3551740000070		**570**	1516	650	19,0	1,84	5,1	698	363	1,2804
3551740000036	H6	**450**	1516	390	15,5	1,45	4,1	549	287	1,2712
3551740000085		**570**	1516	510	19,0	1,84	5,1	698	363	1,2804
3551740000067	H7	**450**	1516	390	15,5	1,45	4,1	549	287	1,2712
3551740000082		**570**	1516	510	19,0	1,84	5,1	698	363	1,2804

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n

LOLA® HORIZONTAL

INOX POLI

page 22

3D TRADEMARK

GARANTIE
5 ANS

MATÉRIEL:
Eléments soudés sur collecteurs ronds en acier inox poli de diamètre 38 mm. Eléments rectangulaires horizontaux en acier inox poli (sections de 30x10 mm) en simple rangée.

FIXATION:
Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique. Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

PARTICULARITÉ:
Acier inoxydable austénitique avec grande résistance à la corrosion. Fiabilité et esthétique garantie dans le temps.
Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

Pression maximale de service: 8 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 2 x G 1/2” - n° 1 x G 1/2”

AWARD

GOLD VILLA
AWARD

ACCESSOIRES

Kit robinets elegant à équerre manuel - poli

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990301084

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990301083

Kit robinets elegant reverse manuel - poli

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990301082

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990301081

Ensemble de 2 patères acier inox poli

Code 5991990010223

H1÷H5



Mesures pour le Kit robinets elegant à équerre manuel

H1÷H5



Dimensions pour kit robinets Elegant Reversa manuel

Kit couvre-tube pour kit robinets poli

Code 5103000000044

Accessoires - voir page 345.



(*) Le kit fixation a le même entraxe (l) que le radiateur

Raccordements standards



Raccordements spéciaux

Indiquez l'entraxe **X**



Le raccordement doit toujours être spécifié en phase de commande (de H1 à H7).

Légende = ► Entrée ▷ Sortie ⋖ Purgeur **H** Hauteur **l** Entraxe **L** Largeur ▭ Connexion

LOLA® HORIZONTAL - INOX POLI

Code	Type de raccords	Hauteur	Largeur	Entraxe	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
		H [mm]	L [mm]	l [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
3551740000005	H1	**450**	1516	1450	15,5	1,45	4,1	507	264	1,2746
3551740000004		**570**	1516	1450	19,0	1,84	5,1	645	334	1,2878
3551740000050	H2	**450**	1516	-	15,5	1,45	4,1	507	264	1,2746
3551740000107		**570**	1516	-	19,0	1,84	5,1	645	334	1,2878
3551740000108	H3	**450**	1516	-	15,5	1,45	4,1	507	264	1,2746
3551740000095		**570**	1516	-	19,0	1,84	5,1	645	334	1,2878
3551740000042	H4	**450**	1516	530	15,5	1,45	4,1	507	264	1,2746
3551740000068		**570**	1516	650	19,0	1,84	5,1	645	334	1,2878
3551740000080	H5	**450**	1516	530	15,5	1,45	4,1	507	264	1,2746
3551740000058		**570**	1516	650	19,0	1,84	5,1	645	334	1,2878
3551740000053	H6	**450**	1516	390	15,5	1,45	4,1	507	264	1,2746
3551740000014		**570**	1516	510	19,0	1,84	5,1	645	334	1,2878
3551740000051	H7	**450**	1516	390	15,5	1,45	4,1	507	264	1,2746
3551740000055		**570**	1516	510	19,0	1,84	5,1	645	334	1,2878

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n

LOLA® HORIZONTAL

INOX **DECOR X03** | INOX **DECOR X04**

design **Jean-Marie Massaud**

3D
TRADEMARK

page 24

GARANTIE
5 ANS

MATÉRIEL:
Eléments soudés sur collecteurs ronds en acier inox poli | satiné de diamètre 38 mm.
Eléments rectangulaires horizontaux en acier inox poli | satiné (sections de 30x10 mm) en simple rangée.

FIXATION:
Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique. Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

PARTICULARITÉ:
Acier inoxydable austénitique avec grande résistance à la corrosion. Fiabilité et esthétique garantie dans le temps.
Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

Pression maximale de service: 8 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 2 x G 1/2” - n° 1 x G 1/2”

AWARD

GOLD VILLA
AWARD

NOUVEAU

LOLA® DECOR **X03**



LOLA® DECOR **X04**



ACCESSOIRES

Kit robinets elegant à équerre manuel - poli

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990301084

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990301083

Kit robinets elegant reverse manuel - poli

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990301082

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990301081

Ensemble de 2 patères acier inox poli

Code 5991990010223

H1÷H5



Mesures pour le Kit robinets elegant à équerre manuel

H1÷H5



Dimensions pour kit robinets Elegant Reversa manuel

Kit couvre-tube pour kit robinets poli

Code 5103000000044

Accessoires - voir page 345.



(*) Le kit fixation a le même entraxe (l) que le radiateur

Raccordements standards



Raccordements spéciaux

Indiquez l'entraxe **X**



Le raccordement doit toujours être spécifié en phase de commande (de H1 à H7).

Légende = ► Entrée ▷ Sortie ⋞ Purgeur **H** Hauteur **I** Entraxe **L** Largeur ▭ Connexion

LOLA® DECOR HORIZONTAL

Type de raccords	Hauteur	Largeur	Entraxe	INOX DECOR X03 Code	INOX DECOR X04 Code	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
	H [mm]	L [mm]	I [mm]			[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
H1	**450**	1516	1450	3551740000006	3551740130140	15,5	1,45	4,1	507	264	1,2746
	570	1516	1450	3551740000007	3551740130141	19,0	1,84	5,1	645	334	1,2878
H2	**450**	1516	-	3551740000072	3551740130142	15,5	1,45	4,1	507	264	1,2746
	570	1516	-	3551740000073	3551740130143	19,0	1,84	5,1	645	334	1,2878
H3	**450**	1516	-	3551740000112	3551740130144	15,5	1,45	4,1	507	264	1,2746
	570	1516	-	3551740000102	3551740130145	19,0	1,84	5,1	645	334	1,2878
H4	**450**	1516	530	3551740000066	3551740130146	15,5	1,45	4,1	507	264	1,2746
	570	1516	650	3551740000059	3551740130147	19,0	1,84	5,1	645	334	1,2878
H5	**450**	1516	530	3551740000083	3551740130148	15,5	1,45	4,1	507	264	1,2746
	570	1516	650	3551740000078	3551740130149	19,0	1,84	5,1	645	334	1,2878
H6	**450**	1516	390	3551740000074	3551740130150	15,5	1,45	4,1	507	264	1,2746
	570	1516	510	3551740000098	3551740130151	19,0	1,84	5,1	645	334	1,2878
H7	**450**	1516	390	3551740000089	3551740130152	15,5	1,45	4,1	507	264	1,2746
	570	1516	510	3551740000113	3551740130153	19,0	1,84	5,1	645	334	1,2878

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n

LOLA® VERTICAL

INOX SATINÉ

page 16

3D TRADEMARK

GARANTIE **5 ANS**

MATÉRIEL:
Eléments soudés sur collecteurs ronds en acier inox satiné de diamètre 38 mm.
Eléments rectangulaires horizontauxen acier inox satiné (sections de 30x10 mm) en simple rangée.

FIXATION:
Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique. Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

PARTICULARITÉ:
Acier inoxydable austénitique avec grande résistance à la corrosion. Fiabilité et esthétique garantie dans le temps.
Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

Pression maximale de service: 8 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 2 x G 1/2” - n° 1 x G 1/8”

AWARD

GOLD VILLA
AWARD

ACCESSOIRES

Kit robinets elegant à équerre manuel - satiné

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990320209

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990320208

Robinet elegant à équerre entraxe 50 mm avec tête thermostatique - satiné - droite

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990320201

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990320200

Ensemble de 2 patères acier inox satiné

Code 5991990010224

V9÷V10



Mesures pour le Kit robinets elegant à équerre manuel

V7÷V8



V11



Dimensions pour kit robinets Cordivari Elegant à équerre entraxe 50 mm et tête thermostatique

Kit couvre-tube pour kit robinets satiné

Code 5103000000045

Accessoires - voir page 345.



Raccordements standards





Raccordements spéciaux

Indiquez l'entraxe **X**

Le raccordement doit toujours être spécifié en phase de commande (de V1 à V11).

Légende = ► Entrée ▷ Sortie ⋞ Purgeur **H** Hauteur **I** Entraxe **L** Largeur ☐ Connexion

LOLA® VERTICAL - INOX SATINÉ

Code	Type de raccords	Hauteur	Largeur	Entraxe	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
		H [mm]	L [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
3551740130001	V1	**1516**	450	530	15,5	1,45	4,1	557	289	1,2811
3551740130002			570	650	19,0	1,84	5,1	708	365	1,2959
3551740000016	V2	**1516**	450	530	15,5	1,45	4,1	557	289	1,2811
3551740000062			570	650	19,0	1,84	5,1	708	365	1,2959
3551740000069	V3	**1516**	450	1450	15,5	1,45	4,1	557	289	1,2811
3551740000047			570	1450	19,0	1,84	5,1	708	365	1,2959
3551740000019	V4	**1516**	450	1450	15,5	1,45	4,1	557	289	1,2811
3551740000023			570	1450	19,0	1,84	5,1	708	365	1,2959
3551740000077	V5	**1516**	450	1450	15,5	1,45	4,1	557	289	1,2811
3551740000103			570	1450	19,0	1,84	5,1	708	365	1,2959
3551740000104	V6	**1516**	450	1450	15,5	1,45	4,1	557	289	1,2811
3551740000105			570	1450	19,0	1,84	5,1	708	365	1,2959
3551740000054	V7	**1516**	450	50	15,5	1,45	4,1	557	289	1,2811
3551740000030			570	50	19,0	1,84	5,1	708	365	1,2959
3551740000039	V8	**1516**	450	50	15,5	1,45	4,1	557	289	1,2811
3551740000011			570	50	19,0	1,84	5,1	708	365	1,2959
3551740000040	V9	**1516**	450	390	15,5	1,45	4,1	557	289	1,2811
3551740000012			570	510	19,0	1,84	5,1	708	365	1,2959
3551740000037	V10	**1516**	450	390	15,5	1,45	4,1	557	289	1,2811
3551740000022			570	510	19,0	1,84	5,1	708	365	1,2959
3551740000008	V11	**1516**	450	50	15,5	1,45	4,1	557	289	1,2811
3551740000038			570	50	19,0	1,84	5,1	708	365	1,2959

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n

LOLA® VERTICAL

INOX POLI

page 18

3D TRADEMARK

GARANTIE **5 ANS**

MATÉRIEL:
Eléments soudés sur collecteurs ronds en acier inox poli de diamètre 38 mm. Eléments rectangulaires verticaux en acier inox poli (sections de 30x10 mm) en simple rangée.

FIXATION:
Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique. Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

PARTICULARITÉ:
Acier inoxydable austénitique avec grande résistance à la corrosion. Fiabilité et esthétique garantie dans le temps.
Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

Pression maximale de service: 8 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 2 x G 1/2” - n° 1 x G 1/8”

AWARD

GOLD VILLA
AWARD

ACCESSOIRES

Kit robinets elegant à équerre manuel - poli

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code **5991990301084**

Raccords Multicouche Ø 16
Code **5991990301083**

Robinet elegant à équerre entraxe 50 mm avec tête thermostatique - poli - droite

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990301076

Raccords Multicouche Ø 16
Code **5991990301075**

Ensemble de 2 patères acier inox poli

Code **5991990010223**

V9÷V10



Mesures pour le Kit robinets elegant à équerre manuel

V7÷V8 **V11**



Dimensions pour kit robinets Cordivari Elegant à équerre entraxe 50 mm et tête thermostatique

Kit couvre-tube pour kit robinets poli

Code **5103000000044**

Accessoires - voir page 345.



Raccordements standards





Raccordements spéciaux

Indiquez l'entraxe **X**

Le raccordement doit toujours être spécifié en phase de commande (de V1 à V11).

Légende = ► Entrée ▷ Sortie ⋞ Purgeur **H** Hauteur **I** Entraxe **L** Largeur ☐ Connexion

LOLA® VERTICAL - INOX POLI

Code	Type de raccords	Hauteur	Largeur	Entraxe	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
		H [mm]	L [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
3551740130011	V1	**1516**	450	530	15,5	1,45	4,1	507	264	1,2746
3551740130012			570	650	19,0	1,84	5,1	645	334	1,2878
3551740000035	V2	**1516**	450	530	15,5	1,45	4,1	507	264	1,2746
3551740000009			570	650	19,0	1,84	5,1	645	334	1,2878
3551740000052	V3	**1516**	450	1450	15,5	1,45	4,1	507	264	1,2746
3551740000049			570	1450	19,0	1,84	5,1	645	334	1,2878
3551740000018	V4	**1516**	450	1450	15,5	1,45	4,1	507	264	1,2746
3551740000044			570	1450	19,0	1,84	5,1	645	334	1,2878
3551740000100	V5	**1516**	450	-	15,5	1,45	4,1	507	264	1,2746
3551740000056			570	-	19,0	1,84	5,1	645	334	1,2878
3551740000101	V6	**1516**	450	-	15,5	1,45	4,1	507	264	1,2746
3551740000109			570	-	19,0	1,84	5,1	645	334	1,2878
3551740000024	V7	**1516**	450	50	15,5	1,45	4,1	507	264	1,2746
3551740000097			570	50	19,0	1,84	5,1	645	334	1,2878
3551740000029	V8	**1516**	450	50	15,5	1,45	4,1	507	264	1,2746
3551740000021			570	50	19,0	1,84	5,1	645	334	1,2878
3551740000020	V9	**1516**	450	390	15,5	1,45	4,1	507	264	1,2746
3551740000033			570	510	19,0	1,84	5,1	645	334	1,2878
3551740000015	V10	**1516**	450	390	15,5	1,45	4,1	507	264	1,2746
3551740000010			570	510	19,0	1,84	5,1	645	334	1,2878
3551740000025	V11	**1516**	450	50	15,5	1,45	4,1	507	264	1,2746
3551740000041			570	50	19,0	1,84	5,1	645	334	1,2878

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n



LOLA® VERTICAL

INOX **DECOR X03** | INOX **DECOR X04**

artwork **Mariano Moroni**

page 26

3D TRADEMARK

GARANTIE
5 ANS

MATÉRIEL:
Eléments soudés sur collecteurs ronds en acier inox poli | satiné de diamètre 38 mm.
Eléments rectangulaires verticaux en acier inox poli | satiné (sections de 30x10 mm) en simple rangée.

FIXATION:
Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique. Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

PARTICULARITÉ:
Acier inoxydable austénitique avec grande résistance à la corrosion. Fiabilité et esthétique garantie dans le temps.
Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

Pression maximale de service: 8 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 2 x G 1/2” - n° 1 x G 1/8”

AWARD

GOLD VILLA
AWARD

NOUVEAU

LOLA® DECOR **X03**



LOLA® DECOR **X04**



ACCESSOIRES

Kit robinets elegant à équerre manuel - poli

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990301084

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990301083

Robinet elegant à équerre entraxe 50 mm avec tête thermostatique - poli - droite

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990301076

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990301075

Ensemble de 2 patères acier inox poli

Code 5991990010223

V9÷V10



Mesures pour le Kit robinets elegant à équerre manuel

V7÷V8



V11



Dimensions pour kit robinets Cordivari Elegant à équerre entraxe 50 mm et tête thermostatique

Kit couvre-tube pour kit robinets poli

Code 5103000000044

Accessoires - voir page 345.



Raccordements standards





Raccordements spéciaux

Indiquez l'entraxe **X**

Le raccordement doit toujours être spécifié en phase de commande (de V1 à V11).

Légende = ► Entrée ▷ Sortie ⋞ Purgeur **H** Hauteur **I** Entraxe **L** Largeur ▭ Connexion

LOLA® DECOR VERTICAL

Type de raccords	Hauteur	Largeur	Entraxe	INOX DECOR X03 Code	INOX DECOR X04 Code	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
	H [mm]	L [mm]	I [mm]			[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
V1	**1516**	450	530	3551740130101	3551740130103	15,5	1,45	4,1	507	264	1,2746
		570	650	3551740130102	3551740130104	19,0	1,84	5,1	645	334	1,2878
V2	**1516**	450	530	3551740000075	3551740130105	15,5	1,45	4,1	507	264	1,2746
		570	650	3551740000034	3551740130106	19,0	1,84	5,1	645	334	1,2878
V3	**1516**	450	1450	3551740000003	3551740130107	15,5	1,45	4,1	507	264	1,2746
		570	1450	3551740000031	3551740130108	19,0	1,84	5,1	645	334	1,2878
V4	**1516**	450	1450	3551740000043	3551740130109	15,5	1,45	4,1	507	264	1,2746
		570	1450	3551740000032	3551740130110	19,0	1,84	5,1	645	334	1,2878
V5	**1516**	450	-	3551740000079	3551740130111	15,5	1,45	4,1	507	264	1,2746
		570	-	3551740000081	3551740130112	19,0	1,84	5,1	645	334	1,2878
V6	**1516**	450	-	3551740000110	3551740130113	15,5	1,45	4,1	507	264	1,2746
		570	-	3551740000111	3551740130114	19,0	1,84	5,1	645	334	1,2878
V7	**1516**	450	50	3551740000076	3551740130115	15,5	1,45	4,1	507	264	1,2746
		570	50	3551740000071	3551740130116	19,0	1,84	5,1	645	334	1,2878
V8	**1516**	450	50	3551740000045	3551740130117	15,5	1,45	4,1	507	264	1,2746
		570	50	3551740000084	3551740130118	19,0	1,84	5,1	645	334	1,2878
V9	**1516**	450	390	3551740000046	3551740130119	15,5	1,45	4,1	507	264	1,2746
		570	510	3551740000028	3551740130120	19,0	1,84	5,1	645	334	1,2878
V10	**1516**	450	390	3551740000065	3551740130121	15,5	1,45	4,1	507	264	1,2746
		570	510	3551740000060	3551740130122	19,0	1,84	5,1	645	334	1,2878
V11	**1516**	450	50	3551740000026	3551740130123	15,5	1,45	4,1	507	264	1,2746
		570	50	3551740000086	3551740130124	19,0	1,84	5,1	645	334	1,2878

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n

BLOW®

INOX POLI

design **Jean-Marie Massaud**

page 30

GARANTIE
EUROPÉENNE

MATÉRIEL:
Plaque chauffante soudée en acier inox.

FIXATION:
Consoles, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

KIT RACCORDEMENT FOURNI DE SÉRIE:
Kit robinets et coude avec tête thermostatique polie
Raccords cuivre (Ø 12/14/15)
Raccord multicouche (Ø 16)

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

PARTICULARITÉ:
Acier inoxydable austénitique avec grande résistance à la corrosion. Fiabilité et esthétique garantie dans le temps.
Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

Pression maximale de service: 5 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

AWARD

reddot design award
best of the best 2012

German
Design Award

NOMINEE 2014













Version avec Entraxe 50 mm



Version horizontale



Version verticale

BLOW® INOX POLI

Code	Hauteur	Largeur	Entraxe	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
	H [mm]	L [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
3540640130001	**1700**	500	50	18,7	1,7	1,3	700	374	1,2247
3540640130001	**500**	1700	50						

Les codes incluent le kit robinets et la tête thermostatique conformément à la norme UNI-EN215:2007

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n

RIO®

INOX SATINÉ

design **Paola Pinnavaia**

page 34

GARANTIE
5 ANS

MATÉRIEL:
Eléments soudés sur collecteurs ronds en acier inox Satiné de diamètre 38 mm.
Eléments ronds verticaux en acier inox Satiné (diamètre de 25 mm) en simple rangée.

FIXATION:
Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique. Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

PARTICULARITÉ:
Acier inoxydable austénitique avec grande résistance à la corrosion. Fiabilité et esthétique garantie dans le temps.
Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

Pression maximale de service: 8 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 2 x G 1/2” - n° 1 x G 1/8”

AWARD

D COME DESIGN

ACCESSOIRES

Kit robinets elegant corner droite avec tête thermo-statique - satiné

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990320204

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990320202

Kit robinets elegant reverse manuel - satiné

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990320207

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990320206

Kit robinets elegant à équerre manuel - satiné

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990320209

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990320208



Dimensions pour kit robinets Elegant Corner avec tête thermostatique



Dimensions pour kit robinets Elegant Reversa manuel

Kit couvre-tube pour kit robinets satiné

Code 5103000000045

Accessoires - voir page 345.





Raccordements standards



Le raccordement doit toujours être spécifié en phase de commande (V1 - V2 et V9 - V10).

Légende = ► Entrée ▷ Sortie ⋞ Purgeur **H** Hauteur **I** Entraxe **L** Largeur ▭ Connexion

RIO® INOX SATINÉ

Code	Type de raccords	Hauteur	Largeur	Entraxe	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
		H [mm]	L [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
3620750130001	V1	**2000**	671	751	26	2,38	16,6	863	456	1,2476
3620750000007	V2	**2000**	671	751	26	2,38	16,6	863	456	1,2476
3620750000003	V9	**2000**	671	530	26	2,38	16,6	863	456	1,2476
3620750000002	V10	**2000**	671	530	26	2,38	16,6	863	456	1,2476

L'entraxe indiqué se réfère au radiateur avec kit robinets Elegant Cordivari.

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n

RIO®

INOX POLI

design **Paola Pinnavaia**

page 36

GARANTIE
5 ANS

MATÉRIEL:
Eléments soudés sur collecteurs ronds en acier inox Poli de diamètre 38 mm. Eléments ronds verticaux en acier inox Poli (diamètre de 25 mm) en simple rangée.

FIXATION:
Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique. Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

PARTICULARITÉ:
Acier inoxydable austénitique avec grande résistance à la corrosion. Fiabilité et esthétique garantie dans le temps.
Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

Pression maximale de service: 8 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 2 x G 1/2” - n° 1 x G 1/8”

AWARD

D COME DESIGN

ACCESSOIRES

Kit robinets elegant corner droite avec tête thermo-statique - poli

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990301079

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990301077

Kit robinets elegant reverse manuel - poli

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990301082

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990301081

Kit robinets elegant à équerre manuel - poli

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990301084

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990301083



Dimensions pour kit robinets Elegant Corner avec tête thermostatique



Dimensions pour kit robinets Elegant Reversa manuel

Kit couvre-tube pour kit robinets poli

Code 5103000000044

Accessoires - voir page 345.





Raccordements standards



Le raccordement doit toujours être spécifié en phase de commande (V1 - V2 et V9 - V10).

Légende = ► Entrée ▷ Sortie ⋞ Purgeur **H** Hauteur **I** Entraxe **L** Largeur ▭ Connexion

RIO® INOX POLI

Code	Type de raccords	Hauteur	Largeur	Entraxe	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
		H [mm]	L [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
3620750400001	V1	**2000**	671	751	26	2,38	16,6	807	424	1,2581
3620750000001	V2	**2000**	671	751	26	2,38	16,6	807	424	1,2581
3620750000004	V9	**2000**	671	530	26	2,38	16,6	807	424	1,2581
3620750000005	V10	**2000**	671	530	26	2,38	16,6	807	424	1,2581

L'entraxe indiqué se réfère au radiateur avec kit robinets Elegant Cordivari.

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n

STRADIVARI HORIZONTAL

INOX SATINÉ

design **Luca Scacchetti**

page 40

GARANTIE
5 ANS

MATÉRIEL:
Eléments soudés sur collecteurs en acier inox Satiné.
Eléments verticaux en acier inox Satiné.

FIXATION:
Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique. Le tout entièrement recyclable.
Instructions de montage incluses.

PARTICULARITÉ:
Acier inoxydable austénitique avec grande résistance à la corrosion. Fiabilité et esthétique garantie dans le temps.
Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

Pression maximale de service: 8 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 4 x 1/2" G

AWARD

CASANOVA ROOM
NUMBER 3

ACCESSOIRES

Kit robinets elegant à équerre manuel - satiné

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990320209

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990320208

Kit robinets elegant à équerre avec tête thermo-statique satiné

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990320197

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990320196

Kit robinets elegant corner droite avec tête thermo-statique - satiné

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990320204

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990320202

Porte-serviettes en acier inox satiné (L= 420 mm)

Code 5991990010159

REALISE EN ACIER INOXYDABLE



Mesures pour le Kit robinets elegant à équerre manuel

Kit couvre-tube pour kit robinets satiné

Code 5103000000045

Accessoires - voir page 345.













(*) Le kit fixation a le même entraxe (I) que le radiateur

H [mm]	A [mm]	B [mm]
420	50	50
570	100	100
660	100	100

STRADIVARI HORIZONTAL - INOX SATINÉ

Code	Hauteur	Largeur	Entraxe	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
	H [mm]	L [mm]	I [mm]	[Kg]	[m^2]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
3620760450006	**420**	1150	1100	14	1,80	6	347	187	1,2100
3620760450003	**570**	1600	1550	25	2,40	9,3	656	355	1,2000
3620760450004	**660**	2100	2050	37	3,14	15	997	540	1,2000

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n

STRADIVARI VERTICAL

INOX SATINÉ

design **Luca Scacchetti**

page 38

GARANTIE
5 ANS

MATÉRIEL:
Eléments soudés sur collecteurs en acier inox Satiné.
Eléments verticaux en acier inox Satiné.

FIXATION:
Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique. Le tout entièrement recyclable.
Instructions de montage incluses.

PARTICULARITÉ:
Acier inoxydable austénitique avec grande résistance à la corrosion. Fiabilité et esthétique garantie dans le temps.
Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

Pression maximale de service: 8 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 4 x 1/2" G

AWARD

CASANOVA ROOM
NUMBER 3

ACCESSOIRES

Kit robinets elegant à équerre manuel - satiné

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990320209

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990320208

Kit robinets elegant corner gauche avec tête thermo-statique - satiné

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990320205

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990320203

Kit robinets elegant corner droite avec tête thermo-statique - satiné

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990320204

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990320202



Mesures pour le Kit robinets elegant à équerre manuel

Kit robinets elegant à équerre avec tête thermo-statique satiné

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990320197

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990320196

Kit couvre-tube pour kit robinets satiné

Code 5103000000045

Accessoires - voir page 345.





8 ÉLÉMENTS





11 ÉLÉMENTS





13 ÉLÉMENTS





STRADIVARI VERTICAL - INOX SATINÉ

Code	Hauteur	Largeur	Entraxe	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
	H [mm]	L [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
3620760450005	**1150**	420	360	14	1,80	6	378	196	1,2900
3620760450001	**1600**	570	510	25	2,40	9,3	713	365	1,3103
3620760450002	**2100**	660	600	37	3,14	15	1084	558	1,3000

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n

KELLY 18

INOX POLI

page 42

GARANTIE
5 ANS

MATÉRIEL:
Eléments soudés sur collecteurs ronds en acier inox poli de diamètre 38 mm. Eléments ronds horizontaux en acier inox Poli (diamètre de 18 mm) en simple rangée.

FIXATION:
Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

PARTICULARITÉ:
Acier inoxydable austénitique avec grande résistance à la corrosion. Fiabilité et esthétique garantie dans le temps.
Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

RADIATEURS, CONVECTEURS ET PANNEAUX RAYONNANTS A EAU CHAUDE - NF 047

LE RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION NF047 PEUT ÊTRE CONSULTÉ SUR LE SITE www.eurovent-certification.com

Pression maximale de service: 8 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 4 x 1/2" G

RADIATEUR RÉVERSIBLE



ACCESSOIRES

Robinet elegant à équerre entraxe 50 mm avec tête thermostatique - poli - droit

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990301076

Raccords Multicouche Ø 16
Code **5991990301075**

Kit robinets elegant à équerre manuel - poli

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code **5991990301084**

Raccords Multicouche Ø 16
Code **5991990301083**

Ensemble de 2 patères acier inox poli

Code **5991990010223**



Dimensions pour kit robinets Cordivari Elegant à équerre entraxe 50 mm et tête thermostatique

Kit couvre-tube pour kit robinets poli entraxe 50 mm

Code **5103000000057**

Accessoires - voir page 345.





KELLY 18 INOX POLI

Code	Hauteur	Largeur	Gamme NF	Entraxe	Entraxe pour fixations	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
	H [mm]	L [mm]		I [mm]	F [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
3551780400104	**500**	400	-	50	436	3,8	0,39	1,87	166	90	1,1996
3551780400099		500	NF	50	436	4,4	0,45	2,10	208	113	1,1996
3551780400105	**680**	400	-	50	618	5,01	0,52	2,52	214	116	1,1996
3551780400107		500	NF	50	618	5,81	0,61	2,83	259	139	1,2117
3551780400106	**860**	400	-	50	800	6,3	0,65	3,18	283	152	1,2118
3551780400100		500	NF	50	800	7,3	0,77	3,60	323	168	1,2771
3551780400101	**1224**	500	NF	50	1164	10,27	1,08	5,03	434	225	1,2881
3551780400111		600	NF	50	1164	11,66	1,24	5,56	504	261	1,2851
3551780400102	**1406**	500	NF	50	1346	11,76	1,24	5,76	489	256	1,2692
3551780400112		600	NF	50	1346	13,3	1,42	6,30	584	303	1,2862
3551780400103	**1770**	500	NF	50	1710	14,75	1,55	7,20	624	321	1,2990
3551780400113		600	NF	50	1710	16,7	1,78	7,90	726	377	1,2832

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n

KELLY 18 ÉLECTRIQUE

INOX POLI

page 44

GARANTIE
EUROPÉENNE

MATÉRIEL:
Eléments soudés sur collecteurs ronds en acier inox poli de diamètre 38 mm.
Eléments ronds horizontaux en acier inox Poli (diamètre de 18 mm) en simple rangée.
Rempli avec fluide caloporteur.

FIXATION:
Consoles, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique. Le tout entièrement recyclable.
Instructions de montage incluses.

PARTICULARITÉ:
Acier inoxydable austénitique avec grande résistance à la corrosion. Fiabilité et esthétique garantie dans le temps.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

CE

Classe de protection électrique: CLASSE II

Indice de protection minimum: IP 44

Fil pilote

Rendement énergétique saisonnier η_s: ≥38%

Longueur câble: 900 mm

Résistance électrique: avec chrono-thermostat d'ambiance digital TOP et télécommande

POSITIONNEMENT DU RADIATEUR ÉLECTRIQUE



Les radiateurs électriques Cordivari sont dotés de résistances électriques de classe II avec indice de protection IP 44. Cela permet le montage en zone 2 de danger à condition que la ligne d'alimentation soit protégée par un interrupteur différentiel avec Idn ≤ 30mA.
La prise d'alimentation et l'interrupteur différentiel doivent obligatoirement être positionnés en zone 3.

Tous les radiateurs électriques sont conformes à la nouvelle Réglementation UE 2015/1188.
Pour les radiateurs électriques à installer en position fixe sont prescrites de nouvelles valeurs minimales d'efficacité énergétique.
La puissance thermique nominale supérieure à 250 W ne devra pas être inférieur à 38%.
Tous les radiateurs ErP Cordivari, en ligne avec les nouvelles directives Ecodesign, se caractérisent par leur grande efficacité combinée avec l'attention maximale pour l'économie d'énergie.
En particulier, chaque radiateur est équipé au minimum de: contrôle électronique de la température; détecteur de fenêtre ouverte; programmation hebdomadaire.
Enfin, grâce aux thermostats digitaux complètement programmables et aux capteurs sophistiqués présents sur les nouveaux radiateurs électriques ErP Cordivari, chaleur, efficacité et épargne énergétique seront les meilleurs alliés de votre confort.

INCLUSE

Télécommande pour thermostat digital TOP

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET MODALITÉ DE FONCTIONNEMENT DU THERMOSTAT DIGITAL TOP:
CHRONO: Fonction de chrono-thermostat avec programmation journalière et hebdomadaire et 2 niveaux de température (Confort et Eco).
CONFORT: Choix de la température désirée programmable pour la plage horaire de confort.
ECO: Permet de maintenir une température acceptable avec une dépense d'énergies minimum. Utile pour économiser l'énergie ou lorsque la pièce n'est pas utilisée.
ANTIGEL: Cette fonction est utile lorsque la pièce n'est pas utilisée pendant de longues périodes
MINUTERIE / MARCHE FORCÉE: Fonction utile pour réchauffer rapidement la pièce ou sécher rapidement d'éventuelles serviettes, grâce à 2 heures de marche forcée à la puissance maximum.
BLOQUE DE SÉCURITÉ POUR LES ENFANTS: il est possible de bloquer toutes les fonctions du clavier de contrôle afin d'éviter des modifications accidentelles en présence d'enfants
TÉLÉCOMMANDE: le thermostat digital est muni d'un récepteur infrarouge capable de gérer la totalité des fonctions décrites ci-dessus.

Accessoires - voir page 345.





AVEC THERMOSTAT AMBIANCE DIGITAL "TOP" **DX**

Considérez la broche du thermostat pour le calcul de l'empattement du radiateur en hauteur.

KELLY 18 ÉLECTRIQUE - INOX POLI

Code	Hauteur	Largeur	Puissance thermique	Poids
	H [mm]	L [mm]	Watt	Kg
KIT - AVEC THERMOSTAT AMBIANCE DIGITAL "TOP" **DX (DROITE)**				
3581780500011	**1240**	500	500	15
3581780500012	**1420**	500	600	17



AVEC THERMOSTAT AMBIANCE DIGITAL "TOP" **SX**

Considérez la broche du thermostat pour le calcul de l'empattement du radiateur en hauteur.

KELLY 18 ÉLECTRIQUE - INOX POLI

Code	Hauteur	Largeur	Puissance thermique	Poids
	H [mm]	L [mm]	Watt	Kg
KIT - AVEC THERMOSTAT AMBIANCE DIGITAL "TOP" **SX (GAUCHE)**				
3581780500015	**1240**	500	500	15
3581780500016	**1420**	500	600	17

KELLY 38

INOX POLI

page 46

NOUVEAU

GARANTIE
5 ANS

MATÉRIEL:
Eléments soudés sur collecteurs ronds en acier inox poli de diamètre 38 mm. Eléments ronds horizontaux en acier inox Poli (diamètre de 38 mm) en simple rangée.

FIXATION:
Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

PARTICULARITÉ:
Acier inoxydable austénitique avec grande résistance à la corrosion. Fiabilité et esthétique garantie dans le temps.
Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

Pression maximale de service: 8 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 4 x 1/2" G

REVERSIBILE



ACCESSOIRES

Robinet elegant à équerre entraxe 50 mm avec tête thermostatique - poli - droit

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990301076

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990301075

Kit robinets elegant à équerre manuel - poli

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990301084

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990301083

Kit couvre-tube pour kit robinets poli entraxe 50 mm

Code 5103000000057



Dimensions pour kit robinets Cordivari Elegant à équerre entraxe 50 mm et tête thermostatique

Accessoires - voir page 345.





KELLY 38 INOX POLI

Code	Hauteur	Largeur	Entraxe	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
	H [mm]	L [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
3551780400120	**878**	**500**	50	9,9	0,926	7,3	277	139	1,3520
3551780400124		**600**	50	11,4	1,069	8,5	340	178	1,2640
3551780400121	**1214**	**500**	50	13,2	1,245	10,2	373	191	1,3130
3551780400125		**600**	50	15	1,436	11,4	418	219	1,2642
3551780400122	**1550**	**500**	50	16,4	1,564	12,6	515	271	1,2598
3551780400126		**600**	50	18,7	1,803	15	586	308	1,2563
3551780400123	**1886**	500	50	19,7	1,883	15,1	611	322	1,2550
3551780400127		600	50	22,2	2,169	17,5	704	368	1,2676

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n

KELLY 38

INOX SATINÉ

page 48

NOUVEAU

GARANTIE
5 ANS

MATÉRIEL:
Eléments soudés sur collecteurs ronds en acier inox satiné de diamètre 38 mm.
Eléments ronds horizontaux en acier inox satiné (diamètre de 38 mm) en simple rangée.

FIXATION:
Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

PARTICULARITÉ:
Acier inoxydable austénitique avec grande résistance à la corrosion. Fiabilité et esthétique garantie dans le temps.
Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

Pression maximale de service: 8 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 4 x 1/2" G

REVERSIBILE



ACCESSOIRES

Robinet elegant à équerre entraxe 50 mm avec tête thermostatique - satiné - droit

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990320201

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990320200

Kit robinets elegant à équerre manuel - satiné

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990320209

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990320208

Kit couvre-tube pour kit robinets satiné entraxe 50 mm

Code 5103000000058



Dimensions pour kit robinets Cordivari Elegant à équerre entraxe 50 mm et tête thermostatique

Accessoires - voir page 345.





KELLY 38 INOX SATINÉ

Code	Hauteur	Largeur	Entraxe	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
	H [mm]	L [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
3551780500120	**878**	500	50	9,9	0,926	7,3	288	145	1,3616
3551780500124		600	50	11,4	1,069	8,5	354	185	1,2741
3551780500121	**1214**	500	50	13,2	1,245	10,2	388	199	1,3232
3551780500125		600	50	15	1,436	11,4	435	228	1,2744
3551780500122	**1550**	500	50	16,4	1,564	12,6	536	282	1,2699
3551780500126		600	50	18,7	1,803	15	609	320	1,2665
3551780500123	**1886**	500	50	19,7	1,883	15,1	635	335	1,2650
3551780500127		600	50	22,2	2,169	17,5	732	383	1,2776

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n

BABYLA

INOX SATINÉ

design **Mariano Moroni**

page 50

GARANTIE
5 ANS

MATÉRIEL:
Eléments soudés sur collecteurs ronds en acier inox Satiné de diamètre 38 mm.
Eléments rectangulaires horizontaux en acier inox Satiné (sections de 30x10 mm) en simple rangée.

FIXATION:
Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

PARTICULARITÉ:
Acier inoxydable austénitique avec grande résistance à la corrosion. Fiabilité et esthétique garantie dans le temps.
Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

Pression maximale de service: 8 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 2 x G 1/2” - n° 1 x G 1/2”

KIT ELITE INOX SATINÉ

KIT ELITE
SATINÉ
(UNIQUEMENT POUR BABYLA H 1500)

Code
5102000000104

N° 1 Miroir



N° 1 Console Inox porte-livres

(*) N° 1 robinet et coude élégant satiné entraxes 50 à équerre avec tête thermostatique

N° 2 Patéres satinés Ø 20 mm

Consoles (2 gauche - 1 droite)

N° 1 Antenne porte-manteau

(*) Aussi bien dans le cas d’achat du kit elite que pour l’achat du simple kit robinets, préciser au moment de la commande le type de raccords (cuivre ou multicouche). Voir page 347.

ACCESSOIRES

Robinet elegant à équerre entraxe 50 mm avec tête thermostatique - satiné - droite

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990320201

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990320200

Kit robinets elegant à équerre manuel - satiné

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990320209

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990320208

Ensemble de 2 patères acier inox satiné

Code 5991990010224



Dimensions pour kit robinets Cordivari Elegant à équerre entraxe 50 mm et tête thermostatique

Kit couvre-tube pour kit robinets satiné entraxe 50 mm

Code 5103000000058

Accessoires - voir page 345.



Dimensions et volume du kit elite satiné (uniquement pour la version hauteur 1500 mm).

H [mm]	A [mm]	B [mm]
650	445	-
1080	397	478
1500	607	688
1745	731	810

BABYLA INOX SATINÉ

Code	Hauteur	Largeur	Entraxe	Entraxe pour fixations	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
	H [mm]	L [mm]	I [mm]	F [mm]	[Kg]	[m^2]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
3551730130004	**650**	600	50	445	5,5	0,51	2,3	167	89	1,2235
3551730130001	**1080**	600	50	875	8,8	0,83	3,2	250	133	1,2351
3551730130002	**1500**	600	50	1275	13,3	1,25	4,5	357	187	1,2686
3551730130003	**1745**	600	50	1540	16,9	1,53	6,0	432	223	1,2904

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n

BABYLA

INOX POLI

design **Mariano Moroni**

page 52

GARANTIE
5 ANS

MATÉRIEL:
Eléments soudés sur collecteurs ronds en acier inox Poli de diamètre 38 mm. Eléments rectangulaires horizontaux en acier inox Poli (sections de 30x10 mm) en simple rangée.

FIXATION:
Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

PARTICULARITÉ:
Acier inoxydable austénitique avec grande résistance à la corrosion. Fiabilité et esthétique garantie dans le temps.
Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

Pression maximale de service: 8 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 2 x G 1/2” - n° 1 x G 1/2”

ACCESSOIRES

Robinet elegant à équerre entraxe 50 mm avec tête thermostatique - poli - droite

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990301076

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990301075

Kit robinets elegant à équerre manuel - poli

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990301084

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990301083

Ensemble de 2 patères acier inox poli

Code 5991990010223



Dimensions pour kit robinets Cordivari Elegant à équerre entraxe 50 mm et tête thermostatique

Kit couvre-tube pour kit robinets poli entraxe 50 mm

Code 5103000000057

Accessoires - voir page 345.















H [mm]	A [mm]	B [mm]
650	445	-
1080	397	478
1500	607	688
1745	731	810

BABYLA INOX POLI

Code	Hauteur	Largeur	Entraxe	Entraxe pour fixations	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
	H [mm]	L [mm]	I [mm]	F [mm]	[Kg]	[m^2]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
3551730130014	**650**	600	50	445	5,5	0,51	2,3	156	83	1,2246
3551730130011	**1080**	600	50	875	9,2	0,83	3,4	233	124	1,2351
3551730130012	**1500**	600	50	1275	13,3	1,25	4,5	333	174	1,2687
3551730130013	**1745**	600	50	1540	16,9	1,53	6,0	395	204	1,2904

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n

BABYLA

GOLD INOX POLI

design **Mariano Moroni**

page 54

GARANTIE
5 ANS

MATÉRIEL:
Eléments soudés sur collecteurs ronds en acier inox Poli de diamètre 38 mm. Eléments rectangulaires horizontaux en acier inox Poli (sections de 30x10 mm) en simple rangée.

FIXATION:
Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

PARTICULARITÉ:
Acier inoxydable austénitique avec grande résistance à la corrosion. Fiabilité et esthétique garantie dans le temps.
Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

Pression maximale de service: 8 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 2 x G 1/2” - n° 1 x G 1/2”

ACCESSOIRES

Robinet Elegant poli à équerre entraxe 50mm avec tête thermostatique à droite. Finition dorée

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990301089

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990301091

Kits robinets Elegant poli à équerre manuel. Finition dorée

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990301056

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990301055

Kit couvre-tube pour kit robinets poli entraxe 50mm. Finition dorée

Code 5103000000087



Dimensions pour kit robinets Cordivari Elegant à équerre entraxe 50 mm et tête thermostatique

Accessoires - voir page 345.















H [mm]	A [mm]	B [mm]
650	445	-
1080	397	478
1500	607	688
1745	731	810

BABYLA GOLD INOX POLI

Code	Hauteur	Largeur	Entraxe	Entraxe pour fixations	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
	H [mm]	L [mm]	I [mm]	F [mm]	[Kg]	[m^2]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
3551730130024	**650**	600	50	445	5,5	0,51	2,3	156	83	1,2246
3551730130021	**1080**	600	50	875	9,2	0,83	3,4	233	124	1,2351
3551730130022	**1500**	600	50	1275	13,3	1,25	4,5	333	174	1,2687
3551730130023	**1745**	600	50	1540	16,9	1,53	6,0	395	204	1,2904

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n

CELINE

INOX POLI

page 56

GARANTIE
5 ANS

MATÉRIEL:
Eléments soudés sur collecteurs ronds en acier inox poli de diamètre 38 mm.
Corps radiants horizontaux en acier inox poli 30x10 mm.

FIXATION:
Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

PARTICULARITÉ:
Acier inoxydable austénitique avec grande résistance à la corrosion. Fiabilité et esthétique garantie dans le temps.
Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

Pression maximale de service: 5 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 2 x G 1/2” - n° 2 x G 1/2”

RADIATEUR RÉVERSIBLE



ACCESSOIRES

Kit robinets elegant reverse manuel - poli

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990301082

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990301081

Kit robinets elegant à équerre manuel - poli

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990301084

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990301083

Kit robinets elegant corner droite avec tête thermostatique - poli

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990301079

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990301077



Dimensions pour kit robinets Cordivari Elegant à équerre entraxe 50 mm et tête thermostatique

Accessoires - voir page 345.





CELINE INOX POLI

Code	Hauteur	Largeur	Entraxe	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
	H [mm]	L [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
3551730130101	**1163**	500	50	10,0	1,118	4,5	294	148	1,3462
3551730130102	**1338**	500	50	11,6	1,203	5,2	337	169	1,3537
3551730130105	**1408**	500	50	12,6	1,456	5,7	393	197	1,3549
3551730130103	**1618**	500	50	14,8	1,666	6,5	449	224	1,3592
3551730130104	**1828**	500	50	16,7	1,876	7,4	506	252	1,3621

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n

CELINE ÉLECTRIQUE

INOX POLI

page 60

GARANTIE
EUROPÉENNE

MATÉRIEL:
Eléments soudés sur collecteurs ronds en acier inox poli de diamètre 38 mm.
Corps radiants horizontaux en acier inox poli 30x10 mm.
Rempli avec fluide caloporteur.

FIXATION:
Consoles, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

PARTICULARITÉ:
Acier inoxydable austénitique avec grande résistance à la corrosion. Fiabilité et esthétique garantie dans le temps.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

CE

Classe de protection électrique: CLASSE II

Indice de protection minimum: IP 44

Fil pilote

Rendement énergétique saisonnier η_s: ≥38%

Longueur câble: 900 mm

Résistance électrique: Avec chrono-thermostat d'ambiance digital TOP et télécommande

POSITIONNEMENT DU RADIATEUR ÉLECTRIQUE



Les radiateurs électriques Cordivari sont dotés de résistances électriques de classe II avec indice de protection IP 44. Cela permet le montage en zone 2 de danger à condition que la ligne d'alimentation soit protégée par un interrupteur différentiel avec Idn ≤ 30mA.
La prise d'alimentation et l'interrupteur différentiel doivent obligatoirement être positionnés en zone 3.

Tous les radiateurs électriques sont conformes à la nouvelle Réglementation UE 2015/1188.
Pour les radiateurs électriques à installer en position fixe sont prescrites de nouvelles valeurs minimales d'efficacité énergétique.
La puissance thermique nominale supérieure à 250 W ne devra pas être inférieur à 38%.
Tous les radiateurs ErP Cordivari, en ligne avec les nouvelles directives Ecodesign, se caractérisent par leur grande efficacité combinée avec l'attention maximale pour l'économie d'énergie.
En particulier, chaque radiateur est équipé au minimum de: contrôle électronique de la température; détecteur de fenêtre ouverte; programmation hebdomadaire.
Enfin, grâce aux thermostats digitaux complètement programmables et aux capteurs sophistiqués présents sur les nouveaux radiateurs électriques ErP Cordivari, chaleur, efficacité et épargne énergétique seront les meilleurs alliés de votre confort.

INCLUSE

Télécommande pour thermostat digital TOP

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET MODALITÉ DE FONCTIONNEMENT DU THERMOSTAT DIGITAL TOP:
CHRONO: Fonction de chrono-thermostat avec programmation journalière et hebdomadaire et 2 niveaux de température (Confort et Eco).
CONFORT: Choix de la température désirée programmable pour la plage horaire de confort.
ECO: Permet de maintenir une température acceptable avec une dépense d'énergies minimum. Utile pour économiser l'énergie ou lorsque la pièce n'est pas utilisée.
ANTIGEL: Cette fonction est utile lorsque la pièce n'est pas utilisée pendant de longues périodes
MINUTERIE / MARCHE FORCÉE: Fonction utile pour réchauffer rapidement la pièce ou sécher rapidement d'éventuelles serviettes, grâce à 2 heures de marche forcée à la puissance maximum.
BLOQUE DE SÉCURITÉ POUR LES ENFANTS: il est possible de bloquer toutes les fonctions du clavier de contrôle afin d'éviter des modifications accidentelles en présence d'enfants
TÉLÉCOMMANDE: le thermostat digital est muni d'un récepteur infrarouge capable de gérer la totalité des fonctions décrites ci-dessus.

Accessoires - voir page 345.





AVEC THERMOSTAT AMBIANCE DIGITAL "TOP" **DX**

Considérez la broche du thermostat pour le calcul de l'empattement du radiateur en hauteur.

CELINE ÉLECTRIQUE - INOX POLI

Code	Hauteur	Largeur	Puissance thermique	Poids
	H [mm]	L [mm]	Watt	Kg
KIT - AVEC THERMOSTAT AMBIANCE DIGITAL "TOP" **DX (droite)**				
3581730400007	**1163**	500	400	15,5
3581730400008	**1618**	500	500	21,5
3581730400009	**1828**	500	600	24,3



AVEC THERMOSTAT AMBIANCE DIGITAL "TOP" **SX**

Considérez la broche du thermostat pour le calcul de l'empattement du radiateur en hauteur.

CELINE ÉLECTRIQUE - INOX POLI

Code	Hauteur	Largeur	Puissance thermique	Poids
	H [mm]	L [mm]	Watt	Kg
KIT - AVEC THERMOSTAT AMBIANCE DIGITAL "TOP" **SX (gauche)**				
3581730400010	**1163**	500	400	15,5
3581730400011	**1618**	500	500	21,5
3581730400012	**1828**	500	600	24,3

FUJIKO

INOX POLI

page 62

GARANTIE
5 ANS

MATÉRIEL:
Collecteurs verticaux en acier inox poli de ø 30 mm.
Corps radiants horizontaux en acier inox poli 30x10 mm.

FIXATION:
Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique. Le tout entièrement recyclable.
Instructions de montage incluses.

PARTICULARITÉ:
Acier inoxydable austénitique avec grande résistance à la corrosion. Fiabilité et esthétique garantie dans le temps.
Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

Pression maximale de service: 8 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 2 x G 1/2” - n° 1 x G 1/2”

ACCESSOIRES

Kit robinets elegant reverse manuel - poli

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990301082

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990301081

Kit robinets elegant à équerre manuel - poli

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990301084

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990301083

Kit robinets elegant corner droite avec tête thermostatique - poli

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990301079

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990301077



Dimensions pour kit robinets Elegant Reversa manuel



Dimensions pour kit robinets Elegant poli à équerre manuel



Dimensions pour kit robinets Elegant Corner avec tête thermostatique

Accessoires - voir page 345.





9 ÉLÉMENTS



19 ÉLÉMENTS





(*) Le kit fixation a le même entraxe (I) que le radiateur

FUJIKO INOX POLI

Code	Hauteur	Largeur	Entraxe	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
	H [mm]	L [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
3551610131001	**420**	1200	1170	8,5	0,9	2,7	327	176	1,2082
3551610131002		1400	1370	9,8	1	3,1	395	211	1,2275
3551610131003	**595**	1200	1170	13,1	1,3	4,2	462	255	1,1656
3551610131004		1400	1370	15,1	1,5	4,8	554	302	1,1902

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n

SFERE TRIPTIQUE

design **Simone Micheli**

page 66

BREVETÉ

GARANTIE
EUROPÉENNE

MATÉRIEL:
Unique corps chauffant en acier au carbone.

FIXATION:
Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

KIT ROBINETS FOURNI DE SERIE (UNIQUEMENT POUR LA VERSION STANDARD):
Kit robinets
Raccords cuivre (Ø 12/14/15)
Raccord multicouche (Ø 16)
Kit de raccordement avec tubes profilés prêt à l'installation

POUR LA VERSION À ENCASTRER, LES ROBINETS DOIVENT ÊTRE ACHETÉS SÉPARÉMENT

VERSION POUR KIT ROBINETS POUR ENCASTREMENT INCLUS:
Connexion 2 x 1/2"

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

TRAITEMENT DE SURFACE:
Peinture époxy-polyester écologique (processus certifié selon DIN 55900-1,-2).
Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

TEINTES:
Radiateur et accessoires: couleur standard Blanc RAL 9010-R01.
Pour radiateurs et accessoires d'autres couleurs consulter le nuancier à page 368.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

Pression maximale de service: 5 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 2 x G 1/2" - n° 1 x G 1/2"

AWARD

ACCESSOIRES

Kit robinets manuel à encastrer dans le mur

Raccordement pour kit robinets encastré
Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code **5991170300001**

Raccordement pour kit robinets encastré
Raccords Multicouche Ø 16
Code **5991170300002**

Kit robinets pour encastrement
Code **5991990311226**

Accessoires - voir page 345.









VERSION
STANDARD



VERSION POUR KIT
ROBINETS MURAL

CORPS À ENCASTRER POUR LE RACCORDEMENT DU SFERE TRIPTIQUE

TUTORIEL VIDÉO
INSTALLATION
DU CORPS À ENCASTRER

Version avec Entraxe 50 mm



SFERE TRIPTIQUE COMPLET DU BOITIER A ENCASTREMENT AU MUR POUR LE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

	Code	Diamètre	Entraxe	A	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
		D [mm]	I [mm]	[mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
VERSION **STANDARD**	3540806100221	**496**	50	24	24,3	1,2	0,9	582	316	1,195
VERSION POUR KIT **ROBINETS MURAL**	3540806100226	**496**	50	93	24,3	1,2	0,9	582	316	1,195

Le code indiqué dans le tableau se rapporte à la version en couleur blanche R01.
Le code de la version standard comprends ROBINET, COUDE et TETE THERMOSTATIQUE conforme à UNI EN215:2007 et DM 19/02/2017.
Le code de la version à encastrer ne comprend que les connexions 2 x 1/2".

SFERE TRIPTIQUE SANS BOITIER A ENCASTREMENT AU MUR POUR RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

	Code	Diamètre	Entraxe	A	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
		D [mm]	I [mm]	[mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
VERSION **STANDARD**	3540806100227	**496**	50	24	24,3	1,2	0,9	582	316	1,195
VERSION POUR KIT **ROBINETS MURAL**	3540806100228	**496**	50	93	24,3	1,2	0,9	582	316	1,195

Le code indiqué dans le tableau se rapporte à la version en couleur blanche R01.
Le code de la version standard comprends ROBINET, COUDE et TETE THERMOSTATIQUE conforme à UNI EN215:2007 et DM 19/02/2017.
Le code de la version à encastrer ne comprend que les connexions 2 x 1/2".

CORPS À ENCASTRER POUR LE RACCORDEMENT DU SFERE TRIPTIQUE

Code
5102001100001

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n

SFERE

design **Simone Micheli**

page 68

BREVETÉ

GARANTIE
EUROPÉENNE

MATÉRIEL:
Unique corps chauffant en acier au carbone.

FIXATION:
Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

KIT ROBINETS FOURNI DE SERIE (UNIQUEMENT POUR LA VERSION STANDARD):
Kit robinets
Raccords cuivre (Ø 12/14/15)
Raccord multicouche (Ø 16)
Kit de raccordement avec tubes profilés prêt à l'installation

POUR LA VERSION À ENCASTRE, LES ROBINETS DOIVENT ÊTRE ACHETÉS SÉPARÉMENT

VERSION POUR KIT ROBINETS POUR ENCASTREMENT INCLUS:
Connexion 2 x 1/2"

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

TRAITEMENT DE SURFACE:
Peinture époxy-polyester écologique (processus certifié selon DIN 55900-1,-2).
Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

TEINTES:
Radiateur et accessoires: couleur standard Blanc RAL 9010-R01.
Pour radiateurs et accessoires d'autres couleurs consulter le nuancier à page 368.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

Pression maximale de service: 5 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 2 x G 1/2" - n° 1 x G 1/2"

AWARD

Installation with wall fit valves

Kit robinets pour encastrement

ACCESSOIRES

Kit robinets manuel à encastrer dans le mur

Raccordement pour kit robinets encastré
Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code **5991170300001**

Raccordement pour kit robinets encastré
Raccords Multicouche Ø 16
Code **5991170300002**

Kit robinets pour encastrement
Code **5991990311226**

Accessoires - voir page 345.









VERSION
STANDARD



VERSION POUR KIT
ROBINETS MURAL

Version avec Entraxe 50 mm



SFERE

	Code	Diamètre	Entraxe	A	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
		D [mm]	I [mm]	[mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
VERSION **STANDARD**	3540806100211	**496**	50	24	0,35	0,3	194	105	1,1950	1,195
VERSION POUR KIT **ROBINETS MURAL**	3540806100212	**496**	50	93	0,35	0,3	194	105	1,1950	1,195

Le code indiqué dans le tableau se rapporte à la version en couleur blanche R01.

Le code de la version standard comprends robinet et coude.

Le code de la version à encastrer ne comprend que les connexions 2 x 1/2".

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n

GIULY®

design **Mariano Moroni**

page 72

BREVETÉ

GARANTIE
EUROPÉENNE

MATÉRIEL:
Unique corps chauffant en acier au carbone.

FIXATION:
Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

KIT RACCORDEMENT FOURNI DE SÉRIE:
Kit robinets et coude avec tête thermostatique polie
Raccords cuivre (Ø 12/14/15)
Raccord multicouche (Ø 16)

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

TRAITEMENT DE SURFACE:
Peinture époxy-polyester écologique (processus certifié selon DIN 55900-1,-2). Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

TEINTES:
Radiateur et accessoires: couleur standard Blanc RAL 9010-R01.
Pour radiateurs et accessoires d'autres couleurs consulter le nuancier à page 368.

Pression maximale de service: 5 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 2 x G 1/2" - n° 1 x G 1/2"

AWARD

product design award 2014

BEST PRODUCT AWARD













Version avec Entraxe 50



Détail de la connexion



H [mm]	A [mm]	B [mm]	I (*) [mm]
1200	218	222	400
1590	218	362	400
1750	229	381	505

GIULY®

Code	Hauteur	Largeur	Entraxe	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
	H [mm]	L [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
3540806100204	**1200**	520	400	16	0,9	0,9	521	274	1,2603
3540806100205	**1590**	520	400	20	1,16	1,16	714	377	1,2518
3540806100207	**1750**	620	500	26	1,5	1,5	900	467	1,2849

Les codes indiqué dans le tableau se réfèrent aux modèles en blanc RAL 9010.

Le code inclus le kit robinets thermostatique en conformité à la norme UNI-EN215:2007.

GIULY® ENTRAXE 50 MM

Code	Hauteur	Largeur	Entraxe	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
	H [mm]	L [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
3540806100201	**1200**	520	50	16	0,9	0,9	521	274	1,2603
3540806100202	**1590**	520	50	20	1,16	1,16	714	377	1,2518
3540806100203	**1750**	620	50	26	1,5	1,5	900	467	1,2849

Les codes indiqué dans le tableau se réfèrent aux modèles en blanc RAL 9010.

Le code inclus le kit robinets thermostatique en conformité à la norme UNI-EN215:2007.

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n

GIULY® SL

design **Mariano Moroni**

page 76

BREVETÉ

GARANTIE
EUROPÉENNE

MATÉRIEL:
Unique corps chauffant en acier au carbone.

FIXATION:
Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

KIT RACCORDEMENT FOURNI DE SÉRIE:
1 couple de robinet et coude
Raccords cuivre (Ø 12/14/15)
Raccord multicouche (Ø 16)

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

TRAITEMENT DE SURFACE:
Peinture époxy-polyester écologique (processus certifié selon DIN 55900-1,-2). Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

TEINTES:
Radiateur et accessoires: couleur standard Blanc RAL 9010-R01.
Pour radiateurs et accessoires d'autres couleurs consulter le nuancier à page 368.

Pression maximale de service: 5 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 2 x G 1/2" - n° 1 x G 1/2"

AWARD

product design award 2014

BEST PRODUCT AWARD













Détail de la connexion



H [mm]	A [mm]	B [mm]	I (*) [mm]
1200	218	222	400
1590	218	362	400
1750	229	381	505

GIULY® SL

Code	Hauteur	Largeur	Entraxe	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
	H [mm]	L [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
3540806100222	**1200**	520	400	16	0,90	0,90	523	275	1,2610
3540806100223	**1590**	520	400	20	1,16	1,16	718	379	1,2510
3540806100225	**1750**	620	500	26	1,50	1,50	903	468	1,2850

Les codes indiqué dans le tableau se réfèrent aux modèles en blanc RAL 9010.

Les codes incluent le kit robinets.

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n

GIULY® SL
ÉLECTRIQUE

design **Mariano Moroni**

page 78

PATENTED

GARANTIE
EUROPÉENNE

MATÉRIEL:
Unique corps chauffant en acier au carbone.

FIXATION:
Consoles, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

TRAITEMENT DE SURFACE:
Peinture époxy-polyester écologique (processus certifié selon DIN 55900-1,-2).

TEINTES:
Radiateur et accessoires: couleur standard Blanc RAL 9010-R01.
Pour radiateurs et accessoires d'autres couleurs consulter le nuancier à page 368.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

CE

Classe de protection électrique: CLASSE II

Indice de protection minimum: IP 44

Rendement énergétique saisonnier η_s: ≥38%

Contrôle : Unité d'alimentation + thermostat d'ambiance digital à radiofréquence

Longueur câble:
- Avec Fil pilote: 1000 mm

AWARD

product design award 2014

BEST PRODUCT AWARD

POSITIONNEMENT DU RADIATEUR ÉLECTRIQUE



Les radiateurs électriques Cordivari sont dotés de résistances électriques de classe II avec indice de protection IP 44. Cela permet le montage en zone 2 de danger à condition que la ligne d'alimentation soit protégée par un interrupteur différentiel avec Idn ≤ 30mA.
La prise d'alimentation et l'interrupteur différentiel doivent obligatoirement être positionnés en zone 3.

Tous les radiateurs électriques sont conformes à la nouvelle Réglementation UE 2015/1188.
Pour les radiateurs électriques à installer en position fixe sont prescrites de nouvelles valeurs minimales d'efficacité énergétique.
La puissance thermique nominale supérieure à 250 W ne devra pas être inférieur à 38%.
Tous les radiateurs ErP Cordivari, en ligne avec les nouvelles directives Ecodesign, se caractérisent par leur grande efficacité combinée avec l'attention maximale pour l'économie d'énergie.
En particulier, chaque radiateur est équipé au minimum de: contrôle électronique de la température; détecteur de fenêtre ouverte; programmation hebdomadaire.
Enfin, grâce aux thermostats digitaux complètement programmables et aux capteurs sophistiqués présents sur les nouveaux radiateurs électriques ErP Cordivari, chaleur, efficacité et épargne énergétique seront les meilleurs alliés de votre confort.





Détail de l'unité de contrôle



GIULY® SL ÉLECTRIQUE

Code	Hauteur	Largeur	Puissance thermique	Poids
	H [mm]	L [mm]	Watt	Kg
CLASSE II - CHRONO-THERMOSTAT - TENSION RESEAU V 230				
3582806100302	**1750**	620	850	25,5

Il Code ed il prezzo riportati in tabella si riferiscono al colore BIANCO R01. Per altri colori sovrapprezzo del 30%.

TÉLÉCOMMANDE À RADIOFRÉQUENCE INCLUSE DE SÉRIE

- **Contrôle électronique "intelligent" automatique de la consommation d'énergie hebdomadaire qui adapte automatiquement**
- **Mémoire active : horaire et programmation sont sauvés en mémoire dans le cas où l'alimentation de courant serait interrompue.**
- **Pack économie d'énergies : Mode confort, Mode Eco, Mode hors-gel, Boost : permet une augmentation automatique et rapide de la température de la pièce**
- **Possibilité de régler ou de limiter la température superficielle du radiateur. Une caractéristique pratique pour les espaces où la sécurité est essentielle (par exemple pour les enfants)**

BADGE® CONTROL

design **Simone Micheli**

page 80

GARANTIE
EUROPÉENNE

MATÉRIEL:
Unique corps chauffant en acier au carbone.

FIXATION:
Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

KIT RACCORDEMENT FOURNI DE SÉRIE:
Kit robinets et coude avec tête thermostatique polie
Raccords cuivre (Ø 12/14/15)
Raccord multicouche (Ø 16)

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

TRAITEMENT DE SURFACE:
Peinture époxy-polyester écologique (processus certifié selon DIN 55900-1,-2). Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

TEINTES:
Radiateur et accessoires: couleur standard Blanc RAL 9010-R01.
Pour radiateurs et accessoires d'autres couleurs consulter le nuancier à page 368.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

Pression maximale de service: 5 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 2 x G 1/2" - n° 1 x G 1/2"

AWARD

DESIGN PLUS
WINNER

ŁAZIENKA
AWARD

COMFORT & DESIGN
AWARD

PRIX DU DESIGN IDÉO BAIN
NOMINÈ

POSITION DU PORTE-SERVIETTES BADGE VERTICAL
(ACCESSOIRES)



Modèle	H
[mm]	
1212x512	**800**
1755x512	**870**

ACCESSOIRES

Porte-serviettes en acier INOX POLI (L= 570 mm)

Code **5991990310240**

uniquement pour BADGE® VERTICAL

Accessoires - voir page 345.



H [mm]	A [mm]	B [mm]	I (*) [mm]
404	72	66	1105
1212	105	205	440
1755	278	278	446



BADGE® CONTROL

Code	Hauteur	Largeur	Entraxe	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
	H [mm]	L [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
3540806100041	**404**	1604	50	19	0,96	1,1	572	306	1,2224
3540806100051	**1212**	512	250	20	1,12	0,8	567	301	1,2398
3540806100050	**1755**	512	50	28,5	1,66	1,2	795	436	1,1749

Les codes indiqué dans le tableau se réfèrent aux modèles en blanc RAL 9010.

Le code inclut le kit robinets thermostatique en conformité à la norme UNI-EN215:2007.

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n

BADGE® ÉLECTRIQUE

VERTICAL

design **Simone Micheli**

page 84

GARANTIE
EUROPÉENNE

MATÉRIEL:
Unique corps chauffant en acier au carbone.

FIXATION:
Consoles, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

TRAITEMENT DE SURFACE:
Peinture époxy-polyester écologique (processus certifié selon DIN 55900-1,-2).

TEINTES:
Radiateur et accessoires: couleur standard Blanc RAL 9010-R01.
Pour radiateurs et accessoires d'autres couleurs consulter le nuancier à page 368.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

CE

Classe de protection électrique: CLASSE II

Indice de protection minimum: IP 44

Rendement énergétique saisonnier η_s: ≥38%

Contrôle : Unité d'alimentation + thermostat d'ambiance digital à radiofréquence

Longueur câble:
- Avec Fil pilote: 1000 mm

AWARD

DESIGN PLUS
WINNER

COMFORT & DESIGN
AWARD

ŁAZIENKA
AWARD

PRIX DU DESIGN IDÉO BAIN
NOMINÈ

POSITIONNEMENT DU RADIATEUR ÉLECTRIQUE



Les radiateurs électriques Cordivari sont dotés de résistances électriques de classe II avec indice de protection IP 44. Cela permet le montage en zone 2 de danger à condition que la ligne d'alimentation soit protégée par un interrupteur différentiel avec Idn ≤ 30mA.
La prise d'alimentation et l'interrupteur différentiel doivent obligatoirement être positionnés en zone 3.

Tous les radiateurs électriques sont conformes à la nouvelle Réglementation UE 2015/1188.
Pour les radiateurs électriques à installer en position fixe sont prescrites de nouvelles valeurs minimales d'efficacité énergétique.
La puissance thermique nominale supérieure à 250 W ne devra pas être inférieur à 38%.
Tous les radiateurs ErP Cordivari, en ligne avec les nouvelles directives Ecodesign, se caractérisent par leur grande efficacité combinée avec l'attention maximale pour l'économie d'énergie.
En particulier, chaque radiateur est équipé au minimum de: contrôle électronique de la température; détecteur de fenêtre ouverte; programmation hebdomadaire.
Enfin, grâce aux thermostats digitaux complètement programmables et aux capteurs sophistiqués présents sur les nouveaux radiateurs électriques ErP Cordivari, chaleur, efficacité et épargne énergétique seront les meilleurs alliés de votre confort.

ACCESSOIRES

Porte-serviettes en acier INOX POLI (L= 570 mm)

Code 5991990310240

Accessoires - voir page 345.







Détail de l'unité de contrôle



POSITION DU PORTE-SERVIETTES BADGE VERTICAL (ACCESSOIRES)



Modèle	H
[mm]	
1755x512	**870**

BADGE® ÉLECTRIQUE

Code	Hauteur	Largeur	Puissance thermique	Poids
	H [mm]	L [mm]	Watt	Kg
CLASSE II - CHRONO-THERMOSTAT - TENSION RESEAU V 230				
3582806100008	**1755**	512	650	28

Les codes indiqué dans le tableau se réfèrent aux modèles en blanc RAL 9010.

TÉLÉCOMMANDE À RADIOFRÉQUENCE INCLUSE DE SÉRIE

- **Contrôle électronique "intelligent" automatique de la consommation d'énergie hebdomadaire qui adapte automatiquement**
- **Mémoire active : horaire et programmation sont sauvés en mémoire dans le cas où l'alimentation de courant serait interrompue.**
- **Pack économie d'énergies : Mode confort, Mode Eco, Mode hors-gel, Boost : permet une augmentation automatique et rapide de la température de la pièce**
- **Possibilité de régler ou de limiter la température superficielle du radiateur. Une caractéristique pratique pour les espaces où la sécurité est essentielle (par exemple pour les enfants)**

BADGE® ÉLECTRIQUE

HORIZONTAL

design **Simone Micheli**

NOUVEAU

page 86

GARANTIE
EUROPÉENNE

MATÉRIEL:
Unique corps chauffant en acier au carbone.

FIXATION:
Consoles, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

TRAITEMENT DE SURFACE:
Peinture époxy-polyester écologique (processus certifié selon DIN 55900-1,-2).

TEINTES:
Radiateur et accessoires: couleur standard Blanc RAL 9010-R01.
Pour radiateurs et accessoires d'autres couleurs consulter le nuancier à page 368.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

CE

Classe de protection électrique: CLASSE II

Indice de protection minimum: IP 44

Rendement énergétique saisonnier η_s: ≥38%

Contrôle : Unité d'alimentation + thermostat d'ambiance digital à radiofréquence

Longueur câble:
- Avec Fil pilote: 1000 mm

AWARD

DESIGN PLUS
WINNER

COMFORT & DESIGN
AWARD

ŁAZIENKA
AWARD

PRIX DU DESIGN IDÉO BAIN
NOMINÈ

POSITIONNEMENT DU RADIATEUR ÉLECTRIQUE



Les radiateurs électriques Cordivari sont dotés de résistances électriques de classe II avec indice de protection IP 44. Cela permet le montage en zone 2 de danger à condition que la ligne d'alimentation soit protégée par un interrupteur différentiel avec Idn ≤ 30mA.
La prise d'alimentation et l'interrupteur différentiel doivent obligatoirement être positionnés en zone 3.

Tous les radiateurs électriques sont conformes à la nouvelle Réglementation UE 2015/1188.
Pour les radiateurs électriques à installer en position fixe sont prescrites de nouvelles valeurs minimales d'efficacité énergétique.
La puissance thermique nominale supérieure à 250 W ne devra pas être inférieur à 38%.
Tous les radiateurs ErP Cordivari, en ligne avec les nouvelles directives Ecodesign, se caractérisent par leur grande efficacité combinée avec l'attention maximale pour l'économie d'énergie.
En particulier, chaque radiateur est équipé au minimum de: contrôle électronique de la température; détecteur de fenêtre ouverte; programmation hebdomadaire.
Enfin, grâce aux thermostats digitaux complètement programmables et aux capteurs sophistiqués présents sur les nouveaux radiateurs électriques ErP Cordivari, chaleur, efficacité et épargne énergétique seront les meilleurs alliés de votre confort.









Détail de l'unité de contrôle



BADGE® ÉLECTRIQUE

Code	Hauteur	Largeur	Puissance thermique	Poids
	H [mm]	L [mm]	Watt	Kg
CLASSE II - CHRONO - THERMOSTAT D'AMBIENCE - TENSION RESEAU 230 V - 50 HZ - FIL PILOTE				
3582806100006	**404**	1604	520	17

Les codes indiqué dans le tableau se réfèrent aux modèles en blanc RAL 9010.

TÉLÉCOMMANDE À RADIOFRÉQUENCE INCLUSE DE SÉRIE

- Contrôle électronique "intelligent" automatique de la consommation d'énergie hebdomadaire qui adapte automatiquement
- Mémoire active : horaire et programmation sont sauvés en mémoire dans le cas où l'alimentation de courant serait interrompue.
- Pack économie d'énergies : Mode confort, Mode Eco, Mode hors-gel,
  Boost : permet une augmentation automatique et rapide de la température de la pièce
- Possibilité de régler ou de limiter la température superficielle du radiateur. Une caractéristique pratique pour les espaces où la sécurité est essentielle (par exemple pour les enfants)

HAND® CONTROL

page 88

GARANTIE
EUROPÉENNE

MATÉRIEL:
Unique corps chauffant en acier au carbone.

FIXATION:
Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

KIT RACCORDEMENT FOURNI DE SÉRIE:
Kit robinets et coude avec tête thermostatique polie
Raccords cuivre (Ø 12/14/15)
Raccord multicouche (Ø 16)

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

TRAITEMENT DE SURFACE:
Peinture époxy-polyester écologique (processus certifié selon DIN 55900-1,-2). Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

TEINTES:
Radiateur et accessoires: couleur standard Blanc RAL 9010-R01.
Pour radiateurs et accessoires d'autres couleurs consulter le nuancier à page 368.

Pression maximale de service: 5 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 2 x G 1/2" - n° 1 x G 1/2"

AWARDS

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2018









Positionnement de la tête thermostatique



Détail des raccordements



HAND® CONTROL

Code	Hauteur	Largeur	Entraxe	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
	H [mm]	L [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
3540806100016	**1200**	514	400	15,5	0,76	1,3	490	259	1,2475

Le code indiqué dans le tableau se rapporte à la version en couleur blanche R01.

Le code inclut le kit robinets thermostatique en conformité à la norme UNI-EN215:2007.

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n

HAND® ÉLECTRIQUE

page 90

GARANTIE
EUROPÉENNE

MATÉRIEL:
Unique corps chauffant en acier au carbone.

FIXATION:
Consoles, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

TRAITEMENT DE SURFACE:
Peinture époxy-polyester écologique (processus certifié selon DIN 55900-1,-2).

TEINTES:
Radiateur et accessoires: couleur standard Blanc RAL 9010-R01.
Pour radiateurs et accessoires d'autres couleurs consulter le nuancier à page 368.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

CE

Classe de protection électrique: CLASSE II

Indice de protection minimum: IP 44

Rendement énergétique saisonnier η_s: ≥38%

Contrôle : Unité d'alimentation + thermostat d'ambiance digital à radiofréquence

Longueur câble:
- Avec Fil pilote: 1000 mm

AWARDS

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2018

POSITIONNEMENT DU RADIATEUR ÉLECTRIQUE



Les radiateurs électriques Cordivari sont dotés de résistances électriques de classe II avec indice de protection IP 44. Cela permet le montage en zone 2 de danger à condition que la ligne d'alimentation soit protégée par un interrupteur différentiel avec Idn ≤ 30mA.
La prise d'alimentation et l'interrupteur différentiel doivent obligatoirement être positionnés en zone 3.

ECO DESIGN ErP

Tous les radiateurs électriques sont conformes à la nouvelle Réglementation UE 2015/1188.
Pour les radiateurs électriques à installer en position fixe sont prescrites de nouvelles valeurs minimales d'efficacité énergétique.
La puissance thermique nominale supérieure à 250 W ne devra pas être inférieur à 38%.
Tous les radiateurs ErP Cordivari, en ligne avec les nouvelles directives Ecodesign, se caractérisent par leur grande efficacité combinée avec l'attention maximale pour l'économie d'énergie.
En particulier, chaque radiateur est équipé au minimum de: contrôle électronique de la température; détecteur de fenêtre ouverte; programmation hebdomadaire.
Enfin, grâce aux thermostats digitaux complètement programmables et aux capteurs sophistiqués présents sur les nouveaux radiateurs électriques ErP Cordivari, chaleur, efficacité et épargne énergétique seront les meilleurs alliés de votre confort.







Détail de l'unité de contrôle



HAND® ÉLECTRIQUE

Code	Hauteur	Largeur	Puissance thermique	Poids
	H [mm]	L [mm]	Watt	Kg
CLASSE II - CHRONO-THERMOSTAT - TENSION RESEAU V 230				
3582806100204	**1200**	514	450	14

Les codes indiqué dans le tableau se réfèrent aux modèles en blanc RAL 9010.

TÉLÉCOMMANDE À RADIOFRÉQUENCE INCLUSE DE SÉRIE

- Contrôle électronique "intelligent" automatique de la consommation d'énergie hebdomadaire qui adapte automatiquement
- Mémoire active : horaire et programmation sont sauvés en mémoire dans le cas où l'alimentation de courant serait interrompue.
- Pack économie d'énergies : Mode confort, Mode Eco, Mode hors-gel, Boost : permet une augmentation automatique et rapide de la température de la pièce
- Possibilité de régler ou de limiter la température superficielle du radiateur. Une caractéristique pratique pour les espaces où la sécurité est essentielle (par exemple pour les enfants)

MOVIE®

design **Mariano Moroni**

page 92

GARANTIE
EUROPÉENNE

MATÉRIEL:
Unique corps chauffant en acier au carbone.

FIXATION:
Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

KIT RACCORDEMENT FOURNI DE SÉRIE:
Kit robinets et coude
Raccords cuivre (Ø 12/14/15)
Raccord multicouche (Ø 16)

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

TRAITEMENT DE SURFACE:
Peinture époxy-polyester écologique (processus certifié selon DIN 55900-1,-2). Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

TEINTES:
Radiateur et accessoires: couleur standard Blanc RAL 9010-R01.
Pour radiateurs et accessoires d'autres couleurs consulter le nuancier à page 368.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

Pression maximale de service: 5 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 2 x G 1/2" - n° 2 x G 1/2"

AWARD

COMFORT & DESIGN
NOMINÉ

ACCESSOIRES

TÊTE THERMOSTATIQUE À LIQUIDE - poli

Code **5035270710002**

Accessoires - voir page 345.



Positionnement de la tête thermostatique (en option)



Détail des raccordements



H [mm]	A [mm]	B [mm]	l (*) [mm]
1130	240	235	350
1392	270	280	350

MOVIE®

Code	Hauteur	Largeur	Entraxe	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
	H [mm]	L [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
3540806100002	**1130**	510	360 ÷ 400	15	0,6	1,1	385	209	1,1958
3540806100001	**1392**	642	450	18	0,92	1,3	559	300	1,2202

Les codes indiqué dans le tableau se réfèrent aux modèles en blanc RAL 9010.

Le code inclut le kit robinet thermostatisable.

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n

MOVIE® ÉLECTRIQUE

design **Mariano Moroni**

page 94

GARANTIE
EUROPÉENNE

MATÉRIEL:
Unique corps chauffant en acier au carbone.

FIXATION:
Consoles, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

TRAITEMENT DE SURFACE:
Peinture époxy-polyester écologique (processus certifié selon DIN 55900-1,-2).

TEINTES:
Radiateur et accessoires: couleur standard Blanc RAL 9010-R01.
Pour radiateurs et accessoires d'autres couleurs consulter le nuancier à page 368.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

CE

Classe de protection électrique: CLASSE II

Indice de protection minimum: IP 44

Rendement énergétique saisonnier η_s: ≥38%

Contrôle : Unité d'alimentation + thermostat d'ambiance digital à radiofréquence

Longueur câble:
- Avec Fil pilote: 1000 mm

AWARD

COMFORT & DESIGN
NOMINÉ

POSITIONNEMENT DU RADIATEUR ÉLECTRIQUE



Les radiateurs électriques Cordivari sont dotés de résistances électriques de classe II avec indice de protection IP 44. Cela permet le montage en zone 2 de danger à condition que la ligne d'alimentation soit protégée par un interrupteur différentiel avec Idn ≤ 30mA.
La prise d'alimentation et l'interrupteur différentiel doivent obligatoirement être positionnés en zone 3.

Tous les radiateurs électriques sont conformes à la nouvelle Réglementation UE 2015/1188.
Pour les radiateurs électriques à installer en position fixe sont prescrites de nouvelles valeurs minimales d'efficacité énergétique.
La puissance thermique nominale supérieure à 250 W ne devra pas être inférieur à 38%.
Tous les radiateurs ErP Cordivari, en ligne avec les nouvelles directives Ecodesign, se caractérisent par leur grande efficacité combinée avec l'attention maximale pour l'économie d'énergie.
En particulier, chaque radiateur est équipé au minimum de: contrôle électronique de la température; détecteur de fenêtre ouverte; programmation hebdomadaire.
Enfin, grâce aux thermostats digitaux complètement programmables et aux capteurs sophistiqués présents sur les nouveaux radiateurs électriques ErP Cordivari, chaleur, efficacité et épargne énergétique seront les meilleurs alliés de votre confort.



Détail de l'unité de contrôle



MOVIE® ÉLECTRIQUE

Code	Hauteur	Largeur	Puissance thermique	Poids
	H [mm]	L [mm]	Watt	Kg
CLASSE II - CHRONO-THERMOSTAT - TENSION RESEAU V 230				
3582806100104	**1392**	642	500	16,5

Les codes indiqué dans le tableau se réfèrent aux modèles en blanc RAL 9010.

TÉLÉCOMMANDE À RADIOFRÉQUENCE INCLUSE DE SÉRIE

- **Contrôle électronique "intelligent" automatique de la consommation d'énergie hebdomadaire qui adapte automatiquement**
- **Mémoire active : horaire et programmation sont sauvés en mémoire dans le cas où l'alimentation de courant serait interrompue.**
- **Pack économie d'énergies : Mode confort, Mode Eco, Mode hors-gel,**
  Boost : permet une augmentation automatique et rapide de la température de la pièce
- **Possibilité de régler ou de limiter la température superficielle du radiateur. Une caractéristique pratique pour les espaces où la sécurité est essentielle (par exemple pour les enfants)**

JUNGLE® CONTROL

design **Mariano Moroni**

page 96

GARANTIE
EUROPÉENNE

MATÉRIEL:
Unique corps chauffant en acier au carbone.

FIXATION:
Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

KIT RACCORDEMENT FOURNI DE SÉRIE:
Kit robinets et coude avec tête thermostatique polie
Raccords cuivre (Ø 12/14/15)
Raccord multicouche (Ø 16)

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

TRAITEMENT DE SURFACE:
Peinture époxy-polyester écologique (processus certifié selon DIN 55900-1,-2). Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

TEINTES:
Radiateur et accessoires: couleur standard Blanc RAL 9010-R01.
Pour radiateurs et accessoires d'autres couleurs consulter le nuancier à page 368.

Pression maximale de service: 5 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 2 x G 1/2" - n° 1 x G 1/2"



JUNGLE® CONTROL

Code	Hauteur	Largeur	Entraxe	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
	H [mm]	L [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
3540806100070	**1500**	500	50	19	0,92	1	557	296	1,2355
3540806100075	**500**	1500	50	19	0,92	1	573	310	1,2005

Les codes indiqué dans le tableau se réfèrent aux modèles en blanc RAL 9010.

Le code inclut le kit robinets thermostatique en conformité à la norme UNI-EN215:2007.

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n

WINDOW®

design **Beatrice De Sanctis**

page 102

NOUVEAU

GARANTIE
EUROPÉENNE

MATÉRIEL:
Corps de chauffe et poignée en acier carbone peint ultra-mince.

FIXATION:
Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

PARTICULARITÉ:
Le sèche-serviettes Window au design unique a été conçu en combinant esthétique et fonctionnalité.
Il est équipé d'un appendice mobile chauffé, la "poignée", qui peut pivoter pour s'ouvrir en cas de besoin, servant ainsi de support pour chauffer les serviettes. L'ouverture et la fermeture de la poignée sont manuelles. Window a été conçu pour offrir un confort d'utilisation maximal en différenciant la température de la barre d'appui de celle du corps.
La température de la poignée est maintenue inférieure à la température du corps du radiateur pour permettre de le saisir en toute sécurité sans sacrifier la puissance calorifique maximale fournie par le corps du radiateur aux températures de fonctionnement normales du système de chauffage.

KIT ROBINETS FOURNI DE SERIE:
Kit robinets et coude avec tête thermostatique polie
Raccords cuivre (Ø 12/14/15)
Raccord multicouche (Ø 16x2)

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

TRAITEMENT DE SURFACE:
Peinture époxy-polyester écologique (processus certifié selon DIN 55900-1,-2).

TEINTES:
Radiateur et accessoires: couleur standard Blanc RAL 9010-R01.
Pour radiateurs et accessoires d'autres couleurs consulter le nuancier à page 368.
Pour les versions bicolores, le prix fini est indiqué dans le tableau.

Pression maximale de service: 5 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 2 x G 1/2" + n° 3 x 1/8" gaz

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

AWARDS

DESIGN AWARD 2020

reddot winner 2022

BI-COULEUR

COULEUR DU CORPS	COULEUR DU CADRE	COULEUR DU CORPS	COULEUR DU CADRE	COULEUR DU CORPS	COULEUR DU CADRE
F30 White Sand	F36 Terra	T20 White Grey	T17 Acai Matt	F25 Quartz Dust	F23 Sparkling Grey

Combinaisons de couleurs disponibles.



Pour un fonctionnement correct du radiateur, il est nécessaire de prévoir l'entrée de l'eau à gauche.

Détail des raccordements
VUE ARRIERE DU RADIATEUR



WINDOW

Code	Hauteur	Largeur	Entraxe	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
	H [mm]	L [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
3551426102001	**495**	550	50	14,1	0,6	1,4	258	147	1,10347
3551426102002		1100	50	22,4	1,15	2,6	519	285	1,17159

Les codes indiqué dans le tableau se réfèrent aux modèles en blanc RAL 9010.

WINDOW BI-COULEUR

Code	Couleur		Hauteur	Largeur	Entraxe	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
	DU CORPS	DU CADRE	H [mm]	L [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
3551426102003	**F30**	**F36**	**495**	550	50	14,1	0,6	1,4	258	147	1,10347
3551426102006				1100	50	22,4	1,15	2,6	519	285	1,17159
3551426102004	**T20**	**T17**	**495**	550	50	14,1	0,6	1,4	258	147	1,10347
3551426102007				1100	50	22,4	1,15	2,6	519	285	1,17159
3551426102005	**F25**	**F23**	**495**	550	50	14,1	0,6	1,4	258	147	1,10347
3551426102008				1100	50	22,4	1,15	2,6	519	285	1,17159

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n

WINDOW®
ÉLECTRIQUE

design **Beatrice De Sanctis**

page 108

NOUVEAU

GARANTIE
EUROPÉENNE

MATÉRIEL:
Corps de chauffe et poignée en acier carbone peint ultra-mince.

FIXATION:
Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

PARTICULARITÉ:
Le sèche-serviettes Window au design unique a été conçu en combinant esthétique et fonctionnalité.
Il est équipé d'un appendice mobile chauffé, la "poignée", qui peut pivoter pour s'ouvrir en cas de besoin, servant ainsi de support pour chauffer les serviettes. L'ouverture et la fermeture de la poignée sont manuelles. Window a été conçu pour offrir un confort d'utilisation maximal en différenciant la température de la barre d'appui de celle du corps.
La température de la poignée est maintenue inférieure à la température du corps du radiateur pour permettre de le saisir en toute sécurité sans sacrifier la puissance calorifique maximale fournie par le corps du radiateur aux températures de fonctionnement normales du système de chauffage.

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

TRAITEMENT DE SURFACE:
Peinture époxy-polyester écologique (processus certifié selon DIN 55900-1,-2). Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

TEINTES:
Radiateur et accessoires: couleur standard Blanc RAL 9010-R01.
Pour radiateurs et accessoires d'autres couleurs consulter le nuancier à page 368.
Pour les versions bicolores, le prix fini est indiqué dans le tableau.

Classe de protection électrique: CLASSE II

Indice de protection minimum: IP 44

Rendement énergétique saisonnier η_s: ≥38%

Contrôle : Unité d'alimentation + thermostat d'ambiance digital à radiofréquence

Longueur câble:
- Avec Fil pilote: 1000 mm

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

CE

AWARDS

DESIGN AWARD 2020

reddot winner 2022

POSITIONNEMENT DU RADIATEUR ÉLECTRIQUE

Les radiateurs électriques Cordivari sont dotés de résistances électriques de classe II avec indice de protection IP 44. Cela permet le montage en zone 2 de danger à condition que la ligne d'alimentation soit protégée par un interrupteur différentiel avec Idn ≤ 30mA.
La prise d'alimentation et l'interrupteur différentiel doivent obligatoirement être positionnés en zone 3.



BI-COULEUR

COULEUR DU CORPS	COULEUR DU CADRE	COULEUR DU CORPS	COULEUR DU CADRE	COULEUR DU CORPS	COULEUR DU CADRE
F30 White Sand	F36 Terra	T20 White Grey	T17 Acai Matt	F25 Quartz Dust	F23 Sparkling Grey

Combinaisons de couleurs disponibles.



WINDOW ÉLECTRIQUE

Code	Hauteur	Largeur	Puissance thermique	Poids
	H [mm]	L [mm]	Watt	Kg
KIT THERMOSTAT D'AMBIANCE DIGITALE EN RADIOFRÉQUENCE 230V 50HZ FIL PILOTE				
3581420002003	**495**	1100	454	18

Les codes indiqué dans le tableau se réfèrent aux modèles en blanc RAL 9010.

WINDOW BI-COULEUR ÉLECTRIQUE

Code	Couleur		Hauteur	Largeur	Puissance thermique	Poids
	DU CORPS	DU CADRE	H [mm]	L [mm]	Watt	Kg
KIT THERMOSTAT D'AMBIANCE DIGITALE EN RADIOFRÉQUENCE 230V 50HZ FIL PILOTE						
3581420002007	**F30**	**F36**	**495**	1100	454	18
3581420002008	**T20**	**T17**				
3581420002009	**F25**	**F23**				

TÉLÉCOMMANDE À RADIOFRÉQUENCE INCLUSE DE SÉRIE

- **Contrôle électronique "intelligent" automatique de la consommation d'énergie hebdomadaire qui adapte automatiquement**
- **Mémoire active : horaire et programmation sont sauvés en mémoire dans le cas où l'alimentation de courant serait interrompue.**
- **Pack économie d'énergies : Mode confort, Mode Eco, Mode hors-gel, Boost : permet une augmentation automatique et rapide de la température de la pièce**
- **Possibilité de régler ou de limiter la température superficielle du radiateur. Une caractéristique pratique pour les espaces où la sécurité est essentielle (par exemple pour les enfants)**

TESSUTO®

design by **Marco Pisati**

page 110

BREVETÉ

NOUVEAU

GARANTIE
EUROPÉENNE

MATÉRIEL:
Corps radiants en aluminium 150 mm.

FIXATION:
Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

TRAITEMENT DE SURFACE:
Peinture époxy-polyester écologique (processus certifié selon DIN 55900-1,-2). Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

TEINTES:
Radiateur et accessoires: couleur standard Blanc RAL 9010-R01. Pour radiateurs et accessoires d'autres couleurs consulter le nuancier à page 368.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

CE EN 442-1 RADIATEURS ET CONVECTEURS

AWARD

Pression maximale de service: 6 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 2 x G 1/2" - n° 1 x G 1/2"

Kit Robinets non inclus pour les hauteurs 550÷1000

COMMENT COMMANDER LES RADIATEURS TESSUTO

STRUCTURE DU CODE

Modèle du radiateur	Numéro d'éléments	Hauteur du radiateur	Types de connexions	Code couleur/finition. Couleur différente du standard blanc (R01 - R02) supplément +30%	A Valeur fixe (Non modifiable)
AAAA	BB	CCC	DDD	EEE	B

Exemple

Modèle du radiateur Exemple: Radiateur Tessuto	Numéro d'éléments Exemple: 3 éléments	Hauteur du radiateur Exemple: 1000 mm	Type de connexions Exemple: connexion V11	Code couleur Exemple: Couleur blanc R01	A Valeur fixe (Non modifiable)
TESS	03	100	V11	R01	B

EXEMPLE DE CREATION DU CODE ARTICLE

Dans le cas d'un radiateur TESSUTO 452x1000 mm, connexion V11.
Le code article sera:
TESS 03 100 V11 R01 B

ACCESSOIRES

Kit robinets elegant à équerre avec tête thermostatique - RAL 9010

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990310539

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990310538

Robinet elegant entraxe 50 mm avec tête thermostatique en blanc RAL 9010 - droite

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990310543

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990310542

Kit couvre-tube - A commander avec robinet

Code 5103000000089

V1-V2-V3-V4-V5-V6



V7-V8



V11



Dimensions pour kit robinets Elegant à équerre

Patère Gauche L. 156 mm Blanc RAL 9010

Code 5991990310688

Autres accessoires TESSUTO - page 266-267.

Accessoires - voir page 345.





CHAQUE RADIATEUR EST UNIQUE

Chaque radiateur Tessuto est unique, l'image est toujours similaire à l'original mais le rythme est toujours différent, déterminant ainsi une infinité de rythmes et motifs.
L'assemblage des éléments prévoit des combinations aléatoires du motif, ce qui rend chaque radiateur "unique" et différent des autres.





Raccordements standards



Raccordements spéciaux



Le raccordement doit toujours être spécifié en phase de commande.

Légende =
Entrée Sortie Purgeur
I Entraxe L Largeur Connexion

TESSUTO®

DDD: remplacer avec le type de raccordements.

Code	Hauteur	Largeur	Numéro d'éléments	Entraxe	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
	H [mm]	L [mm]		I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	**Δt = 30°C**	
TESS 03 055 DDD R01 B	**550**	452	3	500	7,4	1,0	0,5	278	144	1,2870
TESS 04 055 DDD R01 B		603	4	500	9,8	1,3	0,7	371	192	1,2870
TESS 05 055 DDD R01 B		754	5	500	12,3	1,7	0,9	464	241	1,2870
TESS 06 055 DDD R01 B		905	6	500	14,7	2,0	1,1	556	289	1,2870
TESS 03 065 DDD R01 B	**650**	452	3	600	8,6	1,2	0,6	320	165	1,2900
TESS 04 065 DDD R01 B		603	4	600	11,5	1,6	0,8	426	220	1,2900
TESS 05 065 DDD R01 B		754	5	600	14,3	1,9	1,0	533	276	1,2900
TESS 06 065 DDD R01 B		905	6	600	17,2	2,3	1,2	639	331	1,2900
TESS 03 075 DDD R01 B	**750**	452	3	700	9,8	1,3	0,6	359	186	1,2931
TESS 04 075 DDD R01 B		603	4	700	13,1	1,8	0,9	479	248	1,2931
TESS 05 075 DDD R01 B		754	5	700	16,4	2,2	1,1	599	310	1,2931
TESS 06 075 DDD R01 B		905	6	700	19,7	2,7	1,3	719	371	1,2931
TESS 03 085 DDD R01 B	**850**	452	3	800	11,1	1,5	0,7	398	206	1,2962
TESS 04 085 DDD R01 B		603	4	800	14,8	2,0	0,9	531	274	1,2962
TESS 05 085 DDD R01 B		754	5	800	18,5	2,5	1,2	664	343	1,2962
TESS 06 085 DDD R01 B		905	6	800	22,2	3,0	1,4	796	411	1,2962
TESS 03 100 DDD R01 B	**1000**	452	3	950	12,9	1,7	0,8	455	234	1,3008
TESS 04 100 DDD R01 B		603	4	950	17,3	2,3	1,0	606	312	1,3008
TESS 05 100 DDD R01 B		754	5	950	21,6	2,9	1,3	758	390	1,3008
TESS 06 100 DDD R01 B		905	6	950	25,9	3,5	1,5	910	468	1,3008

Les codes indiqué dans le tableau se réfèrent aux modèles en blanc RAL 9010.
Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n

TESSUTO®

page 110

design by **Marco Pisati**

BREVETÉ

NOUVEAU

GARANTIE
EUROPÉENNE

MATÉRIEL:
Corps radiants en aluminium 150 mm.

FIXATION:
Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

TRAITEMENT DE SURFACE:
Peinture époxy-polyester écologique (processus certifié selon DIN 55900-1,-2). Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

TEINTES:
Radiateur et accessoires: couleur standard Blanc RAL 9010-R01. Pour radiateurs et accessoires d'autres couleurs consulter le nuancier à page 368.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

CE EN 442-1 EUROPEAN NORM RADIATEURS ET CONVECTEURS

AWARD

archiproducts DESIGN AWARDS WINNER 2021 · GERMAN DESIGN AWARD GOLD 2022 · reddot winner 2022 · GRANDS PRIX DU DESIGN

Pression maximale de service: 6 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 2 x G 1/2" - n° 1 x G 1/2"

Kit Robinets inclus pour les hauteurs de 1200÷2200

COMMENT COMMANDER LES RADIATEURS TESSUTO

STRUCTURE DU CODE

Modèle du radiateur	Numéro d'éléments	Hauteur du radiateur	Types de connexions	Code couleur/finition. Couleur différente du standard blanc (R01 - R02) supplément +30%	A Valeur fixe (Non modifiable)
AAAA	BB	CCC	DDD	EEE	B

Exemple

Modèle du radiateur Exemple: Radiateur Tessuto	Numéro d'éléments Exemple: 3 éléments	Hauteur du radiateur Exemple: 1000 mm	Type de connexions Exemple: connexion V11	Code couleur Exemple: Couleur blanc R01	A Valeur fixe (Non modifiable)
TESS	03	100	V11	R01	B

EXEMPLE DE CREATION DU CODE ARTICLE

Dans le cas d'un radiateur TESSUTO 452x1000 mm, connexion V11.
Le code article sera:
TESS 03 100 V11 R01 B

CHAQUE RADIATEUR EST UNIQUE

Chaque radiateur Tessuto est unique, l'image est toujours similaire à l'original mais le rythme est toujours différent, déterminant ainsi une infinité de rythmes et motifs. L'assemblage des éléments prévoit des combinations aléatoires du motif, ce qui rend chaque radiateur "unique" et différent des autres.



ACCESSOIRES

PATÈRE Droite
L. 156 mm
Blanc RAL 9010

Code 5991990310688

PORTE-SERVIETTES
Droite - L. 233 mm
Blanc RAL 9010

Code 5991990310691

DEMI-ETAGERE Droite
L. 233 mm
Blanc RAL 9010

Code 5991990310694

Autres accessoires TESSUTO - page 266-267.

Accessoires - voir page 345.





V09



V10



V11





Paire de robinet aller-retour et tête thermostatique polie
inclus dans le prix

Raccordements standards

Le raccordement doit toujours être spécifié en phase de commande





Légende = ► Entrée ▷ Sortie ⩤ Purgeur I Entraxe L Largeur ▭ Connexion

TESSUTO®

DDD: remplacer avec le type de raccordements.

Code	Hauteur	Largeur	Numéro d'éléments	Entraxe(*)	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
	H [mm]	L [mm]		I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	**Δt = 30°C**	
TESS 02 120 DDD R01 B	**1200**	301	2	200	9,8	1,4	0,5	352	180	1,3123
TESS 03 120 DDD R01 B		452	3	350	14,8	2,0	0,8	528	270	1,3123
TESS 04 120 DDD R01 B		603	4	500	19,8	2,7	1,1	704	360	1,3123
TESS 02 140 DDD R01 B	**1400**	301	2	200	11,4	1,6	0,6	399	203	1,3239
TESS 03 140 DDD R01 B		452	3	350	17,3	2,4	0,9	599	305	1,3239
TESS 04 140 DDD R01 B		603	4	500	23,1	3,2	1,2	798	406	1,3239
TESS 02 160 DDD R01 B	**1600**	301	2	200	13,2	1,8	0,7	445	225	1,3354
TESS 03 160 DDD R01 B		452	3	350	19,9	2,7	1,0	667	337	1,3354
TESS 04 160 DDD R01 B		603	4	500	26,6	3,6	1,4	889	450	1,3354
TESS 05 160 DDD R01 B		754	5	650	33,4	4,5	1,7	1112	562	1,3354
TESS 02 180 DDD R01 B	**1800**	301	2	200	14,9	2,0	0,7	489	247	1,3376
TESS 03 180 DDD R01 B		452	3	350	22,4	3,1	1,1	734	370	1,3376
TESS 04 180 DDD R01 B		603	4	500	30,0	4,1	1,5	978	494	1,3376
TESS 05 180 DDD R01 B		754	5	650	37,5	5,1	1,9	1223	617	1,3376
TESS 02 200 DDD R01 B	**2000**	301	2	200	16,5	2,3	0,8	532	268	1,3397
TESS 03 200 DDD R01 B		452	3	350	24,9	3,4	1,2	798	403	1,3397
TESS 04 200 DDD R01 B		603	4	500	33,3	4,5	1,7	1064	537	1,3397
TESS 05 200 DDD R01 B		754	5	650	41,6	5,7	2,1	1331	671	1,3397
TESS 02 220 DDD R01 B	**2200**	301	2	200	18,2	2,5	0,9	574	289	1,3419
TESS 04 220 DDD R01 B		452	3	350	27,4	3,7	1,3	861	434	1,3419
TESS 04 220 DDD R01 B		603	4	500	36,6	5,0	1,8	1148	579	1,3419
TESS 05 220 DDD R01 B		754	5	650	45,8	6,2	2,3	1436	724	1,3419

(*) Les entraxes du tableau et l'entraxe 50 se réfèrent à l'empattement uniquement arpès avoir monté les robinets.

Les codes comprennent les kits **robinets et la tête thermostatique conformes à la norme UNI-EN 215 : 2014 et DM 19/02/2007.**

Les codes indiqué dans le tableau se réfèrent aux modèles en blanc RAL 9010.

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n

TESSUTO
ÉLECTRIQUE

design **Marco Pisati**

page 122

GARANTIE
EUROPÉENNE

MATÉRIEL:
Corps radiants en aluminium 150 mm.

FIXATION:
Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

TRAITEMENT DE SURFACE:
Peinture époxy-polyester écologique (processus certifié selon DIN 55900-1,-2). Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

TEINTES:
Radiateur et accessoires: couleur standard Blanc RAL 9010-R01. Pour radiateurs et accessoires d'autres couleurs consulter le nuancier à page 8.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

AWARD

Classe de protection électrique: CLASSE II

Indice de protection minimum: IP 44

Rendement énergétique saisonnier η_s: ≥38%

Contrôle : Unité d'alimentation + thermostat d'ambiance digital à radiofréquence

Longueur câble:
- Avec Fil pilote: 1000 mm

POSITIONNEMENT DU RADIATEUR ÉLECTRIQUE

Les radiateurs électriques Cordivari sont dotés de résistances électriques de classe II avec indice de protection IP 44. Cela permet le montage en zone 2 de danger à condition que la ligne d'alimentation soit protégée par un interrupteur différentiel avec Idn ≤ 30mA.
La prise d'alimentation et l'interrupteur différentiel doivent obligatoirement être positionnés en zone 3.



CHAQUE RADIATEUR EST UNIQUE

Chaque radiateur Tessuto est unique, l'image est toujours similaire à l'original mais le rythme est toujours différent, déterminant ainsi une infinité de rythmes et motifs. L'assemblage des éléments prévoit des combinations aléatoires du motif, ce qui rend chaque radiateur "unique" et différent des autres.

ACCESSOIRES

PATÈRE Droite
L. 156 mm
Blanc RAL 9010

Code **5991990310688**

PORTE-SERVIETTES
Droite - L. 233 mm
Blanc RAL 9010

Code **5991990310691**

DEMI-ETAGERE Droite
L. 233 mm
Blanc RAL 9010

Code **5991990310694**

Autres accessoires TESSUTO - page 266-267.

Accessoires - voir page 345.



Détail de l'unité de contrôle



TESSUTO ÉLECTRIQUE

Code	Hauteur	Largeur	Puissance thermique	Poids
	H [mm]	L [mm]	Watt	Kg
KIT THERMOSTAT D'AMBIANCE DIGITALE EN RADIOFRÉQUENCE 230V 50HZ FIL PILOTE				
3583760000003	**1800**	452	750	16
3583760000004	**1800**	603	1000	22

TÉLÉCOMMANDE À RADIOFRÉQUENCE INCLUSE DE SÉRIE

- Contrôle électronique "intelligent" automatique de la consommation d'énergie hebdomadaire qui adapte automatiquement
- Mémoire active : horaire et programmation sont sauvés en mémoire dans le cas où l'alimentation de courant serait interrompue.
- Pack économie d'énergies : Mode confort, Mode Eco, Mode hors-gel, Boost : permet une augmentation automatique et rapide de la température de la pièce
- Possibilité de régler ou de limiter la température superficielle du radiateur. Une caractéristique pratique pour les espaces où la sécurité est essentielle (par exemple pour les enfants).

TESSUTO® ACCESSOIRES

design by **Marco Pisati**

MATÉRIEL:
Acier au carbone.

FIXATION:
Les accessoires sont uniquement applicables sur le radiateur Tessuto. Fixation versatile, à travers des guides latéraux, à la hauteur souhaitée. Vis et écrous de serrage fournis avec le kit.

EMBALLAGE:
Sachet en polyéthylène et boite en carton. Instructions de montage incluses.

TRAITEMENT DE SURFACE:
Couleur standard Blanc RAL 9010-R01. Pour autres couleurs consulter le nuancier à page 368.

PATÈRE DROITE / GAUCHE - L. 156 mm



Support peint	Code
RAL 9010 - R01 Blanc	5991990310688

PORTE-SERVIETTES DROITE / GAUCHE - L. 233 mm



Support peint	Code
RAL 9010 - R01 Blanc	5991990310691

DEMI-ETAGERE L. 233 mm



Support peint		Code
RAL 9010 - R01 Blanc	DX droite	5991990310694
	SX gauche	5991990310695

Les accessoires de couleur différente du blanc R01 sont fournis exclusivement avec le radiateur coloré et non séparément. Les codes indiqué dans le tableau se réfèrent aux modèles en blanc RAL 9010. Pour radiateurs et accessoires d'autres couleurs consulter le nuancier à page 368.

TESSUTO® ACCESSOIRES

design by **Marco Pisati**

MATÉRIEL:
Acier au carbone.

FIXATION:
Les accessoires sont uniquement applicables sur le radiateur Tessuto. Fixation versatile, à travers des guides latéraux, à la hauteur souhaitée. Vis et écrous de serrage fournis avec le kit.

EMBALLAGE:
Sachet en polyéthylène et boite en carton. Instructions de montage incluses.

TRAITEMENT DE SURFACE:
Couleur standard Blanc RAL 9010-R01. Pour autres couleurs consulter le nuancier à page 368.

PORTE-SERVIETTE



Support peint		Code
RAL 9010 - R01 Blanc	L. 468 applicable sur largeur 3 Él. (452 mm)	5991990310689
		5991990310690
	L. 619 applicable sur largeur 4 Él. (603 mm)	

ÉTAGÈRE



Support peint		Code
RAL 9010 - R01 Blanc	L. 468 applicable sur largeur 3 Él. (452 mm)	5991990310692
		5991990310693
	L. 619 applicable sur largeur 4 Él. (603 mm)	

ÉTAGÈRE / PORTE-SERVIETTE



Support peint		Code
RAL 9010 - R01 Blanc	L. 468 applicable sur largeur 3 Él. (452 mm)	5991990310696
		5991990310697
	L. 619 applicable sur largeur 4 Él. (603 mm)	

Les accessoires de couleur différente du blanc R01 sont fournis exclusivement avec le radiateur coloré et non séparément. Les codes indiqué dans le tableau se réfèrent aux modèles en blanc RAL 9010. Pour radiateurs et accessoires d'autres couleurs consulter le nuancier à page 368.

FRAME INOX VERTICAL

page 124

GARANTIE
EUROPÉENNE

MATÉRIEL:
Collecteurs horizontaux en acier au carbone Ø 30 mm.
Corps radiants an acier au carbone peint.
Plaque chauffante soudée en acier inox poli.

FIXATION:
Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

PARTICULARITÉ:
Plaque chauffante en acier inoxydable austénitique avec grande résistance à la corrosion.
Fiabilité et esthétique garantie dans le temps.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

Pression maximale de service: 5 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 2 x G 1/2" - n° 1 x G 1/8"

COMMENT COMMANDER LES RADIATEURS FRAME INOX VERTICAL

STRUCTURE DU CODE

Modèle du radiateur	Dimensions radiateur	Types de connexions	Code couleur/finition	A Valeur fixe (Non modifiable)
AAAA	BBB CC	DDD	EEE	B

Exemple

Modèle du radiateur Exemple: Radiateur Frame	Dimensions radiateur Exemple: mm 464x1822	Types de connexions Exemple: connexion V09	Code couleur/finition Exemple: Inox poli	A Valeur fixe (Non modifiable)
FRST	464 18	V09	X01	B

EXEMPLE DE CREATION DU CODE ARTICLE

Dans le cas d'un radiateur FRAME INOX VT 464x1822 mm, connexion V09.
Le code article sera:
FRST 464 18 V09 X01 B

ACCESSOIRES

Kit robinets elegant à équerre manuel - poli

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990301084

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990301083

Robinet elegant à équerre entraxe 50 mm avec tête thermostatique - poli - droite

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990301076

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990301075

Porte-serviettes en acier Chromé POUR LES MODÈLES

L. 352 (L= 404 mm)
Code 5991990300187

L. 464 (L= 516 mm)
Code 5991990300183

L. 576 (L= 628 mm)
Code 5991990300184

L. 688 (L= 740 mm)
Code 5991990300188

V9÷V10



Mesures pour le Kit robinets elegant à équerre manuel

V11



Dimensions pour kit robinets Cordivari Elegant à équerre entraxe 50 mm et tête thermostatique

V14



Dimensions pour kit robinets pour encastrement (voire colonne d'entraxe V14)

Kit 3 Porte-serviettes en acier Chromé POUR LES MODÈLES

L. 352 (L= 404 mm)
Code 5991990300189

L. 464 (L= 516 mm)
Code 5991990300185

L. 576 (L= 628 mm)
Code 5991990300186

L. 688 (L= 740 mm)
Code 5991990300190

Accessoires - voir page 345.



V09 - V10 - V11
V12 - V13



V14





POSITION DU PORTE-SERVIETTES
(ACCESSOIRES)

H	H1	H2	H3
	[mm]		
1022	300	500	800
1222	400	600	1000
1422	400	700	1200
1622	500	800	1300
1822	500	800	1400
2022	500	800	1500



Raccordements standards



Raccordements pour kit robinets

Raccordements pour kit robinets encastré dans le mur

Le raccordement doit toujours être spécifié en phase de commande (V09 - V10 - V11 - V12 - V13 - V14).

Légende =
Entrée | Sortie | Purgeur
I Entraxe | L Largeur | Connexion

FRAME INOX VERTICAL - INOX POLI

DDD: remplacer avec le type de raccordements.

Code	Hauteur	Largeur	Entraxe (V09- V10)	Entraxe (V14)	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
	H [mm]	L [mm]	I [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
FRST 352 10 DDD X01 B	**1022**	352	276	168	7,2	0,75	2,64	381	197	1,2894
FRST 464 10 DDD X01 B		464	388	280	9,7	0,98	3,5	499	258	1,2894
FRST 576 10 DDD X01 B		576	500	392	12	1,21	4,4	617	319	1,2894
FRST 688 10 DDD X01 B		688	612	504	14,6	1,44	5,2	735	380	1,2894
FRST 352 12 DDD X01 B	**1222**	352	276	168	8,6	0,89	3,02	455	236	1,2881
FRST 464 12 DDD X01 B		464	388	280	11,4	1,17	4	596	309	1,2881
FRST 576 12 DDD X01 B		576	500	392	14	1,44	5,1	736	381	1,2881
FRST 688 12 DDD X01 B		688	612	504	17,2	1,72	6,1	877	454	1,2881
FRST 352 14 DDD X01 B	**1422**	352	276	168	9,9	1,04	3,5	529	274	1,2867
FRST 464 14 DDD X01 B		464	388	280	13,2	1,36	4,6	692	359	1,2867
FRST 576 14 DDD X01 B		576	500	392	16,5	1,68	5,9	856	444	1,2867
FRST 688 14 DDD X01 B		688	612	504	19,8	2,00	7,00	1020	529	1,2867
FRST 352 16 DDD X01 B	**1622**	352	276	168	11,2	1,16	3,8	595	309	1,2854
FRST 464 16 DDD X01 B		464	388	280	14,9	1,55	5,2	789	409	1,2854
FRST 576 16 DDD X01 B		576	500	392	18,6	1,94	6,8	976	506	1,2854
FRST 352 18 DDD X01 B	**1822**	352	276	168	12,5	1,33	4,37	676	351	1,2840
FRST 464 18 DDD X01 B		464	388	280	16,6	1,74	5,8	880	457	1,2840
FRST 576 18 DDD X01 B		576	500	392	20,9	2,15	7,2	1100	571	1,2840
FRST 688 18 DDD X01 B		688	612	504	25	2,56	8,7	1304	677	1,2840
FRST 352 20 DDD X01 B	**2022**	352	276	168	13,5	1,47	4,85	750	390	1,2826
FRST 464 20 DDD X01 B		464	388	280	18,4	1,93	6,4	978	508	1,2826
FRST 576 20 DDD X01 B		576	500	392	23	2,38	8	1222	635	1,2826
FRST 688 20 DDD X01 B		688	612	504	27,6	2,84	9,6	1447	751	1,2826

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n

FRAME INOX PLUS VERTICAL

page 125

GARANTIE
EUROPÉENNE

MATÉRIEL:
Collecteurs horizontaux en acier au carbone ø 30 mm
Corps radiants an acier au carbone peint
Plaque chauffante soudée en acier inox poli

FIXATION:
Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

PARTICULARITÉ:
Plaque chauffante en acier inoxydable austénitique avec grande résistance à la corrosion.
Fiabilité et esthétique garantie dans le temps.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

Pression maximale de service: 5 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 2 x G 1/2" - n° 1 x G 1/8"

COMMENT COMMANDER LES RADIATEURS FRAME INOX PLUS VERTICAL

STRUCTURE DU CODE

Modèle du radiateur	Dimensions radiateur	Types de connexions	Code couleur/finition	A Valeur fixe (Non modifiable)
AAAA	BBB CC	DDD	EEE	B

Exemple

Modèle du radiateur Exemple: Radiateur Frame Plus	Dimensions radiateur Exemple: mm 464x1822	Types de connexions Exemple: connexion V09	Code couleur/finition Exemple: Inox poli	A Valeur fixe (Non modifiable)
FRPL	464 18	V09	X01	B

EXEMPLE DE CREATION DU CODE ARTICLE

Dans le cas d'un radiateur FRAME INOX PLUS VT 464x1822 mm, connexion V09.

Le code article sera:

FRPL 464 18 V09 X01 B

ACCESSOIRES

Kit robinets elegant à équerre manuel - poli

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990301084

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990301083

Robinet elegant à équerre entraxe 50 mm avec tête thermostatique - poli - droite

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990301076

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990301075

Porte-serviettes en acier Chromé POUR LES MODÈLES

L. 352 (L= 404 mm)
Code 5991990300187

L. 464 (L= 516 mm)
Code 5991990300183

L. 576 (L= 628 mm)
Code 5991990300184

L. 688 (L= 740 mm)
Code 5991990300188

V9÷V10



Mesures pour le Kit robinets elegant à équerre manuel

V11



Dimensions pour kit robinets Cordivari Elegant à équerre entraxe 50 mm et tête thermostatique

V14



Dimensions pour kit robinets pour encastrement (voire colonne d'entraxe V14)

Kit 3 Porte-serviettes en acier Chromé POUR LES MODÈLES

L. 352 (L= 404 mm)
Code 5991990300189

L. 464 (L= 516 mm)
Code 5991990300185

L. 576 (L= 628 mm)
Code 5991990300186

L. 688 (L= 740 mm)
Code 5991990300190

Accessoires - voir page 345.



V09 - V10 - V11
V12 - V13



V14





POSITION DU PORTE-SERVIETTES
(ACCESSOIRES)

H	H1	H2	H3
	[mm]		
1022	300	500	800
1222	400	600	1000
1422	400	700	1200
1622	500	800	1300
1822	500	800	1400
2022	500	800	1500



Raccordements standards



Raccordements pour kit robinets

Raccordements pour kit robinets encastré dans le mur

Le raccordement doit toujours être spécifié en phase de commande (V09 - V10 - V11 - V12 - V13 - V14).

Légende =
Entrée | Sortie | Purgeur
I Entraxe | L Largeur | Connexion

FRAME INOX PLUS VERTICAL - INOX POLI

DDD: remplacer avec le type de raccordements.

Code	Hauteur	Largeur	Entraxe (V09- V10)	Entraxe (V14)	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
	H [mm]	L [mm]	I [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
FRPL 352 10 DDD X01 B	**1022**	352	276	168	14,3	1,35	4,5	580	296	1,3152
FRPL 464 10 DDD X01 B		464	388	280	20,2	1,84	6,3	790	404	1,3152
FRPL 576 10 DDD X01 B		576	500	392	25,0	2,32	7,8	999	510	1,3152
FRPL 688 10 DDD X01 B		688	612	504	28,6	2,81	9,0	1209	618	1,3152
FRPL 352 12 DDD X01 B	**1222**	352	276	168	17,1	1,61	5,3	691	353	1,31355
FRPL 464 12 DDD X01 B		464	388	280	24,1	2,19	7,5	940	481	1,31355
FRPL 576 12 DDD X01 B		576	500	392	29,8	2,77	9,3	1190	608	1,31355
FRPL 688 12 DDD X01 B		688	612	504	34,2	3,35	10,7	1439	736	1,31355
FRPL 352 14 DDD X01 B	**1422**	352	276	168	19,9	1,86	6,2	801	415	1,2867
FRPL 464 14 DDD X01 B		464	388	280	28,0	2,54	8,8	1091	565	1,2867
FRPL 576 14 DDD X01 B		576	500	392	34,7	3,21	10,8	1381	716	1,2867
FRPL 688 14 DDD X01 B		688	612	504	39,7	3,88	12,4	1670	865	1,2867
FRPL 352 16 DDD X01 B	**1622**	352	276	168	23,9	2,17	7,5	930	476	1,3117
FRPL 464 16 DDD X01 B		464	388	280	31,9	2,89	10,0	1241	635	1,3117
FRPL 576 16 DDD X01 B		576	500	392	39,8	3,61	12,5	1551	794	1,3117
FRPL 352 18 DDD X01 B	**1822**	352	276	168	25,4	2,38	7,9	1022	523	1,3105
FRPL 464 18 DDD X01 B		464	388	280	35,7	3,24	11,2	1455	745	1,3105
FRPL 576 18 DDD X01 B		576	500	392	45,1	4,10	13,7	1819	931	1,3105
FRPL 688 18 DDD X01 B		688	612	504	50,8	4,96	15,9	2132	1092	1,3105
FRPL 352 20 DDD X01 B	**2022**	352	276	168	28,2	2,63	8,8	1133	580	1,3093
FRPL 464 20 DDD X01 B		464	388	280	39,5	3,59	12,3	1568	803	1,3093
FRPL 576 20 DDD X01 B		576	500	392	49,9	4,54	15,0	1960	1004	1,3093
FRPL 688 20 DDD X01 B		688	612	504	56,4	5,49	17,6	2363	1211	1,3093

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n

FRAME INOX HORIZONTAL

page 126

GARANTIE
EUROPÉENNE

MATÉRIEL:
Collecteurs verticaux en acier au carbone ø 30 mm
Corps radiants an acier au carbone peint
Plaque chauffante soudée en acier inox poli

FIXATION:
Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

PARTICULARITÉ:
Plaque chauffante en acier inoxydable austénitique avec grande résistance à la corrosion.
Fiabilité et esthétique garantie dans le temps.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

Pression maximale de service: 5 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 2 x G 1/2” - n° 1 x G 1/2”

COMMENT COMMANDER LES RADIATEURS FRAME INOX HORIZONTAUX

STRUCTURE DU CODE

Modèle du radiateur	Dimensions radiateur	Types de connexions	Code couleur/finition	A Valeur fixe (Non modifiable)
AAAA	BBB CC	DDD	EEE	B

Exemple

Modèle du radiateur Exemple: Radiateur Frame	Dimensions radiateur Exemple: mm 464x1822	Types de connexions Exemple: connexion H01	Code couleur/finition Exemple: Inox poli	A Valeur fixe (Non modifiable)
FRST	464 18	H01	X01	B

EXEMPLE DE CREATION DU CODE ARTICLE

Dans le cas d’un radiateur FRAME INOX OR 464x1822 mm, connexion H01.
Le code article sera:
FRST 464 18 H01 X01 B

ACCESSOIRES

Kit robinets elegant à équerre manuel - poli

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990301084

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990301083

Kit couvre-tube pour kit robinets poli

Code 5103000000044

Kit robinets manuel à encastrer dans le mur

Raccordement pour kit robinets encastré
Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991170300001

Raccordement pour kit robinets encastré
Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991170300002

Kit robinets pour encastrement
Code 5991990311226

H02÷H03÷H04÷H05



Mesures pour le Kit robinets elegant à équerre manuel

H08



Dimensions pour kit robinets à distance

Accessoires - voir page 345.



H01 - H02 - H03
H04 - H05



H08







(*) Le kit fixation a le même entraxe (I) que le radiateur

Raccordements standards



Raccordements pour kit robinets encastré dans le mur

Le raccordement doit toujours être spécifié en phase de commande (de H1 à H8).

Légende = ► Entrée ▷ Sortie ⋞ Purgeur **H** Hauteur **I** Entraxe **L** Largeur ▭ Connexion

FRAME INOX HORIZONTAL - INOX POLI

DDD: remplacer avec le type de raccordements.

Code	Largeur	Hauteur	Entraxe (H01-H02-H03-H08)	Entraxe (H02-H03-H04-H05)	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
	L [mm]	H [mm]	I1 [mm]	I2 [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
FRST 352 10 DDD X01 B	**1022**	352	942	399	7,2	0,75	2,64	381	197	1,2894
FRST 464 10 DDD X01 B		464	942	511	9,7	0,98	3,5	499	258	1,2894
FRST 576 10 DDD X01 B		576	942	623	12,0	1,21	4,4	617	319	1,2894
FRST 688 10 DDD X01 B		688	942	735	14,6	1,44	5,2	735	380	1,2894
FRST 352 12 DDD X01 B	**1222**	352	1142	399	8,6	0,89	3,02	455	236	1,2881
FRST 464 12 DDD X01 B		464	1142	511	11,4	1,17	4,0	596	309	1,2881
FRST 576 12 DDD X01 B		576	1142	623	14,0	1,44	5,1	736	381	1,2881
FRST 688 12 DDD X01 B		688	1142	735	17,2	1,72	6,1	877	454	1,2881
FRST 352 14 DDD X01 B	**1422**	352	1342	399	9,9	1,04	3,5	529	274	1,2867
FRST 464 14 DDD X01 B		464	1342	511	13,2	1,36	4,6	692	359	1,2867
FRST 576 14 DDD X01 B		576	1342	623	16,5	1,68	5,9	856	444	1,2867
FRST 688 14 DDD X01 B		688	1342	735	19,8	2,00	7,0	1020	529	1,2867
FRST 352 16 DDD X01 B	**1622**	352	1542	399	11,2	1,16	3,8	595	309	1,2854
FRST 464 16 DDD X01 B		464	1542	511	14,9	1,55	5,2	789	409	1,2854
FRST 576 16 DDD X01 B		576	1542	623	18,6	1,94	6,8	976	506	1,2854
FRST 352 18 DDD X01 B	**1822**	352	1742	399	12,5	1,33	4,37	676	351	1,2840
FRST 464 18 DDD X01 B		464	1742	511	16,6	1,74	5,8	880	457	1,2840
FRST 576 18 DDD X01 B		576	1742	623	20,9	2,15	7,2	1100	571	1,2840
FRST 688 18 DDD X01 B		688	1742	735	25,0	2,56	8,7	1304	677	1,2840
FRST 352 20 DDD X01 B	**2022**	352	1942	399	13,5	1,47	4,85	750	390	1,2826
FRST 464 20 DDD X01 B		464	1942	511	18,4	1,93	6,4	978	508	1,2826
FRST 576 20 DDD X01 B		576	1942	623	23,0	2,38	8,0	1222	635	1,2826
FRST 688 20 DDD X01 B		688	1942	735	27,6	2,84	9,6	1447	751	1,2826

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n

FRAME INOX DECOR X03

VERTICAL

artwork **Mariano Moroni**

page 128

GARANTIE
EUROPÉENNE

MATÉRIEL:
Collecteurs horizontaux en acier au carbone ø 30 mm
Corps radiants an acier au carbone peint
Plaque chauffante en acier inox avec décoration satinée sur fond poli

FIXATION:
Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

PARTICULARITÉ:
Plaque chauffante en acier inoxydable austénitique avec grande résistance à la corrosion.
Fiabilité et esthétique garantie dans le temps.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

Pression maximale de service: 5 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 2 x G 1/2” - n° 1 x G 1/8”

COMMENT COMMANDER LES RADIATEURS FRAME INOX DECOR X03 VERTICAL

STRUCTURE DU CODE

Modèle du radiateur	Dimensions radiateur	Types de connexions	Code couleur/finition	A Valeur fixe (Non modifiable)
AAAA	BBB CC	DDD	EEE	B

Exemple

Modèle du radiateur Exemple: Radiateur Frame	Dimensions radiateur Exemple: mm 464x1822	Types de connexions Exemple: connexion V09	Code couleur/finition Exemple: Inox Decor X03	A Valeur fixe (Non modifiable)
FRST	464 18	V09	X03	B

EXEMPLE DE CREATION DU CODE ARTICLE

Dans le cas d’un radiateur FRAME INOX DECOR X03 VT 464x1822 mm, connexion V09.

Le code article sera:

FRST 464 18 V09 X03 B

ACCESSOIRES

Kit robinets elegant à équerre manuel - poli

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990301084

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990301083

Robinet elegant à équerre entraxe 50 mm avec tête thermostatique - poli - droite

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990301076

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990301075

Porte-serviettes en acier Chromé POUR LES MODÈLES

L. 352 (L= 404 mm)
Code 5991990300187

L. 464 (L= 516 mm)
Code 5991990300183

L. 576 (L= 628 mm)
Code 5991990300184

L. 688 (L= 740 mm)
Code 5991990300188

V9÷V10



Mesures pour le Kit robinets elegant à équerre manuel

V11



Dimensions pour kit robinets Cordivari Elegant à équerre entraxe 50 mm et tête thermostatique

V14



Dimensions pour kit robinets pour encastrement (voire colonne d’entraxe V14)

Kit 3 Porte-serviettes en acier Chromé POUR LES MODÈLES

L. 352 (L= 404 mm)
Code 5991990300189

L. 464 (L= 516 mm)
Code 5991990300185

L. 576 (L= 628 mm)
Code 5991990300186

L. 688 (L= 740 mm)
Code 5991990300190

Accessoires - voir page 345.



V09 - V10 - V11
V12 - V13



V14





POSITION DU PORTE-SERVIETTES
(ACCESSOIRES)

H	H1	H2	H3
	[mm]		
1022	300	500	800
1222	400	600	1000
1422	400	700	1200
1622	500	800	1300
1822	500	800	1400
2022	500	800	1500



Raccordements standards



Raccordements pour kit robinets

Raccordements pour kit robinets encastré dans le mur

Le raccordement doit toujours être spécifié en phase de commande (V09 - V10 - V11 - V12 - V13 - V14).

Légende =
Entrée | Sortie | Purgeur
I Entraxe | L Largeur | Connexion

FRAME INOX DECOR X03 VERTICAL

DDD: remplacer avec le type de raccordements.

Code	Hauteur	Largeur	Entraxe (V09- V10)	Entraxe (V14)	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
	H [mm]	L [mm]	I [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
FRST 352 10 DDD X03 B	**1022**	352	276	168	7,2	0,75	2,64	381	197	1,2894
FRST 464 10 DDD X03 B		464	388	280	9,7	0,98	3,5	499	258	1,2894
FRST 576 10 DDD X03 B		576	500	392	12	1,21	4,4	617	319	1,2894
FRST 688 10 DDD X03 B		688	612	504	14,6	1,44	5,2	735	380	1,2894
FRST 352 12 DDD X03 B	**1222**	352	276	168	8,6	0,89	3,02	455	236	1,2881
FRST 464 12 DDD X03 B		464	388	280	11,4	1,17	4	596	309	1,2881
FRST 576 12 DDD X03 B		576	500	392	14	1,44	5,1	736	381	1,2881
FRST 688 12 DDD X03 B		688	612	504	17,2	1,72	6,1	877	454	1,2881
FRST 352 14 DDD X03 B	**1422**	352	276	168	9,9	1,04	3,5	529	274	1,2867
FRST 464 14 DDD X03 B		464	388	280	13,2	1,36	4,6	692	359	1,2867
FRST 576 14 DDD X03 B		576	500	392	16,5	1,68	5,9	856	444	1,2867
FRST 688 14 DDD X03 B		688	612	504	19,8	2,00	7,00	1020	529	1,2867
FRST 352 16 DDD X03 B	**1622**	352	276	168	11,2	1,16	3,8	595	309	1,2854
FRST 464 16 DDD X03 B		464	388	280	14,9	1,55	5,2	789	409	1,2854
FRST 576 16 DDD X03 B		576	500	392	18,6	1,94	6,8	976	506	1,2854
FRST 352 18 DDD X03 B	**1822**	352	276	168	12,5	1,33	4,37	676	351	1,2840
FRST 464 18 DDD X03 B		464	388	280	16,6	1,74	5,8	880	457	1,2840
FRST 576 18 DDD X03 B		576	500	392	20,9	2,15	7,2	1100	571	1,2840
FRST 688 18 DDD X03 B		688	612	504	25	2,56	8,7	1304	677	1,2840
FRST 352 20 DDD X03 B	**2022**	352	276	168	13,5	1,47	4,85	750	390	1,2826
FRST 464 20 DDD X03 B		464	388	280	18,4	1,93	6,4	978	508	1,2826
FRST 576 20 DDD X03 B		576	500	392	23	2,38	8	1222	635	1,2826
FRST 688 20 DDD X03 B		688	612	504	27,6	2,84	9,6	1447	751	1,2826

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n

FRAME INOX DECOR X03 PLUS VERTICAL

artwork **Mariano Moroni**

page 129

GARANTIE
EUROPÉENNE

MATÉRIEL:
Collecteurs horizontaux en acier au carbone ø 30 mm
Corps radiants an acier au carbone peint
Plaque chauffante en acier inox avec décoration satinée sur fond poli

FIXATION:
Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

PARTICULARITÉ:
Plaque chauffante en acier inoxydable austénitique avec grande résistance à la corrosion.
Fiabilité et esthétique garantie dans le temps.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

Pression maximale de service: 5 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 2 x G 1/2" - n° 1 x G 1/8"

COMMENT COMMANDER LES RADIATEURS FRAME INOX PLUS DECOR X03 VERTICAL

STRUCTURE DU CODE

Modèle du radiateur	Dimensions radiateur	Types de connexions	Code couleur/finition	A Valeur fixe (Non modifiable)
AAAA	BBB CC	DDD	EEE	B

Exemple

Modèle du radiateur Exemple: Radiateur Frame Plus	Dimensions radiateur Exemple: mm 464x1822	Types de connexions Exemple: connexion V09	Code couleur/finition Exemple: Inox Decor X03	A Valeur fixe (Non modifiable)
FRPL	464 18	V09	X03	B

EXEMPLE DE CREATION DU CODE ARTICLE

Dans le cas d'un radiateur FRAME INOX PLUS DECOR X03 VT 464x1822 mm, connexion V09.
Le code article sera:
FRPL 464 18 V09 X03 B

ACCESSOIRES

Kit robinets elegant à équerre manuel - poli

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990301084

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990301083

Robinet elegant à équerre entraxe 50 mm avec tête thermostatique - poli - droite

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990301076

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990301075

Porte-serviettes en acier Chromé POUR LES MODÈLES
L. 352 (L= 404 mm)
Code 5991990300187

L. 464 (L= 516 mm)
Code 5991990300183

L. 576 (L= 628 mm)
Code 5991990300184

L. 688 (L= 740 mm)
Code 5991990300188

V9÷V10



Mesures pour le Kit robinets elegant à équerre manuel

V11



Dimensions pour kit robinets Cordivari Elegant à équerre entraxe 50 mm et tête thermostatique

V14



Dimensions pour kit robinets pour encastrement (voire colonne d'entraxe V14)

Kit 3 Porte-serviettes en acier Chromé POUR LES MODÈLES
L. 352 (L= 404 mm)
Code 5991990300189

L. 464 (L= 516 mm)
Code 5991990300185

L. 576 (L= 628 mm)
Code 5991990300186

L. 688 (L= 740 mm)
Code 5991990300190

Accessoires - voir page 345.



V09 - V10 - V11
V12 - V13



V14





POSITION DU PORTE-SERVIETTES
(ACCESSOIRES)

H	H1	H2	H3
	[mm]		
1022	300	500	800
1222	400	600	1000
1422	400	700	1200
1622	500	800	1300
1822	500	800	1400
2022	500	800	1500



Raccordements standards



Raccordements pour kit robinets

Raccordements pour kit robinets encastré dans le mur

Le raccordement doit toujours être spécifié en phase de commande (V09 - V10 - V11 - V12 - V13 - V14).

Légende =
Entrée · Sortie · Purgeur
I Entraxe · L Largeur · Connexion

FRAME INOX PLUS DECOR VERTICAL

DDD: remplacer avec le type de raccordements.

Code	Hauteur	Largeur	Entraxe (V09- V10)	Entraxe (V14)	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
	H [mm]	L [mm]	I [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
FRPL 352 10 DDD X03 B	**1022**	352	276	168	14,3	1,35	4,5	580	296	1,3152
FRPL 464 10 DDD X03 B		464	388	280	20,2	1,84	6,3	790	404	1,3152
FRPL 576 10 DDD X03 B		576	500	392	25,0	2,32	7,8	999	510	1,3152
FRPL 688 10 DDD X03 B		688	612	504	28,6	2,81	9,0	1209	618	1,3152
FRPL 352 12 DDD X03 B	**1222**	352	276	168	17,1	1,61	5,3	691	353	1,31355
FRPL 464 12 DDD X03 B		464	388	280	24,1	2,19	7,5	940	481	1,31355
FRPL 576 12 DDD X03 B		576	500	392	29,8	2,77	9,3	1190	608	1,31355
FRPL 688 12 DDD X03 B		688	612	504	34,2	3,35	10,7	1439	736	1,31355
FRPL 352 14 DDD X03 B	**1422**	352	276	168	19,9	1,86	6,2	801	415	1,2867
FRPL 464 14 DDD X03 B		464	388	280	28,0	2,54	8,8	1091	565	1,2867
FRPL 576 14 DDD X03 B		576	500	392	34,7	3,21	10,8	1381	716	1,2867
FRPL 688 14 DDD X03 B		688	612	504	39,7	3,88	12,4	1670	865	1,2867
FRPL 352 16 DDD X03 B	**1622**	352	276	168	23,9	2,17	7,5	930	476	1,3117
FRPL 464 16 DDD X03 B		464	388	280	31,9	2,89	10,0	1241	635	1,3117
FRPL 576 16 DDD X03 B		576	500	392	39,8	3,61	12,5	1551	794	1,3117
FRPL 352 18 DDD X03 B	**1822**	352	276	168	25,4	2,38	7,9	1022	523	1,3105
FRPL 464 18 DDD X03 B		464	388	280	35,7	3,24	11,2	1455	745	1,3105
FRPL 576 18 DDD X03 B		576	500	392	45,1	4,10	13,7	1819	931	1,3105
FRPL 688 18 DDD X03 B		688	612	504	50,8	4,96	15,9	2132	1092	1,3105
FRPL 352 20 DDD X03 B	**2022**	352	276	168	28,2	2,63	8,8	1133	580	1,3093
FRPL 464 20 DDD X03 B		464	388	280	39,5	3,59	12,3	1568	803	1,3093
FRPL 576 20 DDD X03 B		576	500	392	49,9	4,54	15,0	1960	1004	1,3093
FRPL 688 20 DDD X03 B		688	612	504	56,4	5,49	17,6	2363	1211	1,3093

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n

FRAME INOX DECOR X04

VERTICAL

artwork **Mariano Moroni**

page 130

NOUVEAU

GARANTIE
EUROPÉENNE

MATÉRIEL:
Collecteurs horizontaux en acier au carbone ø 30 mm
Corps radiants an acier au carbone peint
Plaque chauffante en acier inox avec décoration satinée sur fond poli

FIXATION:
Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

PARTICULARITÉ:
Plaque chauffante en acier inoxydable austénitique avec grande résistance à la corrosion.
Fiabilité et esthétique garantie dans le temps.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

Pression maximale de service: 5 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 2 x G 1/2” - n° 1 x G 1/8”

COMMENT COMMANDER LES RADIATEURS FRAME INOX DECOR X04 VERTICAL

STRUCTURE DU CODE

Modèle du radiateur	Dimensions radiateur	Types de connexions	Code couleur/finition	A Valeur fixe (Non modifiable)
AAAA	BBB CC	DDD	EEE	B

Exemple

Modèle du radiateur Exemple: Radiateur Frame	Dimensions radiateur Exemple: mm 464x1822	Types de connexions Exemple: connexion V09	Code couleur/finition Exemple: Inox Decor X04	A Valeur fixe (Non modifiable)
FRST	464 18	V09	X04	B

EXEMPLE DE CREATION DU CODE ARTICLE

Dans le cas d’un radiateur FRAME INOX DECOR X04 VT 464x1822 mm, connexion V09.

Le code article sera:

FRST 464 18 V09 X04 B

ACCESSOIRES

Kit robinets elegant à équerre manuel - poli

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990301084

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990301083

Robinet elegant à équerre entraxe 50 mm avec tête thermostatique - poli - droite

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990301076

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990301075

Porte-serviettes en acier Chromé POUR LES MODÈLES

L. 352 (L= 404 mm)
Code 5991990300187

L. 464 (L= 516 mm)
Code 5991990300183

L. 576 (L= 628 mm)
Code 5991990300184

L. 688 (L= 740 mm)
Code 5991990300188

V9÷V10



Mesures pour le Kit robinets elegant à équerre manuel

V11



Dimensions pour kit robinets Cordivari Elegant à équerre entraxe 50 mm et tête thermostatique

V14



Dimensions pour kit robinets pour encastrement (voire colonne d’entraxe V14)

Kit 3 Porte-serviettes en acier Chromé POUR LES MODÈLES

L. 352 (L= 404 mm)
Code 5991990300189

L. 464 (L= 516 mm)
Code 5991990300185

L. 576 (L= 628 mm)
Code 5991990300186

L. 688 (L= 740 mm)
Code 5991990300190

Accessoires - voir page 345.



V09 - V10 - V11
V12 - V13



V14





POSITION DU PORTE-SERVIETTES
(ACCESSOIRES)

H	H1	H2	H3
	[mm]		
1022	300	500	800
1222	400	600	1000
1422	400	700	1200
1622	500	800	1300
1822	500	800	1400
2022	500	800	1500



Raccordements standards



Raccordements pour kit robinets

Raccordements pour kit robinets encastré dans le mur

Le raccordement doit toujours être spécifié en phase de commande (V09 - V10 - V11 - V12 - V13 - V14).

Légende =
Entrée Sortie Purgeur
I Entraxe L Largeur Connexion

FRAME INOX DECOR X04 VERTICAL

DDD: remplacer avec le type de raccordements.

Code	Hauteur	Largeur	Entraxe (V09- V10)	Entraxe (V14)	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
	H [mm]	L [mm]	I [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
FRST 352 10 DDD X04 B	**1022**	352	276	168	7,2	0,75	2,64	381	197	1,2894
FRST 464 10 DDD X04 B		464	388	280	9,7	0,98	3,5	499	258	1,2894
FRST 576 10 DDD X04 B		576	500	392	12	1,21	4,4	617	319	1,2894
FRST 688 10 DDD X04 B		688	612	504	14,6	1,44	5,2	735	380	1,2894
FRST 352 12 DDD X04 B	**1222**	352	276	168	8,6	0,89	3,02	455	236	1,2881
FRST 464 12 DDD X04 B		464	388	280	11,4	1,17	4	596	309	1,2881
FRST 576 12 DDD X04 B		576	500	392	14	1,44	5,1	736	381	1,2881
FRST 688 12 DDD X04 B		688	612	504	17,2	1,72	6,1	877	454	1,2881
FRST 352 14 DDD X04 B	**1422**	352	276	168	9,9	1,04	3,5	529	274	1,2867
FRST 464 14 DDD X04 B		464	388	280	13,2	1,36	4,6	692	359	1,2867
FRST 576 14 DDD X04 B		576	500	392	16,5	1,68	5,9	856	444	1,2867
FRST 688 14 DDD X04 B		688	612	504	19,8	2,00	7,00	1020	529	1,2867
FRST 352 16 DDD X04 B	**1622**	352	276	168	11,2	1,16	3,8	595	309	1,2854
FRST 464 16 DDD X04 B		464	388	280	14,9	1,55	5,2	789	409	1,2854
FRST 576 16 DDD X04 B		576	500	392	18,6	1,94	6,8	976	506	1,2854
FRST 352 18 DDD X04 B	**1822**	352	276	168	12,5	1,33	4,37	676	351	1,2840
FRST 464 18 DDD X04 B		464	388	280	16,6	1,74	5,8	880	457	1,2840
FRST 576 18 DDD X04 B		576	500	392	20,9	2,15	7,2	1100	571	1,2840
FRST 688 18 DDD X04 B		688	612	504	25	2,56	8,7	1304	677	1,2840
FRST 352 20 DDD X04 B	**2022**	352	276	168	13,5	1,47	4,85	750	390	1,2826
FRST 464 20 DDD X04 B		464	388	280	18,4	1,93	6,4	978	508	1,2826
FRST 576 20 DDD X04 B		576	500	392	23	2,38	8	1222	635	1,2826
FRST 688 20 DDD X04 B		688	612	504	27,6	2,84	9,6	1447	751	1,2826

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n

FRAME INOX DECOR X04 PLUS VERTICAL

artwork **Mariano Moroni**

page 130

NOUVEAU

GARANTIE **EUROPÉENNE**

MATÉRIEL:
Collecteurs horizontaux en acier au carbone ø 30 mm
Corps radiants an acier au carbone peint
Plaque chauffante en acier inox avec décoration satinée sur fond poli

FIXATION:
Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

PARTICULARITÉ:
Plaque chauffante en acier inoxydable austénitique avec grande résistance à la corrosion.
Fiabilité et esthétique garantie dans le temps.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

Pression maximale de service: 5 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 2 x G 1/2" - n° 1 x G 1/8"

COMMENT COMMANDER LES RADIATEURS FRAME INOX PLUS DECOR X04 VERTICAL

STRUCTURE DU CODE

Modèle du radiateur	Dimensions radiateur	Types de connexions	Code couleur/finition	A Valeur fixe (Non modifiable)
AAAA	BBB CC	DDD	EEE	B

Exemple

Modèle du radiateur Exemple: Radiateur Frame Plus	Dimensions radiateur Exemple: mm 464x1822	Types de connexions Exemple: connexion V09	Code couleur/finition Exemple: Inox Decor X04	A Valeur fixe (Non modifiable)
FRPL	464 18	V09	X04	B

EXEMPLE DE CREATION DU CODE ARTICLE

Dans le cas d'un radiateur FRAME INOX PLUS DECOR X04 VT 464x1822 mm, connexion V09.
Le code article sera:
FRPL 464 18 V09 X04 B

ACCESSOIRES

Kit robinets elegant à équerre manuel - poli

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990301084

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990301083

Robinet elegant à équerre entraxe 50 mm avec tête thermostatique - poli - droite

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990301076

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990301075

Porte-serviettes en acier Chromé POUR LES MODÈLES
L. 352 (L= 404 mm)
Code 5991990300187

L. 464 (L= 516 mm)
Code 5991990300183

L. 576 (L= 628 mm)
Code 5991990300184

L. 688 (L= 740 mm)
Code 5991990300188

V9÷V10



Mesures pour le Kit robinets elegant à équerre manuel

V11



Dimensions pour kit robinets Cordivari Elegant à équerre entraxe 50 mm et tête thermostatique

V14



Dimensions pour kit robinets pour encastrement (voire colonne d'entraxe V14)

Kit 3 Porte-serviettes en acier Chromé POUR LES MODÈLES
L. 352 (L= 404 mm)
Code 5991990300189

L. 464 (L= 516 mm)
Code 5991990300185

L. 576 (L= 628 mm)
Code 5991990300186

L. 688 (L= 740 mm)
Code 5991990300190

Accessoires - voir page 345.



V09 - V10 - V11
V12 - V13



V14





POSITION DU PORTE-SERVIETTES
(ACCESSOIRES)

H	H1	H2	H3
	[mm]		
1022	300	500	800
1222	400	600	1000
1422	400	700	1200
1622	500	800	1300
1822	500	800	1400
2022	500	800	1500



Raccordements standards



Raccordements pour kit robinets

Raccordements pour kit robinets encastré dans le mur

Le raccordement doit toujours être spécifié en phase de commande (V09 - V10 - V11 - V12 - V13 - V14).

Légende =
Entrée | Sortie | Purgeur
I Entraxe | L Largeur | Connexion

FRAME INOX DECOR X04 PLUS VERTICAL

DDD: remplacer avec le type de raccordements.

Code	Hauteur	Largeur	Entraxe (V09- V10)	Entraxe (V14)	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
	H [mm]	L [mm]	I [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
FRPL 352 10 DDD X04 B	**1022**	352	276	168	14,3	1,35	4,5	580	296	1,3152
FRPL 464 10 DDD X04 B		464	388	280	20,2	1,84	6,3	790	404	1,3152
FRPL 576 10 DDD X04 B		576	500	392	25,0	2,32	7,8	999	510	1,3152
FRPL 688 10 DDD X04 B		688	612	504	28,6	2,81	9,0	1209	618	1,3152
FRPL 352 12 DDD X04 B	**1222**	352	276	168	17,1	1,61	5,3	691	353	1,31355
FRPL 464 12 DDD X04 B		464	388	280	24,1	2,19	7,5	940	481	1,31355
FRPL 576 12 DDD X04 B		576	500	392	29,8	2,77	9,3	1190	608	1,31355
FRPL 688 12 DDD X04 B		688	612	504	34,2	3,35	10,7	1439	736	1,31355
FRPL 352 14 DDD X04 B	**1422**	352	276	168	19,9	1,86	6,2	801	415	1,2867
FRPL 464 14 DDD X04 B		464	388	280	28,0	2,54	8,8	1091	565	1,2867
FRPL 576 14 DDD X04 B		576	500	392	34,7	3,21	10,8	1381	716	1,2867
FRPL 688 14 DDD X04 B		688	612	504	39,7	3,88	12,4	1670	865	1,2867
FRPL 352 16 DDD X04 B	**1622**	352	276	168	23,9	2,17	7,5	930	476	1,3117
FRPL 464 16 DDD X04 B		464	388	280	31,9	2,89	10,0	1241	635	1,3117
FRPL 576 16 DDD X04 B		576	500	392	39,8	3,61	12,5	1551	794	1,3117
FRPL 352 18 DDD X04 B	**1822**	352	276	168	25,4	2,38	7,9	1022	523	1,3105
FRPL 464 18 DDD X04 B		464	388	280	35,7	3,24	11,2	1455	745	1,3105
FRPL 576 18 DDD X04 B		576	500	392	45,1	4,10	13,7	1819	931	1,3105
FRPL 688 18 DDD X04 B		688	612	504	50,8	4,96	15,9	2132	1092	1,3105
FRPL 352 20 DDD X04 B	**2022**	352	276	168	28,2	2,63	8,8	1133	580	1,3093
FRPL 464 20 DDD X04 B		464	388	280	39,5	3,59	12,3	1568	803	1,3093
FRPL 576 20 DDD X04 B		576	500	392	49,9	4,54	15,0	1960	1004	1,3093
FRPL 688 20 DDD X04 B		688	612	504	56,4	5,49	17,6	2363	1211	1,3093

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n

FRAME VERTICAL

page 132

GARANTIE
EUROPÉENNE

MATÉRIEL:
Collecteurs horizontaux en acier au carbone ø 30 mm
Corps radiants an acier au carbone peint
Plaque chauffante soudée en acier en carbone peint

FIXATION:
Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

TRAITEMENT DE SURFACE:
Peinture époxy-polyester écologique (processus certifié selon DIN 55900-1,-2). Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

TEINTES:
Radiateur et accessoires: couleur standard Blanc RAL 9010-R01.
Pour radiateurs et accessoires d'autres couleurs consulter le nuancier à page 368.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

Pression maximale de service: 5 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 2 x G 1/2" - n° 1 x G 1/8"

COMMENT COMMANDER LES RADIATEURS FRAME VERTICAL

STRUCTURE DU CODE

Modèle du radiateur	Dimensions radiateur	Types de connexions	Code couleur/finition. Couleur différente du standard blanc (R01 - R02) supplément +30%.	A Valeur fixe (Non modifiable)
AAAA	BBB CC	DDD	EEE	B

Exemple

Modèle du radiateur Exemple: Radiateur Frame	Dimensions radiateur Exemple: mm 464x1822	Types de connexions Exemple: connexion V09	Code couleur/finition Exemple: R01- Blanc	A Valeur fixe (Non modifiable)
FRST	464 18	V09	R01	B

EXEMPLE DE CREATION DU CODE ARTICLE

Dans le cas d'un radiateur FRAME VT 464x1822 mm, connexion V09.
Le code article sera:
FRST 464 18 V09 R01 B

ACCESSOIRES

Kit robinets elegant à équerre manuel - RAL 9010

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990310553

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990310552

Robinet Tinta entraxe 50 mm avec tête thermostatique - droite

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990311243

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990311242

Kit 3 Portes-serviettes peints POUR LES MODÈLES
L. 352 (L= 404 mm)
Code 5991990310569

L. 464 (L= 516 mm)
Code 5991990310570

L. 576 (L= 628 mm)
Code 5991990310571

L. 688 (L= 740 mm)
Code 5991990310572

LYNEA KIT ACCESSOIRES

by Marco Pisati

Porte-serviettes GAUCHE L. 274 mm

H30 Green Apple

Code 5991990332190

Patères L. 180 mm x H. 270 mm

H30 Green Apple

Code 5991990310604

Étagère en bois L. 286 mm

Chêne texture moka

Code 5991990500014

Les codes indiqués dans le tableau se réfèrent aux modèles en blanc R01-RAL 901.

Accessoires - voir page 345.



V09 - V10 - V11
V12 - V13



V14



POSITION DU PORTE-SERVIETTES
(ACCESSOIRES)

H	H1	H2	H3
	[mm]		
1022	300	500	800
1222	400	600	1000
1422	400	700	1200
1622	500	800	1300
1822	500	800	1400
2022	500	800	1500



Raccordements standards



Raccordements pour kit robinets

Raccordements pour kit robinets encastré dans le mur

Le raccordement doit toujours être spécifié en phase de commande (V09 - V10 - V11 - V12 - V13 - V14).

Légende =
Entrée | Sortie | Purgeur
I Entraxe | L Largeur | Connexion

FRAME VERTICAUX

DDD: remplacer avec le type de raccordements.

Code	Hauteur	Largeur	Entraxe (V09- V10)	Entraxe (V14)	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
	H [mm]	L [mm]	I [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
FRST 352 10 DDD R01 B	**1022**	352	276	168	7,2	0,75	2,64	381	197	1,2894
FRST 464 10 DDD R01 B		464	388	280	9,7	0,98	3,5	499	258	1,2894
FRST 576 10 DDD R01 B		576	500	392	12	1,21	4,4	617	319	1,2894
FRST 688 10 DDD R01 B		688	612	504	14,6	1,44	5,2	735	380	1,2894
FRST 352 12 DDD R01 B	**1222**	352	276	168	8,6	0,89	3,02	455	236	1,2881
FRST 464 12 DDD R01 B		464	388	280	11,4	1,17	4	596	309	1,2881
FRST 576 12 DDD R01 B		576	500	392	14	1,44	5,1	736	381	1,2881
FRST 688 12 DDD R01 B		688	612	504	17,2	1,72	6,1	877	454	1,2881
FRST 352 14 DDD R01 B	**1422**	352	276	168	9,9	1,04	3,5	529	274	1,2867
FRST 464 14 DDD R01 B		464	388	280	13,2	1,36	4,6	692	359	1,2867
FRST 576 14 DDD R01 B		576	500	392	16,5	1,68	5,9	856	444	1,2867
FRST 688 14 DDD R01 B		688	612	504	19,8	2,00	7,00	1020	529	1,2867
FRST 352 16 DDD R01 B	**1622**	352	276	168	11,2	1,16	3,8	595	309	1,2854
FRST 464 16 DDD R01 B		464	388	280	14,9	1,55	5,2	789	409	1,2854
FRST 576 16 DDD R01 B		576	500	392	18,6	1,94	6,8	976	506	1,2854
FRST 352 18 DDD R01 B	**1822**	352	276	168	12,5	1,33	4,37	676	351	1,2840
FRST 464 18 DDD R01 B		464	388	280	16,6	1,74	5,8	880	457	1,2840
FRST 576 18 DDD R01 B		576	500	392	20,9	2,15	7,2	1100	571	1,2840
FRST 688 18 DDD R01 B		688	612	504	25	2,56	8,7	1304	677	1,2840
FRST 352 20 DDD R01 B	**2022**	352	276	168	13,5	1,47	4,85	750	390	1,2826
FRST 464 20 DDD R01 B		464	388	280	18,4	1,93	6,4	978	508	1,2826
FRST 576 20 DDD R01 B		576	500	392	23	2,38	8	1222	635	1,2826
FRST 688 20 DDD R01 B		688	612	504	27,6	2,84	9,6	1447	751	1,2826

Les codes indiqués dans le tableau se réfèrent aux modèles en blanc R01-RAL 901.

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n

FRAME PLUS VERTICAL

page 125

GARANTIE
EUROPÉENNE

MATÉRIEL:
Collecteurs horizontaux en acier au carbone ø 30 mm
Corps radiants an acier au carbone peint
Plaque chauffante soudée en acier en carbone peint

FIXATION:
Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

TRAITEMENT DE SURFACE:
Peinture époxy-polyester écologique (processus certifié selon DIN 55900-1,-2). Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

TEINTES:
Radiateur et accessoires: couleur standard Blanc RAL 9010-R01.
Pour radiateurs et accessoires d'autres couleurs consulter le nuancier à page 368.

Pression maximale de service: 5 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 2 x G 1/2" - n° 1 x G 1/8"

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

COMMENT COMMANDER LES RADIATEURS FRAME PLUS VERTICAL

STRUCTURE DU CODE

Modèle du radiateur	Dimensions radiateur	Types de connexions	Code couleur/finition. Couleur différente du standard blanc (R01 - R02) supplément +30%.	A Valeur fixe (Non modifiable)
AAAA	BBB CC	DDD	EEE	B

Exemple

Modèle du radiateur Exemple: Radiateur Frame Plus	Dimensions radiateur Exemple: mm 464x1822	Types de connexions Exemple: connexion V09	Code couleur/finition Exemple: R01- Blanc	A Valeur fixe (Non modifiable)
FRPL	464 18	V09	R01	B

EXEMPLE DE CREATION DU CODE ARTICLE

Dans le cas d'un radiateur FRAME PLUS VT 464x1822 mm, connexion V09.
Le code article sera:
FRPL 464 18 V09 R01 B

ACCESSOIRES

Kit robinets elegant à équerre manuel - RAL 9010

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990310553

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990310552

Kit couvre-tube pour kit robinets poli entraxe 50 mm

Code 5103000000057

Porte-serviettes peint POUR LES MODÈLES
L. 352 (L= 404 mm)
Code 5991990310565

L. 464 (L= 516 mm)
Code 5991990310566

L. 576 (L= 628 mm)
Code 5991990310567

L. 688 (L= 740 mm)
Code 5991990310568

V9÷V10



Mesures pour le Kit robinets elegant à équerre manuel

Robinet Tinta entraxe 50 mm avec tête thermostatique - droite

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990311243

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990311242

Kit 3 Portes-serviettes peints POUR LES MODÈLES
L. 352 (L= 404 mm)
Code 5991990310569

L. 464 (L= 516 mm)
Code 5991990310570

L. 576 (L= 628 mm)
Code 5991990310571

L. 688 (L= 740 mm)
Code 5991990310572

Les codes indiqués dans le tableau se réfèrent aux modèles en blanc R01-RAL 901.

Accessoires - voir page 345.



V09 - V10 - V11
V12 - V13



V14





POSITION DU PORTE-SERVIETTES
(ACCESSOIRES)

H	H1	H2	H3
	[mm]		
1022	300	500	800
1222	400	600	1000
1422	400	700	1200
1622	500	800	1300
1822	500	800	1400
2022	500	800	1500



Raccordements standards



Raccordements pour kit robinets

Raccordements pour kit robinets encastré dans le mur

Le raccordement doit toujours être spécifié en phase de commande (V09 - V10 - V11 - V12 - V13 - V14).

Légende =
Entrée | Sortie | Purgeur
I Entraxe | L Largeur | Connexion

FRAME PLUS VERTICAL

DDD: remplacer avec le type de raccordements.

Code	Hauteur	Largeur	Entraxe (V09- V10)	Entraxe (V14)	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
	H [mm]	L [mm]	I [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
FRPL 352 10 DDD R01 B	**1022**	352	276	168	14,3	1,35	4,5	580	296	1,3152
FRPL 464 10 DDD R01 B		464	388	280	20,2	1,84	6,3	790	404	1,3152
FRPL 576 10 DDD R01 B		576	500	392	25,0	2,32	7,8	999	510	1,3152
FRPL 688 10 DDD R01 B		688	612	504	28,6	2,81	9,0	1209	618	1,3152
FRPL 352 12 DDD R01 B	**1222**	352	276	168	17,1	1,61	5,3	691	353	1,31355
FRPL 464 12 DDD R01 B		464	388	280	24,1	2,19	7,5	940	481	1,31355
FRPL 576 12 DDD R01 B		576	500	392	29,8	2,77	9,3	1190	608	1,31355
FRPL 688 12 DDD R01 B		688	612	504	34,2	3,35	10,7	1439	736	1,31355
FRPL 352 14 DDD R01 B	**1422**	352	276	168	19,9	1,86	6,2	801	415	1,2867
FRPL 464 14 DDD R01 B		464	388	280	28,0	2,54	8,8	1091	565	1,2867
FRPL 576 14 DDD R01 B		576	500	392	34,7	3,21	10,8	1381	716	1,2867
FRPL 688 14 DDD R01 B		688	612	504	39,7	3,88	12,4	1670	865	1,2867
FRPL 352 16 DDD R01 B	**1622**	352	276	168	23,9	2,17	7,5	930	476	1,3117
FRPL 464 16 DDD R01 B		464	388	280	31,9	2,89	10,0	1241	635	1,3117
FRPL 576 16 DDD R01 B		576	500	392	39,8	3,61	12,5	1551	794	1,3117
FRPL 352 18 DDD R01 B	**1822**	352	276	168	25,4	2,38	7,9	1022	523	1,3105
FRPL 464 18 DDD R01 B		464	388	280	35,7	3,24	11,2	1455	745	1,3105
FRPL 576 18 DDD R01 B		576	500	392	45,1	4,10	13,7	1819	931	1,3105
FRPL 688 18 DDD R01 B		688	612	504	50,8	4,96	15,9	2132	1092	1,3105
FRPL 352 20 DDD R01 B	**2022**	352	276	168	28,2	2,63	8,8	1133	580	1,3093
FRPL 464 20 DDD R01 B		464	388	280	39,5	3,59	12,3	1568	803	1,3093
FRPL 576 20 DDD R01 B		576	500	392	49,9	4,54	15,0	1960	1004	1,3093
FRPL 688 20 DDD R01 B		688	612	504	56,4	5,49	17,6	2363	1211	1,3093

Les codes indiqués dans le tableau se réfèrent aux modèles en blanc R01-RAL 901.

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n

FRAME HORIZONTAL

page 126

GARANTIE
EUROPÉENNE

MATÉRIEL:
Collecteurs verticaux en acier au carbone ø 30 mm
Corps radiants an acier au carbone peint
Plaque chauffante soudée en acier en carbone peint

FIXATION:
Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

TRAITEMENT DE SURFACE:
Peinture époxy-polyester écologique (processus certifié selon DIN 55900-1,-2).
Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

TEINTES:
Radiateur et accessoires: couleur standard Blanc RAL 9010-R01.
Pour radiateurs et accessoires d'autres couleurs consulter le nuancier à page 368.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

Pression maximale de service: 5 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 2 x G 1/2" - n° 1 x G 1/2"

COMMENT COMMANDER LES RADIATEURS FRAME HORIZONTAUX

STRUCTURE DU CODE

Modèle du radiateur	Dimensions radiateur	Types de connexions	Code couleur/finition. Couleur différente du standard blanc (R01 - R02) supplément +30%.	A Valeur fixe (Non modifiable)
AAAA	BBB CC	DDD	EEE	B

Exemple

Modèle du radiateur Exemple: Radiateur Frame	Dimensions radiateur Exemple: mm 464x1822	Types de connexions Exemple: connexion H01	Code couleur/finition Exemple: R01- Blanc	A Valeur fixe (Non modifiable)
FRST	464 18	H01	R01	B

EXEMPLE DE CREATION DU CODE ARTICLE

Dans le cas d'un radiateur FRAME horizontal 464x1822 mm, connexion H01.
Le code article sera:
FRST 464 18 H01 R01 B

ACCESSOIRES

Kit robinets elegant à équerre manuel - RAL 9010

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990310553

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990310552

FRAME HORIZONTAL avec **kit robinets pour encastrement**

Kit robinets manuel à encastrer dans le mur

Raccordement pour kit robinets encastré
Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991170300001

Raccordement pour kit robinets encastré
Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991170300002

Kit robinets pour encastrement
Code 5991990311226

Plus d'informations à la page 351.

LYNEA KIT ACCESSOIRES by Marco Pisati

Étagère supérieure en bois L. 800 mm

Chêne blanchie

Code 5991990500031

Étagère inférieure en bois L. 800 mm

Chêne blanchie

Code 5991990500034

Etagères réglables

Les codes indiqués dans le tableau se réfèrent aux modèles en blanc R01-RAL 901.

Accessoires - voir page 345.



H01 - H02 - H03
H04 - H05



H08







(*) Le kit fixation a le même entraxe (I) que le radiateur

Raccordements standards













Raccordements pour kit robinets encastré dans le mur

Le raccordement doit toujours être spécifié en phase de commande (de H1 à H8).

Légende = ► Entrée ▷ Sortie ⋞ Purgeur **H** Hauteur **I** Entraxe **L** Largeur ▭ Connexion

FRAME HORIZONTAL

DDD: remplacer avec le type de raccordements.

Code	Largeur	Hauteur	Entraxe (H01-H02-H03-H08)	Entraxe (H02-H03-H04-H05)	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
	L [mm]	H [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
FRST 352 10 DDD R01 B	**1022**	352	942	399	7,2	0,75	2,64	381	197	1,2894
FRST 464 10 DDD R01 B		464	942	511	9,7	0,98	3,5	499	258	1,2894
FRST 576 10 DDD R01 B		576	942	623	12,0	1,21	4,4	617	319	1,2894
FRST 688 10 DDD R01 B		688	942	735	14,6	1,44	5,2	735	380	1,2894
FRST 352 12 DDD R01 B	**1222**	352	1142	399	8,6	0,89	3,02	455	236	1,2881
FRST 464 12 DDD R01 B		464	1142	511	11,4	1,17	4,0	596	309	1,2881
FRST 576 12 DDD R01 B		576	1142	623	14,0	1,44	5,1	736	381	1,2881
FRST 688 12 DDD R01 B		688	1142	735	17,2	1,72	6,1	877	454	1,2881
FRST 352 14 DDD R01 B	**1422**	352	1342	399	9,9	1,04	3,5	529	274	1,2867
FRST 464 14 DDD R01 B		464	1342	511	13,2	1,36	4,6	692	359	1,2867
FRST 576 14 DDD R01 B		576	1342	623	16,5	1,68	5,9	856	444	1,2867
FRST 688 14 DDD R01 B		688	1342	735	19,8	2,00	7,0	1020	529	1,2867
FRST 352 16 DDD R01 B	**1622**	352	1542	399	11,2	1,16	3,8	595	309	1,2854
FRST 464 16 DDD R01 B		464	1542	511	14,9	1,55	5,2	789	409	1,2854
FRST 576 16 DDD R01 B		576	1542	623	18,6	1,94	6,8	976	506	1,2854
FRST 352 18 DDD R01 B	**1822**	352	1742	399	12,5	1,33	4,37	676	351	1,2840
FRST 464 18 DDD R01 B		464	1742	511	16,6	1,74	5,8	880	457	1,2840
FRST 576 18 DDD R01 B		576	1742	623	20,9	2,15	7,2	1100	571	1,2840
FRST 688 18 DDD R01 B		688	1742	735	25,0	2,56	8,7	1304	677	1,2840
FRST 352 20 DDD R01 B	**2022**	352	1942	399	13,5	1,47	4,85	750	390	1,2826
FRST 464 20 DDD R01 B		464	1942	511	18,4	1,93	6,4	978	508	1,2826
FRST 576 20 DDD R01 B		576	1942	623	23,0	2,38	8,0	1222	635	1,2826
FRST 688 20 DDD R01 B		688	1942	735	27,6	2,84	9,6	1447	751	1,2826

Les codes indiqués dans le tableau se réfèrent aux modèles en blanc R01-RAL 901.

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n

FRAME MAX VERTICAL

page 136

GARANTIE
EUROPÉENNE

MATÉRIEL:
Collecteurs horizontaux en acier au carbone ø 30 mm
Corps radiants an acier au carbone peint
Plaque chauffante soudée en acier en carbone peint

FIXATION:
Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

TRAITEMENT DE SURFACE:
Peinture époxy-polyester écologique (processus certifié selon DIN 55900-1,-2). Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

TEINTES:
Radiateur et accessoires: couleur standard Blanc RAL 9010-R01.
Pour radiateurs et accessoires d'autres couleurs consulter le nuancier à page 368.

Pression maximale de service: 5 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 2 x G 1/2" - n° 1 x G 1/8"

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

COMMENT COMMANDER LES RADIATEURS FRAME MAX

STRUCTURE DU CODE

Modèle du radiateur	Dimensions radiateur	Types de connexions	Code couleur/finition. Couleur différente du standard blanc (R01 - R02) supplément +30%.	A Valeur fixe (Non modifiable)
AAAA	BBB CC	DDD	EEE	B

Exemple

Modèle du radiateur Exemple: Radiateur Frame Max	Dimensions radiateur Exemple: mm 464x1822	Types de connexions Exemple: connexion V11	Code couleur/finition Exemple: R01- Blanc	A Valeur fixe (Non modifiable)
FRMX	464 18	V11	R01	B

EXEMPLE DE CREATION DU CODE ARTICLE

Dans le cas d'un radiateur FRAME MAX 464x1822 mm, connexion V11.
Le code article sera:
FRMX 464 18 V11 R01 B

ACCESSOIRES

Kit robinets elegant à équerre manuel - RAL 9010

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990310553

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990310552

Robinet elegant entraxe 50 mm avec tête thermostatique en blanc RAL 9010 - droite

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990310543

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990310542

Robinet Tinta entraxe 50 mm avec tête thermostatique - droite

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990311243

Raccords Multicouche Ø 16x2
Code 5991990311242

V9÷V10



Mesures pour le Kit robinets elegant à équerre manuel

Kit couvre-tube pour kit robinets poli

Code 5103000000044

Porte-serviettes peint
POUR LES MODÈLES
L. 352 (L= 404 mm)
Code 5991990310565

L. 464 (L= 516 mm)
Code 5991990310566

L. 576 (L= 628 mm)
Code 5991990310567

L. 688 (L= 740 mm)
Code 5991990310568

Les codes indiqués dans le tableau se réfèrent aux modèles en blanc R01-RAL 901.

Accessoires - voir page 345.

POSITION DU PORTE-SERVIETTES
(ACCESSOIRES)

H	H1	H2	H3
	[mm]		
1022	300	500	800
1222	400	600	1000
1422	400	700	1200
1622	500	800	1300
1822	500	800	1400
2022	500	800	1500









CARTER LATÉRAL FRAME MAX

Code	Hauteur
	H [mm]
5103000000130	1022
5103000000131	1222
5103000000132	1422
5103000000133	1622
5103000000134	1822
5103000000135	2022

Les codes indiqués dans le tableau se réfèrent aux modèles en blanc R01-RAL 901.

Raccordements standards



Raccordements pour kit robinets

Raccordements pour kit robinets encastré dans le mur

Le raccordement doit toujours être spécifié en phase de commande (V09 - V10 - V11 - V12 - V13 - V14).

Légende =
- Entrée
- Sortie
- Purgeur
- I Entraxe
- L Largeur
- Connexion

FRAME MAX VERTICAL

DDD: remplacer avec le type de raccordements.

Code	Hauteur	Largeur	Entraxe (V09- V10)	Entraxe (V14)	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
	H [mm]	L [mm]	I [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
FRMX 352 10 DDD R01 B	**1022**	352	276	168	18,2	2,238	7,8	811	413	1,31970
FRMX 464 10 DDD R01 B		464	388	280	24,2	2,984	10,4	1081	551	1,31970
FRMX 576 10 DDD R01 B		576	500	392	30,2	3,73	13,0	1352	689	1,31970
FRMX 688 10 DDD R01 B		688	612	504	36,2	4,476	15,5	1622	827	1,31970
FRMX 352 12 DDD R01 B	**1222**	352	276	168	23,5	2,67	9,0	948	483	1,31910
FRMX 464 12 DDD R01 B		464	388	280	31,3	3,56	11,9	1265	645	1,31910
FRMX 576 12 DDD R01 B		576	500	392	39,0	4,45	14,9	1581	806	1,31910
FRMX 688 12 DDD R01 B		688	612	504	46,7	5,34	17,9	1897	967	1,31910
FRMX 352 14 DDD R01 B	**1422**	352	276	168	28,9	3,102	10,1	1082	552	1,31850
FRMX 464 14 DDD R01 B		464	388	280	38,3	4,136	13,5	1443	736	1,31850
FRMX 576 14 DDD R01 B		576	500	392	47,8	5,17	16,9	1804	920	1,31850
FRMX 688 14 DDD R01 B		688	612	504	57,3	6,204	20,3	2164	1104	1,31850
FRMX 352 16 DDD R01 B	**1622**	352	276	168	34,2	3,534	11,3	1213	619	1,31790
FRMX 464 16 DDD R01 B		464	388	280	45,4	4,712	15,1	1617	825	1,31790
FRMX 576 16 DDD R01 B		576	500	392	56,6	5,89	18,9	2021	1031	1,31790
FRMX 352 18 DDD R01 B	**1822**	352	276	168	39,5	3,966	12,5	1341	677	1,33750
FRMX 464 18 DDD R01 B		464	388	280	52,4	5,288	16,7	1788	902	1,33810
FRMX 576 18 DDD R01 B		576	500	392	65,4	6,61	20,8	2234	1128	1,33810
FRMX 688 18 DDD R01 B		688	612	504	78,4	7,932	25,0	2681	1354	1,33810
FRMX 352 20 DDD R01 B	**2022**	352	276	168	44,8	4,398	13,7	1466	748	1,31670
FRMX 464 20 DDD R01 B		464	388	280	59,5	5,864	18,3	1955	998	1,31670
FRMX 576 20 DDD R01 B		576	500	392	74,2	7,33	22,8	2443	1247	1,31670
FRMX 688 20 DDD R01 B		688	612	504	88,9	8,796	27,4	2932	1496	1,31670

Les codes indiqués dans le tableau se réfèrent aux modèles en blanc R01-RAL 901.

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n

LYNEA KIT ACCESSOIRES (UNIQUEMENT POUR LE RADIATEUR FRAME)

By Marco Pisati

KIT PORTE-SERVIETTES

Le Kit comprend:
- n° 1 porte-serviettes GAUCHE
- n° 1 porte-serviettes DROITE

COULEUR	Code
F20	5991990310617
R40	5991990310618
R27	5991990310619
R13	5991990310620
R16	5991990310621
R05	5991990310622
H30	5991990310623
T01	5991990310678
T11	5991990310679

PORTE-SERVIETTES - PATÈRES

Le kit comprend:
- n° 1 porte-serviettes GAUCHE
- n° 1 patère

COULEUR	Code
F20	5991990310624
R40	5991990310625
R27	5991990310626
R13	5991990310627
R16	5991990310628
R05	5991990310629
H30	5991990310630
T01	5991990310680
T11	5991990310681

COULEURS

PORTE-SERVIETTES | PATÈRES

GLOSSY

F20
Milky

RAL 1013 - R40
Pearl White

R27
Metal Grey

RAL 9005 - R13
Jet Black

RAL 2004 - R16
Pure Orange

RAL 1021 - R05
Yellow Rape

H30
Green Apple

MATT

Nouveau
T01
Matt Black

Nouveau
T11
Matt White

Afin de consulter de façon correcte les teintes, faire référence au nuancier Cordivari.

LYNEA KIT ACCESSOIRES (UNIQUEMENT POUR LE RADIATEUR FRAME)

By **Marco Pisati**

reddot award 2017 winner — archiproducts DESIGN AWARDS WINNER 2018 — GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2019

ETAGERES EN BOIS

Le kit comprend:
- n° 1 étagère en bois L. 286
- n° 1 étagère en bois L. 692

Disponibles uniquement pour le radiateur Frame verticaux L .464 mm

ESSENCES BOIS	Code
CHÊNE TEXTURE MOKA	5991990500035
CHÊNE TEXTURE BLANCHE	5991990500036
CHÊNE BLANCHIE	5991990500037

ETAGERES EN BOIS

Le kit comprend:
- n° 1 étagère bois supérieure L 800
- n° 1 étagère bois inférieure L 800

Disponibles uniquement pour le radiateur FRAME horizontal

ESSENCES BOIS	Code
CHÊNE TEXTURE MOKA	5991990500038
CHÊNE TEXTURE BLANCHE	5991990500039
CHÊNE BLANCHIE	5991990500040

ESSENCES BOIS

ETAGERES

CHÊNE TEXTURE MOKA

CHÊNE TEXTURE BLANCHE

CHÊNE BLANCHIE

LYNEA KIT ACCESSOIRES (UNIQUEMENT POUR LE RADIATEUR FRAME)

By Marco Pisati

PORTE-SERVIETTES GAUCHE - L. 274 mm

Matériel: Acier au carbone peint - Applicable sur tous les radiateurs Frame verticaux



COULEUR		Code
	F20	5991990332214
	R40	5991990332215
	R27	5991990332216
	R13	5991990332217
	R16	5991990332218
	R05	5991990333638
	H30	5991990332190
	T01	5991990333639
	T11	5991990333343

PORTE-SERVIETTES DROITE - L. 274 mm

Matériel: Acier au carbone peint - Applicable sur tous les radiateurs Frame verticaux



COULEUR		Code
	F20	5991990332220
	R40	5991990332221
	R27	5991990332222
	R13	5991990332223
	R16	5991990333687
	R05	5991990332225
	H30	5991990332191
	T01	5991990333640
	T11	5991990333345

PATÈRES - L. 180 X H. 270 mm

Matériel: Acier au carbone peint - Applicable sur tous les radiateurs Frame verticaux



COULEUR		Code
	F20	5991990310601
	R40	5991990310606
	R27	5991990310605
	R13	5991990310603
	R16	5991990310602
	R05	5991990310615
	H30	5991990310604
	T01	5991990310453
	T11	5991990310445



POSITIONNEMENT DU PORTE-SERVIETTES

H	H1	H2	H3
	[mm]		
1022	300	500	800
1222	400	600	1000
1422	400	700	1200
1622	500	800	1300
1822	500	800	1400
2022	500	800	1500



NOTA: Les schémas de positionnement se réfèrent aux différentes options possibles pour chacun des porte-serviettes réglables (vendus séparément).



POSITIONNEMENT DE LA PATÈRE



Etagères réglables

LYNEA KIT ACCESSOIRES (UNIQUEMENT POUR LE RADIATEUR FRAME)

By Marco Pisati

ÉTAGÈRE EN BOIS - L. 286 mm

Applicable sur tous les radiateurs Frame verticaux



ESSENCES BOIS	Code
CHÊNE TEXTURE MOKA	5991990500014
CHÊNE TEXTURE BLANCHE	5991990500015
CHÊNE BLANCHIE	5991990500016

ÉTAGÈRE EN BOIS

L. 692 mm Applicable uniquement sur le radiateur Frame L. 464 mm **/ L. 807 mm** Applicable uniquement sur le radiateur Frame L. 576 mm



ESSENCES BOIS	Code **ÉTAGÈRE L.692** POUR FRAME L. 464	Code **ÉTAGÈRE L.807** POUR FRAME L. 576
CHÊNE TEXTURE MOKA	5991990500026	5991990500047
CHÊNE TEXTURE BLANCHE	5991990500027	5991990500048
CHÊNE BLANCHIE	5991990500028	5991990500049

ETAGERE BOIS SUPERIEURE ET INFERIEURE - L. 800 mm

Applicable sur les radiateurs Frame horizontaux



Etagères réglables

ESSENCES BOIS	Code ETAGERE SUPERIEURE	Code ETAGERE INFERIEURE
CHÊNE TEXTURE MOKA	5991990500029	5991990500032
CHÊNE TEXTURE BLANCHE	5991990500030	5991990500033
CHÊNE BLANCHIE	5991990500031	5991990500034



POSITIONNEMENT ÉTAGÈRE BOIS L. 286 mm

H	H1	H2	H3
	[mm]		
1022	300	500	800
1222	400	600	1000
1422	400	700	1200
1622	500	800	1300
1822	500	800	1400
2022	500	800	1500





POSITIONNEMENT ÉTAGÈRE BOIS L. 692 mm

H	H1	H2	H3
	[mm]		
1022	300	500	800
1222	400	600	1000
1422	400	700	1200
1622	500	800	1300
1822	500	800	1400
2022	500	800	1500



NOTA: Les schémas de positionnement se réfèrent aux différentes options possibles pour chacun des porte-serviettes réglables (vendus séparément).

FRAME INOX ÉLECTRIQUE

page 148

GARANTIE
EUROPÉENNE

MATÉRIEL:
Collecteurs horizontaux en acier au carbone ø 30 mm
Corps radiants an acier au carbone peint
Plaque chauffante soudée en acier inox poli
Rempli avec fluide caloporteur

FIXATION:
Consoles, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

TRAITEMENT DE SURFACE:
Peinture époxy-polyester écologique (processus certifié selon DIN 55900-1,-2) pour la base du radiateur.

PARTICULARITÉ:
Plaque chauffante en acier inoxydable austénitique avec grande résistance à la corrosion.
Fiabilité et esthétique garantie dans le temps.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

CE

Classe de protection électrique: CLASSE II

Indice de protection minimum: IP 44

Fil pilote

Rendement énergétique saisonnier η_s: ≥38%

Longueur câble: 900 mm

Résistance électrique: Avec chrono-thermostat d'ambiance digital TOP et télécommande

POSITIONNEMENT DU RADIATEUR ÉLECTRIQUE



Les radiateurs électriques Cordivari sont dotés de résistances électriques de classe II avec indice de protection IP 44. Cela permet le montage en zone 2 de danger à condition que la ligne d'alimentation soit protégée par un interrupteur différentiel avec Idn ≤ 30mA.
La prise d'alimentation et l'interrupteur différentiel doivent obligatoirement être positionnés en zone 3.

Tous les radiateurs électriques sont conformes à la nouvelle Réglementation UE 2015/1188.
Pour les radiateurs électriques à installer en position fixe sont prescrites de nouvelles valeurs minimales d'efficacité énergétique.
La puissance thermique nominale supérieure à 250 W ne devra pas être inférieur à 38%.
Tous les radiateurs ErP Cordivari, en ligne avec les nouvelles directives Ecodesign, se caractérisent par leur grande efficacité combinée avec l'attention maximale pour l'économie d'énergie.
En particulier, chaque radiateur est équipé au minimum de: contrôle électronique de la température; détecteur de fenêtre ouverte; programmation hebdomadaire.
Enfin, grâce aux thermostats digitaux complètement programmables et aux capteurs sophistiqués présents sur les nouveaux radiateurs électriques ErP Cordivari, chaleur, efficacité et épargne énergétique seront les meilleurs alliés de votre confort.

INCLUSE

Télécommande pour thermostat digital TOP

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET MODALITÉ DE FONCTIONNEMENT DU THERMOSTAT DIGITAL TOP:
CHRONO: Fonction de chrono-thermostat avec programmation journalière et hebdomadaire et 2 niveaux de température (Confort et Eco).
CONFORT: Choix de la température désirée programmable pour la plage horaire de confort.
ECO: Permet de maintenir une température acceptable avec une dépense d'énergies minimum. Utile pour économiser l'énergie ou lorsque la pièce n'est pas utilisée.
ANTIGEL: Cette fonction est utile lorsque la pièce n'est pas utilisée pendant de longues périodes
MINUTERIE / MARCHE FORCÉE: Fonction utile pour réchauffer rapidement la pièce ou sécher rapidement d'éventuelles serviettes, grâce à 2 heures de marche forcée à la puissance maximum.
BLOQUE DE SÉCURITÉ POUR LES ENFANTS: il est possible de bloquer toutes les fonctions du clavier de contrôle afin d'éviter des modifications accidentelles en présence d'enfants
TÉLÉCOMMANDE: le thermostat digital est muni d'un récepteur infrarouge capable de gérer la totalité des fonctions décrites ci-dessus.

Accessoires - voir page 345.



POSITION DU PORTE-SERVIETTES
(ACCESSOIRES)

H	H1	H2	H3
	[mm]		
1192	430	630	1030
1416	430	730	1230
1808	530	830	1230





AVEC THERMOSTAT AMBIANCE DIGITAL "TOP"

Considérez la broche du thermostat pour le calcul de l'empattement du radiateur en hauteur.

FRAME INOX ÉLECTRIQUE

Code	Hauteur	Largeur	Puissance thermique	Poids
	H [mm]	L [mm]	Watt	[Kg]
3605550400011	**1192**	502	700	23
3605550400012	**1416**	502	900	26
3605550400013	**1416**	552	1000	29
3605550400014	**1808**	552	1200	37

FRAME ÉLECTRIQUE

page 150

GARANTIE
EUROPÉENNE

MATÉRIEL:
Collecteurs horizontaux en acier au carbone ø 30 mm
Corps radiants an acier au carbone peint
Plaque chauffante soudée en acier en carbone peint
Rempli avec fluide caloporteur

FIXATION:
Consoles, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

TRAITEMENT DE SURFACE:
Peinture époxy-polyester écologique (processus certifié selon DIN 55900-1,-2).

TEINTES:
Radiateur et accessoires: couleur standard Blanc RAL 9010-R01.
Pour radiateurs et accessoires d'autres couleurs consulter le nuancier à page 368.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

CE

Classe de protection électrique: CLASSE II

Indice de protection minimum: IP 44

Fil pilote

Rendement énergétique saisonnier η_s: ≥38%

Longueur câble: 900 mm

Résistance électrique: Avec chrono-thermostat d'ambiance digital TOP et télécommande

POSITIONNEMENT DU RADIATEUR ÉLECTRIQUE



Les radiateurs électriques Cordivari sont dotés de résistances électriques de classe II avec indice de protection IP 44. Cela permet le montage en zone 2 de danger à condition que la ligne d'alimentation soit protégée par un interrupteur différentiel avec Idn ≤ 30mA.
La prise d'alimentation et l'interrupteur différentiel doivent obligatoirement être positionnés en zone 3.

Tous les radiateurs électriques sont conformes à la nouvelle Réglementation UE 2015/1188.
Pour les radiateurs électriques à installer en position fixe sont prescrites de nouvelles valeurs minimales d'efficacité énergétique.
La puissance thermique nominale supérieure à 250 W ne devra pas être inférieur à 38%.
Tous les radiateurs ErP Cordivari, en ligne avec les nouvelles directives Ecodesign, se caractérisent par leur grande efficacité combinée avec l'attention maximale pour l'économie d'énergie.
En particulier, chaque radiateur est équipé au minimum de: contrôle électronique de la température; détecteur de fenêtre ouverte; programmation hebdomadaire.
Enfin, grâce aux thermostats digitaux complètement programmables et aux capteurs sophistiqués présents sur les nouveaux radiateurs électriques ErP Cordivari, chaleur, efficacité et épargne énergétique seront les meilleurs alliés de votre confort.

INCLUSE

Télécommande pour thermostat digital TOP

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET MODALITÉ DE FONCTIONNEMENT DU THERMOSTAT DIGITAL TOP:
CHRONO: Fonction de chrono-thermostat avec programmation journalière et hebdomadaire et 2 niveaux de température (Confort et Eco).
CONFORT: Choix de la température désirée programmable pour la plage horaire de confort.
ECO: Permet de maintenir une température acceptable avec une dépense d'énergies minimum. Utile pour économiser l'énergie ou lorsque la pièce n'est pas utilisée.
ANTIGEL: Cette fonction est utile lorsque la pièce n'est pas utilisée pendant de longues périodes
MINUTERIE / MARCHE FORCÉE: Fonction utile pour réchauffer rapidement la pièce ou sécher rapidement d'éventuelles serviettes, grâce à 2 heures de marche forcée à la puissance maximum.
BLOQUE DE SÉCURITÉ POUR LES ENFANTS: il est possible de bloquer toutes les fonctions du clavier de contrôle afin d'éviter des modifications accidentelles en présence d'enfants
TÉLÉCOMMANDE: le thermostat digital est muni d'un récepteur infrarouge capable de gérer la totalité des fonctions décrites ci-dessus.

Accessoires - voir page 345.



POSITION DU PORTE-SERVIETTES
(ACCESSOIRES)

H	H1	H2	H3
	[mm]		
1192	430	630	1030
1416	430	730	1230
1808	530	830	1230





AVEC THERMOSTAT AMBIANCE DIGITAL "TOP"

Considérez la broche du thermostat pour le calcul de l'empattement du radiateur en hauteur.

FRAME ÉLECTRIQUE

Code	Hauteur	Largeur	Puissance thermique	Poids
	H [mm]	L [mm]	Watt	[Kg]
3605556100011	**1192**	502	700	23
3605556100012	**1416**	502	900	26
3605556100013	**1416**	552	1000	29
3605556100014	**1808**	552	1200	37

Les codes indiqués dans le tableau se réfèrent aux modèles en blanc R01-RAL 901.

FRAME INOX BLOWER

page 153

GARANTIE
EUROPÉENNE

MATÉRIEL:
Collecteurs horizontaux en acier au carbone ø 30 mm
Corps radiants an acier au carbone peint
Plaque chauffante soudée en acier inox poli
Rempli avec fluide caloporteur

FIXATION:
Consoles, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

SOUFFLERIE:
Puissance 1000 Watt - 230 V 50 Hz | Interrupteur Marche/Arrêt | Régulation température de +7°C à +30°C.

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

TRAITEMENT DE SURFACE:
Peinture époxy-polyester écologique (processus certifié selon DIN 55900-1,-2) pour la base du radiateur.

PARTICULARITÉ:
Plaque chauffante en acier inoxydable austénitique avec grande résistance à la corrosion.
Fiabilité et esthétique garantie dans le temps.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

CE

Classe de protection électrique: CLASSE II

Indice de protection minimum: IP 24

Fil pilote

Rendement énergétique saisonnier η_s: ≥38%

Longueur câble: 800 mm

Système de soufflerie

Pour les radiateurs réalisés avec couleur différente du blanc standard, le module électrique Blower pour soufflerie sera fourni en couleur grise.

MODULES ELECTRIQUE POUR SOUFFLERIE

- Ultra discret: le contrôleur sur le rétro du corps chauffant est esthétiquement invisible
- Configurations excellentes et ergonomiques
- Contrôle électronique “intelligent”: température de la salle de bain stable et précis pendant toute l’année
- Pack économie d’énergies
- Modalité super confort (Boost automatique): chauffage supplémentaire instantané, la soufflerie d’air chaud permet une augmentation automatique et rapide de la température de la pièce, suivant une période Eco, Antigel ou bien de mise en veille(standby)
- Épaisseur réduite derrière le radiateur
- Mémoire active: horaire et programmation sont sauvés dans la mémoire EEPROM dans le cas ou l’alimentation de courant serait interrompue.

Tous les radiateurs électriques sont conformes à la nouvelle Réglementation UE 2015/1188.
Pour les radiateurs électriques à installer en position fixe sont prescrites de nouvelles valeurs minimales d’efficacité énergétique. La puissance thermique nominale supérieure à 250 W ne devra pas être inférieur à 38%.
Tous les radiateurs ErP Cordivari, en ligne avec les nouvelles directives Ecodesign, se caractérisent par leur grande efficacité combinée avec l’attention maximale pour l’économie d’énergie.
En particulier, chaque radiateur est équipé au minimum de: contrôle électronique de la température; détecteur de fenêtre ouverte; programmation hebdomadaire.
Enfin, grâce aux thermostats digitaux complètement programmables et aux capteurs sophistiqués présents sur les nouveaux radiateurs électriques ErP Cordivari, chaleur, efficacité et épargne énergétique seront les meilleurs alliés de votre confort.

ACCESSOIRES

Télécommande radio

Pour le contrôle à distance de la soufflerie

Code **5150990000011**
Prix H.T.: *voir catalogue Radiateurs et sèche-serviettes Cordivari*

PORTE-SERVIETTES POLI POUR LES MODÈLES FRAME ÉLECTRIQUE - FRAME BLOWER ET MIXTE

L. 511 **(L= 560 mm)**
Code **5991990300191**

L. 561 **(L= 610 mm)**
Code **5991990300192**

Accessoires - voir page 345.



POSITIONNEMENT DU RADIATEUR ÉLECTRIQUE



Les radiateurs électriques Cordivari sont dotés de résistances électriques de classe II avec indice de protection IP 44. Cela permet le montage en zone 2 de danger à condition que la ligne d'alimentation soit protégée par un interrupteur différentiel avec Idn ≤ 30mA.
La prise d'alimentation et l'interrupteur différentiel doivent obligatoirement être positionnés en zone 3.

POSITION DU PORTE-SERVIETTES
(ACCESSOIRES)



H	H1	H2	H3
	[mm]		
1192	430	630	1030
1416	430	730	1230
1808	530	830	1230

FRAME INOX BLOWER

Code	Hauteur	Largeur	Puissance radiateur	Puissance soufflerie	Poids
	H [mm]	L [mm]	Watt	Watt	[Kg]
3605550401005	**1192**	502	750	1000	27
3605550401006	**1416**	502	900	1000	31
3605550401007	**1416**	552	1000	1000	33
3605550401008	**1808**	552	1200	1000	41

FRAME BLOWER

page 152

GARANTIE
EUROPÉENNE

MATÉRIEL:
Collecteurs horizontaux en acier au carbone ø 30 mm
Corps radiants an acier au carbone peint
Plaque chauffante soudée en acier en carbone peint
Rempli avec fluide caloporteur

FIXATION:
Consoles, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

SOUFFLERIE:
Puissance 1000 Watt - 230 V 50 Hz | Interrupteur Marche/Arrêt | Régulation température de +7°C à +30°C.

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

TRAITEMENT DE SURFACE:
Peinture époxy-polyester écologique (processus certifié selon DIN 55900-1,-2).

TEINTES:
Radiateur et accessoires: couleur standard Blanc RAL 9010-R01.
Pour radiateurs et accessoires d'autres couleurs consulter le nuancier à page 368.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

CE

Classe de protection électrique: CLASSE II

Indice de protection minimum: IP 24

Fil pilote

Rendement énergétique saisonnier η_s: ≥38%

Longueur câble: 800 mm

Système de soufflerie

Pour les radiateurs réalisés avec couleur différente du blanc standard, le module électrique Blower pour soufflerie sera fourni en couleur grise.

MODULES ELECTRIQUE POUR SOUFFLERIE

- Ultra discret: le contrôleur sur le rétro du corps chauffant est esthétiquement invisible
- Configurations excellentes et ergonomiques
- Contrôle électronique "intelligent": température de la salle de bain stable et précis pendant toute l'année
- Pack économie d'énergies
- Modalité super confort (Boost automatique): chauffage supplémentaire instantané, la soufflerie d'air chaud permet une augmentation automatique et rapide de la température de la pièce, suivant une période Eco, Antigel ou bien de mise en veille(standby)
- Épaisseur réduite derrière le radiateur
- Mémoire active: horaire et programmation sont sauvés dans la mémoire EEPROM dans le cas ou l'alimentation de courant serait interrompue.

Tous les radiateurs électriques sont conformes à la nouvelle Réglementation UE 2015/1188.
Pour les radiateurs électriques à installer en position fixe sont prescrites de nouvelles valeurs minimales d'efficacité énergétique.
La puissance thermique nominale supérieure à 250 W ne devra pas être inférieur à 38%.
Tous les radiateurs ErP Cordivari, en ligne avec les nouvelles directives Ecodesign, se caractérisent par leur grande efficacité combinée avec l'attention maximale pour l'économie d'énergie.
En particulier, chaque radiateur est équipé au minimum de: contrôle électronique de la température; détecteur de fenêtre ouverte; programmation hebdomadaire.
Enfin, grâce aux thermostats digitaux complètement programmables et aux capteurs sophistiqués présents sur les nouveaux radiateurs électriques ErP Cordivari, chaleur, efficacité et épargne énergétique seront les meilleurs alliés de votre confort.

ACCESSOIRES

Télécommande radio

Pour le contrôle à distance de la soufflerie

Code **5150990000011**
Prix H.T.: *voir catalogue Radiateurs et sèche-serviettes Cordivari*

KIT 3 PORTES-SERVIETTES PEINTS POUR LES MODÈLES FRAME ÉLECTRIQUE - FRAME BLOWER ET MIXTE

L. 511 **(L= 560 mm)**
Code **5991990310664**

L. 561 **(L= 610 mm)**
Code **5991990310665**

Les codes indiqués dans le tableau se réfèrent aux modèles en blanc R01-RAL 901.

Accessoires - voir page 345.



POSITIONNEMENT DU RADIATEUR ÉLECTRIQUE



Les radiateurs électriques Cordivari sont dotés de résistances électriques de classe II avec indice de protection IP 44. Cela permet le montage en zone 2 de danger à condition que la ligne d'alimentation soit protégée par un interrupteur différentiel avec Idn ≤ 30mA.
La prise d'alimentation et l'interrupteur différentiel doivent obligatoirement être positionnés en zone 3.

POSITION DU PORTE-SERVIETTES
(ACCESSOIRES)



H	H1	H2	H3
	[mm]		
1192	430	630	1030
1416	430	730	1230
1808	530	830	1230

FRAME BLOWER

Code	Hauteur	Largeur	Puissance radiateur	Puissance soufflerie	Poids
	H [mm]	L [mm]	Watt	Watt	[Kg]
3605556101005	**1192**	502	750	1000	27
3605556101006	**1416**	502	900	1000	31
3605556101007	**1416**	552	1000	1000	33
3605556101008	**1808**	552	1200	1000	41

Les codes indiqués dans le tableau se réfèrent aux modèles en blanc R01-RAL 901.

FRAME INOX BLOWER MIXTE

page 154

GARANTIE
EUROPÉENNE

MATÉRIEL:
Collecteurs horizontaux en acier au carbone ø 30 mm
Corps radiants an acier au carbone peint
Plaque chauffante soudée en acier inox poli
Rempli avec fluide caloporteur

FIXATION:
Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

SOUFFLERIE:
Puissance 1000 Watt - 230 V 50 Hz | Interrupteur Marche/Arrêt | Régulation température de +16°C à +19°C; mode boost programmable de 10 à 90 minutes pour atteindre rapidement la température de confort.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

TRAITEMENT DE SURFACE:
Peinture époxy-polyester écologique (processus certifié selon DIN 55900-1,-2) pour la base du radiateur.

PARTICULARITÉ:
Plaque chauffante en acier inoxydable austénitique avec grande résistance à la corrosion.
Fiabilité et esthétique garantie dans le temps.

Pression maximale de service: 5 bar

Température maximale de service: 110° C

Connexions: n° 2 x G 1/2" - n° 1 x G 1/2"

Classe de protection électrique: CLASSE II

Indice de protection minimum: IP 24

Rendement énergétique saisonnier η_s: ≥38%

Longueur câble: 800 mm

Système de soufflerie

Pour les radiateurs réalisés avec couleur différente du blanc standard, le module électrique Blower pour soufflerie sera fourni en couleur grise.

FRAME BLOWER FONCTIONNEMENT MIXTE

A une forme géométrique essentielle qui satisfait les gouts les plus contemporains en matière de design, s'ajoute les performances d'un radiateur de salle de bains très puissant et d'un ra diateur soufflant intégré au radiateur mais totalement indépendant de sa fonction principale.
Au radiateur Frame à fonctionnement traditionnel, est intégré un module soufflant Blower, qui permet de chauffer rapidement des pièces même de taille moyenne/grande, pour un maximum de confort, même lorsque le système de chauffage principal est éteint. Cette possibilité d'utilisation est idéale durant la mi-saison ou à chaque fois que l'on désire un confort supplémentaire pour la salle de bain.

Tous les radiateurs électriques sont conformes à la nouvelle Réglementation UE 2015/1188.
Pour les radiateurs électriques à installer en position fixe sont prescrites de nouvelles valeurs minimales d'efficacité énergétique.
La puissance thermique nominale supérieure à 250 W ne devra pas être inférieur à 38%.
Tous les radiateurs ErP Cordivari, en ligne avec les nouvelles directives Ecodesign, se caractérisent par leur grande efficacité combinée avec l'attention maximale pour l'économie d'énergie.
En particulier, chaque radiateur est équipé au minimum de: contrôle électronique de la température; détecteur de fenêtre ouverte; programmation hebdomadaire.
Enfin, grâce aux thermostats digitaux complètement programmables et aux capteurs sophistiqués présents sur les nouveaux radiateurs électriques ErP Cordivari, chaleur, efficacité et épargne énergétique seront les meilleurs alliés de votre confort.

ACCESSOIRES

Télécommande radio

Pour le contrôle à distance de la soufflerie

Code **5150990000011**
Prix H.T.: *voir catalogue Radiateurs et sèche-serviettes Cordivari*

PORTE-SERVIETTES POLI POUR LES MODÈLES FRAME ÉLECTRIQUE - FRAME BLOWER ET MIXTE

L. 511 **(L= 560 mm)**
Code **5991990300191**

L. 561 **(L= 610 mm)**
Code **5991990300192**

Accessoires - voir page 345.



POSITIONNEMENT DU RADIATEUR ÉLECTRIQUE



Les radiateurs électriques Cordivari sont dotés de résistances électriques de classe II avec indice de protection IP 44. Cela permet le montage en zone 2 de danger à condition que la ligne d'alimentation soit protégée par un interrupteur différentiel avec Idn ≤ 30mA.
La prise d'alimentation et l'interrupteur différentiel doivent obligatoirement être positionnés en zone 3.

POSITION DU PORTE-SERVIETTES
(ACCESSOIRES)



H	H1	H2	H3
[mm]			
1192	430	630	1030
1416	430	730	1230
1808	530	830	1230

FRAME INOX BLOWER MIXTE

Code	Hauteur	Largeur	Entraxe	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n	Puissance soufflerie
	H [mm]	L [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C		Watt
3605550401011	**1192**	502	450	22,1	1,4	5	615	326	1,2422	1000
3605550401012	**1416**	502	450	29,4	1,6	6	723	383	1,2433	1000
3605550401013	**1416**	552	500	31,2	1,8	6,5	799	423	1,2433	1000
3605550401014	**1808**	552	500	38,7	2,3	7,7	1007	533	1,2452	1000

FRAME BLOWER MIXTE

page 156

GARANTIE
EUROPÉENNE

MATÉRIEL:
Collecteurs horizontaux en acier au carbone ø 30 mm
Corps radiants an acier au carbone peint
Plaque chauffante soudée en acier en carbone peint
Rempli avec fluide caloporteur

FIXATION:
Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

SOUFFLERIE:
Puissance 1000 Watt - 230 V 50 Hz | Interrupteur Marche/Arrêt | Régulation température de +16°C à +19°C; mode boost programmable de 10 à 90 minutes pour atteindre rapidement la température de confort.

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

TRAITEMENT DE SURFACE:
Peinture époxy-polyester écologique (processus certifié selon DIN 55900-1,-2).

TEINTES:
Radiateur et accessoires: couleur standard Blanc RAL 9010-R01.
Pour radiateurs et accessoires d'autres couleurs consulter le nuancier à page 368.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

Pression maximale de service: 5 bar

Température maximale de service: 110° C

Connexions: n° 2 x G 1/2" - n° 1 x G 1/2"

Classe de protection électrique: CLASSE II

Indice de protection minimum: IP 24

Rendement énergétique saisonnier η_s: ≥38%

Longueur câble: 800 mm

Système de soufflerie

Pour les radiateurs réalisés avec couleur différente du blanc standard, le module électrique Blower pour soufflerie sera fourni en couleur grise.

FRAME BLOWER FONCTIONNEMENT MIXTE

A une forme géométrique essentielle qui satisfait les gouts les plus contemporains en matière de design, s'ajoute les performances d'un radiateur de salle de bains très puissant et d'un ra diateur soufflant intégré au radiateur mais totalement indépendant de sa fonction principale.
Au radiateur Frame à fonctionnement traditionnel, est intégré un module soufflant Blower, qui permet de chauffer rapidement des pièces même de taille moyenne/grande, pour un maximum de confort, même lorsque le système de chauffage principal est éteint. Cette possibilité d'utilisation est idéale durant la mi-saison ou à chaque fois que l'on désire un confort supplémentaire pour la salle de bain.

Tous les radiateurs électriques sont conformes à la nouvelle Réglementation UE 2015/1188.
Pour les radiateurs électriques à installer en position fixe sont prescrites de nouvelles valeurs minimales d'efficacité énergétique.
La puissance thermique nominale supérieure à 250 W ne devra pas être inférieur à 38%.
Tous les radiateurs ErP Cordivari, en ligne avec les nouvelles directives Ecodesign, se caractérisent par leur grande efficacité combinée avec l'attention maximale pour l'économie d'énergie.
En particulier, chaque radiateur est équipé au minimum de: contrôle électronique de la température; détecteur de fenêtre ouverte; programmation hebdomadaire.
Enfin, grâce aux thermostats digitaux complètement programmables et aux capteurs sophistiqués présents sur les nouveaux radiateurs électriques ErP Cordivari, chaleur, efficacité et épargne énergétique seront les meilleurs alliés de votre confort.

ACCESSOIRES

Télécommande radio

Pour le contrôle à distance de la soufflerie

Code **5150990000011**
Prix H.T.: *voir catalogue Radiateurs et sèche-serviettes Cordivari*

KIT 3 PORTES-SERVIETTES PEINTS POUR LES MODÈLES FRAME ÉLECTRIQUE - FRAME BLOWER ET MIXTE

L. 511 **(L= 560 mm)**
Code **5991990310664**

L. 561 **(L= 610 mm)**
Code **5991990310665**

Les codes indiqués dans le tableau se réfèrent aux modèles en blanc R01-RAL 901.

Accessoires - voir page 345.



POSITIONNEMENT DU RADIATEUR ÉLECTRIQUE



Les radiateurs électriques Cordivari sont dotés de résistances électriques de classe II avec indice de protection IP 44. Cela permet le montage en zone 2 de danger à condition que la ligne d'alimentation soit protégée par un interrupteur différentiel avec Idn ≤ 30mA.
La prise d'alimentation et l'interrupteur différentiel doivent obligatoirement être positionnés en zone 3.

POSITION DU PORTE-SERVIETTES
(ACCESSOIRES)

H	H1	H2	H3
	[mm]		
1192	430	630	1030
1416	430	730	1230
1808	530	830	1230



FRAME BLOWER MIXTE

Code	Hauteur	Largeur	Entraxe	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n	Puissance soufflerie
	H [mm]	L [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C		Watt
3605556101011	**1192**	502	450	22,1	1,4	5	615	326	1,2422	1000
3605556101012	**1416**	502	450	29,4	1,6	6	723	383	1,2433	1000
3605556101013	**1416**	552	500	31,2	1,8	6,5	799	423	1,2433	1000
3605556101014	**1808**	552	500	38,7	2,3	7,7	1007	533	1,2452	1000

Les codes indiqués dans le tableau se réfèrent aux modèles en blanc R01-RAL 901.

DEBBY

page 158

BREVETÉ

GARANTIE
EUROPÉENNE

MATÉRIEL:
Collecteur vertical en acier au carbone peint 90x30 mm.
Corps radiants horizontaux en acier au carbone Ø 18 mm.

FIXATION:
Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

TRAITEMENT DE SURFACE:
Peinture époxy-polyester écologique (processus certifié selon DIN 55900-1,-2).
Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

TEINTES:
Radiateur et accessoires: couleur standard Blanc RAL 9010-R01.
Pour radiateurs et accessoires d'autres couleurs consulter le nuancier à page 368.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

Pression maximale de service: 5 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 2 x G 1/2" - n° 2 x G 1/2"

RADIATEUR RÉVERSIBLE



ACCESSOIRES

Kit robinets elegant à équerre manuel - RAL 9010

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code **5991990310553**

Raccords Multicouche Ø 16
Code **5991990310552**

Robinet elegant entraxe 50 mm avec tête thermostatique en blanc RAL 9010 - droite

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990310543

Raccords Multicouche Ø 16
Code **5991990310542**

Kit couvre-tube pour kit robinets poli entraxe 50 mm

Code **5103000000057**

Robinet Tinta entraxe 50 mm avec tête thermostatique - droite

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code **5991990311243**

Raccords Multicouche Ø 16x2
Code **5991990311242**

Robinet Tinta entraxe 50 mm avec tête thermostatique - gauche

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code **5991990311245**

Raccords Multicouche Ø 16x2
Code **5991990311244**

Les codes indiqués dans le tableau se réfèrent aux modèles en blanc R01-RAL 901.

Accessoires - voir page 345.



DEBBY

Code	Hauteur	Largeur	Entraxe	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
	H [mm]	L [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
3551436100000	**688**	500	50	8,4	0,51	2,6	312	168	1,2123
3551436100001	**868**	500	50	14,8	0,7	3,4	390	209	1,2224
3551436100002	**1228**	500	50	20,8	0,9	4,7	504	267	1,2403
3551436100003	**1408**	500	50	23,8	1	5,4	548	291	1,2415

Les codes indiqué dans le tableau se réfèrent aux modèles en blanc RAL 9010.

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n

GROOVE®

design **Mariano Moroni**

page 160

BREVETÉ

GARANTIE
EUROPÉENNE

MATÉRIEL:
Eléments rectangulaires verticaux (section de 100x20 mm) en simple rangée en aluminium.

FIXATION:
Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

TRAITEMENT DE SURFACE:
Peinture époxy-polyester écologique (processus certifié selon DIN 55900-1,-2). Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

TEINTES:
Radiateur et accessoires: couleur standard Blanc RAL 9010-R01.
Pour radiateurs et accessoires d'autres couleurs consulter le nuancier à page 368.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

Pression maximale de service: 6 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 2 x G 1/2" - n° 1 x G 1/2"

COMMENT COMMANDER LES RADIATEURS GROOVE®

STRUCTURE DU CODE

Modèle du radiateur	Dimensions radiateur	A Valeur fixe (Non modifiable)	Types de connexions	Code couleur/finition. Couleur différente du standard blanc (R01 - R02) supplément +30%.	A Valeur fixe (Non modifiable)
AAAA	BBBB	W	DDD	EEE	B

Exemple

Modèle du radiateur Exemple: Radiateur Groove 5 Éléments	Dimensions radiateur Exemple: mm 1800	A Valeur fixe (Non modifiable)	Types de connexions Exemple: connexion V11	Code couleur/finition Exemple: R01- Blanc	A Valeur fixe (Non modifiable)
GR05	1800	W	V11	R01	B

EXEMPLE DE CREATION DU CODE ARTICLE

Dans le cas d'un radiateur GROOVE, 5 Éléments, H 1800 mm, connexion V11.
Le code article sera:
GR05 1800 W V11 R01 B

ACCESSOIRES

Robinet elegant entraxe 50 mm avec tête thermostatique en blanc RAL 9010 - droite

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990310543

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990310542

Kit couvre-tube pour kit robinets poli entraxe 50 mm

Code 5103000000057

Robinet Tinta entraxe 50 mm avec tête thermostatique - droite

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990311243

Raccords Multicouche Ø 16x2
Code 5991990311242

V11



Dimensions pour kit robinets Cordivari Elegant à équerre entraxe 50 mm et tête thermostatique

Les codes indiqués dans le tableau se réfèrent aux modèles en blanc R01-RAL 901.

Accessoires - voir page 345.







(*) Le kit fixation a le même entraxe (l) que le radiateur

L [mm]	l (*) [mm]
284	259
416	391

Raccordements standards

Légende = ► Entrée ▷ Sortie ⩤ Purgeur **H** Hauteur **I** Entraxe **L** Largeur ▭ Connexion

GROOVE®

Code	Hauteur	Largeur	Entraxe	Éléments	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
	H [mm]	L [mm]	I [mm]		[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
GR05 1800 W V11 R01 B	**1800**	284	50	5	17,3	0,67	1,8	939	530	1,1199
GR07 1800 W V11 R01 B	**1800**	416	50	7	24,2	0,94	2,5	1315	742	1,1199
GR05 2000 W V11 R01 B	**2000**	284	50	5	19,2	0,74	1,9	1043	585	1,1313
GR07 2000 W V11 R01 B	**2000**	416	50	7	26,9	1,04	2,7	1460	819	1,1313

Les codes indiqués dans le tableau se réfèrent aux modèles en blanc R01-RAL 901.

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n

ROADS®

design **Mariano Moroni**

page 162

BREVETÉ

GARANTIE
EUROPÉENNE

MATÉRIEL:
Eléments rectangulaires verticaux (section de 100x20 mm) en simple rangée en aluminium.

FIXATION:
Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

TRAITEMENT DE SURFACE:
Peinture époxy-polyester écologique (processus certifié selon DIN 55900-1,-2). Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

TEINTES:
Radiateur et accessoires: couleur standard Blanc RAL 9010-R01.
Pour radiateurs et accessoires d'autres couleurs consulter le nuancier à page 368.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

Pression maximale de service: 6 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 2 x G 1/2" - n° 1 x G 1/2"

COMMENT COMMANDER LES RADIATEURS ROADS®

STRUCTURE DU CODE

Modèle du radiateur	Dimensions radiateur	A Valeur fixe (Non modifiable)	Types de connexions	Code couleur/finition. Couleur différente du standard blanc (R01 - R02) supplément +30%.	A Valeur fixe (Non modifiable)
AAAA	BBBB	W	DDD	EEE	B

Exemple

Modèle du radiateur Exemple: Radiateur Roads 5 Éléments	Dimensions radiateur Exemple: mm 1800	A Valeur fixe (Non modifiable)	Types de connexions Exemple: connexion V11	Code couleur/finition Exemple: R01- Blanc	A Valeur fixe (Non modifiable)
RS05	1800	W	V11	R01	B

EXEMPLE DE CREATION DU CODE ARTICLE

Dans le cas d'un radiateur ROADS, 5 Éléments, H 1800 mm, connexion V11.
Le code article sera:
RS05 1800 W V11 R01 B

ACCESSOIRES

Robinet elegant entraxe 50 mm avec tête thermostatique en blanc RAL 9010 - droite

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990310543

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990310542

Kit couvre-tube pour kit robinets poli entraxe 50 mm

Code 5103000000057

Robinet Tinta entraxe 50 mm avec tête thermostatique - droite

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990311243

Raccords Multicouche Ø 16x2
Code 5991990311242

V11



Dimensions pour kit robinets Cordivari Elegant à équerre entraxe 50 mm et tête thermostatique

Les codes indiqués dans le tableau se réfèrent aux modèles en blanc R01-RAL 901.

Accessoires - voir page 345.







(*) Le kit fixation a le même entraxe (I) que le radiateur

L [mm]	I (*) [mm]
284	259
416	391

Raccordements standards

Légende = ► Entrée ▻ Sortie ⩤ Purgeur **H** Hauteur **I** Entraxe **L** Largeur ▭ Connexion

ROADS®

Code	Hauteur	Largeur	Entraxe	Éléments	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
	H [mm]	L [mm]	I [mm]		[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
RS05 1800 W V11 R01 B	**1800**	364	50	5	17,5	0,68	1,8	939	530	1,1199
RS07 1800 W V11 R01 B		496	50	7	24,4	0,96	2,5	1315	742	1,1199
RS05 2000 W V11 R01 B	**2000**	364	50	5	19,3	0,75	2,0	1043	585	1,1313
RS07 2000 W V11 R01 B		496	50	7	27,0	1,06	2,8	1460	819	1,1313

Les codes indiqués dans le tableau se réfèrent aux modèles en blanc R01-RAL 901.

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n

ROADS® STF

design **Mariano Moroni**

page 164

BREVETÉ

GARANTIE
EUROPÉENNE

MATÉRIEL:
Eléments rectangulaires verticaux (section de 100x30mm) en simple rangée en aluminium.

FIXATION:
Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

TRAITEMENT DE SURFACE:
Peinture époxy-polyester écologique (processus certifié selon DIN 55900-1,-2). Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

TEINTES:
Radiateur et accessoires: couleur standard Blanc RAL 9010-R01.
Pour radiateurs et accessoires d'autres couleurs consulter le nuancier à page 368.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

Pression maximale de service: 6 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 2 x G 1/2" - n° 1 x G 1/2"

COMMENT COMMANDER LES RADIATEURS ROADS® STF

STRUCTURE DU CODE

Modèle du radiateur	Dimensions radiateur	Profil W: dans la teinte du radiateur C: Chromé	Types de connexions	Code couleur/finition. Couleur différente du standard blanc (R01 - R02) supplément +30%.	A Valeur fixe (Non modifiable)
AAAA	BBBB	Z	DDD	EEE	B

Exemple

Modèle du radiateur Exemple: Radiateur Roads Stf 5 Éléments	Dimensions radiateur Exemple: mm 540	Profil Exemple: dans la teinte du radiateur profil	Types de connexions Exemple: connexion V11	Code couleur/finition Exemple: R01- Blanc	A Valeur fixe (Non modifiable)
RS05	0540	W	V11	R01	B

EXEMPLE DE CREATION DU CODE ARTICLE

Dans le cas d'un radiateur ROADS STF, 5 Éléments, H 540 mm, connexion V11.
Le code article sera:
RS05 0540 W V11 R01 B

Raccordements standards



Raccordements spéciaux



Légende = ► Entrée ▷ Sortie ⋞ Purgeur **H** Hauteur **I** Entraxe **L** Largeur ▭ Connexion

Le raccordement doit toujours être spécifié en phase de commande.

ACCESSOIRES

Kit robinets elegant à équerre manuel - RAL 9010

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code **5991990310553**

Raccords Multicouche Ø 16
Code **5991990310552**

Robinet elegant entraxe 50 mm avec tête thermostatique en blanc RAL 9010 - droite

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990310543

Raccords Multicouche Ø 16
Code **5991990310542**

Robinet Tinta entraxe 50 mm avec tête thermostatique - droite

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code **5991990311243**

Raccords Multicouche Ø 16x2
Code **5991990311242**

Les codes indiqués dans le tableau se réfèrent aux modèles en blanc R01-RAL 901.

Accessoires - voir page 345.



Profil dans la teinte du radiateur. **(W)**

Profil Chromé. **(C)**



ROADS® STF

DDD: remplacer avec le type de raccordements.
Z: remplacer avec le type de profil (**W** dans la teinte du radiateur - **C** Chromé).

Code	Hauteur	Largeur	Entraxe	Éléments	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
	H [mm]	L [mm]	I [mm]		[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
RS05 0540 Z DDD R01 B		372		5	4,2	1,4	0,7	328	178	1,1956
RS07 0540 Z DDD R01 B		508		7	5,9	1,9	1	459	249	1,1956
RS09 0540 Z DDD R01 B		644		9	7,6	2,5	1,2	590	320	1,1956
RS11 0540 Z DDD R01 B		780		11	9,2	3,0	1,5	721	391	1,1956
RS13 0540 Z DDD R01 B	**540**	916	500	13	10,9	3,6	1,8	852	463	1,1956
RS15 0540 Z DDD R01 B		1052		15	12,6	4,0	2	983	534	1,1956
RS17 0540 Z DDD R01 B		1188		17	14,3	4,6	2,3	1114	605	1,1956
RS19 0540 Z DDD R01 B		1324		19	15,9	5,2	2,6	1245	676	1,1956
RS21 0540 Z DDD R01 B		1460		21	17,6	5,7	2,8	1376	747	1,1956
RS05 0640 Z DDD R01 B		372		5	4,9	1,6	0,8	386	212	1,1748
RS07 0640 Z DDD R01 B		508		7	6,8	2,3	1,1	540	296	1,1748
RS09 0640 Z DDD R01 B		644		9	8,7	2,9	1,4	694	381	1,1748
RS11 0640 Z DDD R01 B		780		11	10,7	3,6	1,7	848	465	1,1748
RS13 0640 Z DDD R01 B	**640**	916	600	13	12,6	4,3	2	1002	550	1,1748
RS15 0640 Z DDD R01 B		1052		15	14,5	4,8	2,3	1157	635	1,1748
RS17 0640 Z DDD R01 B		1188		17	16,4	5,6	2,6	1311	719	1,1748
RS19 0640 Z DDD R01 B		1324		19	18,4	6,2	2,9	1465	804	1,1748
RS21 0640 Z DDD R01 B		1460		21	20,3	6,9	3,2	1619	898	1,1539
RS05 0740 Z DDD R01 B		372		5	5,5	1,9	0,9	443	246	1,1539
RS07 0740 Z DDD R01 B		508		7	7,7	2,7	1,2	620	344	1,1539
RS09 0740 Z DDD R01 B		644		9	9,9	3,4	1,5	797	442	1,1539
RS11 0740 Z DDD R01 B		780		11	12,1	4,2	1,9	975	541	1,1539
RS13 0740 Z DDD R01 B	**740**	916	700	13	14,2	5,0	2,2	1152	639	1,1539
RS15 0740 Z DDD R01 B		1052		15	16,4	5,6	2,6	1329	737	1,1539
RS17 0740 Z DDD R01 B		1188		17	18,6	6,5	2,9	1506	835	1,1539
RS19 0740 Z DDD R01 B		1324		19	20,8	7,3	3,2	1683	933	1,1539
RS21 0740 Z DDD R01 B		1460		21	23	8,0	3,6	1861	1032	1,1539
RS05 0840 Z DDD R01 B		372		5	6,2	2,2	1	501	281	1,1330
RS07 0840 Z DDD R01 B		508		7	8,6	3,1	1,3	701	393	1,1330
RS09 0840 Z DDD R01 B		644		9	11	3,9	1,7	901	505	1,1330
RS11 0840 Z DDD R01 B		780		11	13,5	4,8	2,1	1101	617	1,1330
RS13 0840 Z DDD R01 B	**840**	916	800	13	15,9	5,7	2,4	1301	729	1,1330
RS15 0840 Z DDD R01 B		1052		15	18,3	6,4	2,8	1502	842	1,1330
RS17 0840 Z DDD R01 B		1188		17	20,8	7,4	3,2	1702	954	1,1330
RS19 0840 Z DDD R01 B		1324		19	23,2	8,3	3,6	1902	1066	1,1330
RS21 0840 Z DDD R01 B		1460		21	25,6	9,2	3,9	2102	1178	1,1330

Les codes indiqué dans le tableau se réfèrent aux modèles en blanc RAL 9010 avec profil dans la teinte du radiateur (W) ou avec le profil chromé (C).

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n

FRAME® **TRENDS**

Trends

MACRO NATURAL

MATERIA

ETEREO

POP MEMORY

PAG. **168**

SÉRIE FRAME TRENDS

Dimensions disponibles à partir de la page 316.

MACRO NATURAL

MACRO NATURAL 01
G29 version **POLI**

MACRO NATURAL 02
G30 version **POLI**

MACRO NATURAL 03
G31 version **POLI**

MATERIA

MATERIA 01
G35 version **MATT**

MATERIA 02
G36 version **MATT**

MATERIA 03
G37 version **MATT**

ETEREO

ETEREO 01
G26 version **POLI**
G38 version **MATT**

ETEREO 02
G27 version **POLI**
G39 version **MATT**

ETEREO 03
G28 version **POLI**
G40 version **MATT**

POP MEMORY

POP MEMORY 01
G32 version **POLI**

POP MEMORY 02
G33 version **POLI**



POP MEMORY 03
G34 version **POLI**

Where

LIVING

KITCHEN

BEDROOM

BATHROOM

COFFEE BAR

RESTAURANT

OFFICE

LOFT

TEEN ROOM

FRAME® **TRENDS**

- MACRO NATURAL: **version POLIE**
- MATERIA: **version MATT**
- ETEREO: **version POLIE** standard. Version MATT sur demande sans supplément de prix
- POP MEMORY: **version POLIE**

COMMENT COMMANDER LES RADIATEURS **FRAME PICTURE**

STRUCTURE DU CODE

Modèle du radiateur	Dimensions radiateur	Types de connexions	Code article Frame **Macro Natural 01:** **G29** version POLIE Frame **Macro Natural 02:** **G30** version POLIE Frame **Macro Natural 03:** **G31** version POLIE Frame **Materia 01:** **G35** version MATT Frame **Materia 02:** **G36** version MATT Frame **Materia 03:** **G37** version MATT Frame **Etereo 01:** **G26** version POLIE **G38** version MATT Frame **Etereo 01:** **G27** version POLIE **G39** version MATT Frame **Etereo 01:** **G28** version POLIE **G40** version MATT Frame **Pop Memory 01:** **G32** version POLIE Frame **Pop Memory 02:** **G33** version POLIE Frame **Pop Memory 03:** **G34** version POLIE	A Valeur fixe (Non modifiable)
AAAA	BBB CC	DDD	EEE	B

EXEMPLE

Modèle du radiateur Exemple: **Frame**	Dimensions radiateur Exemple: 464x1822 mm	Types de connexions Exemple: connexion V11	Code article Exemple: Frame Macro Natural 01 G29 (fin. lucida)	A Valeur fixe (Non modifiable)
FRST	464 18	V11	G29	B

EXEMPLE DE CREATION DU CODE ARTICLE

Dans le cas d'un radiateur FRAME MACRO NATURAL 01 464x1822 mm, connexion V11.
Le code article sera:
FRST 464 18 V11 G29 B

FRAME PICTURE

- Prix page 324.
- Pour les données techniques, raccordements et autres informations voir pages 282-283.

COMMENT COMMANDER LES RADIATEURS **FRAME PICTURE PLUS**

STRUCTURE DU CODE

Modèle du radiateur	Dimensions radiateur	Types de connexions	Code article Frame **Macro Natural 01:** **G29** version POLIE Frame **Macro Natural 02:** **G30** version POLIE Frame **Macro Natural 03:** **G31** version POLIE Frame **Materia 01:** **G35** version MATT Frame **Materia 02:** **G36** version MATT Frame **Materia 03:** **G37** version MATT Frame **Etereo 01:** **G26** version POLIE **G38** version MATT Frame **Etereo 01:** **G27** version POLIE **G39** version MATT Frame **Etereo 01:** **G28** version POLIE **G40** version MATT Frame **Pop Memory 01:** **G32** version POLIE Frame **Pop Memory 02:** **G33** version POLIE Frame **Pop Memory 03:** **G34** version POLIE	A Valeur fixe (Non modifiable)
AAAA	BBB CC	DDD	EEE	B

EXEMPLE

Modèle du radiateur Exemple: **Frame Plus**	Dimensions radiateur Exemple: 464x1822 mm	Types de connexions Exemple: connexion V09	Code article Exemple: Frame Materia 01 G35 (version MATT)	A Valeur fixe (Non modifiable)
FRPL	464 18	V09	G35	B

EXEMPLE DE CREATION DU CODE ARTICLE

Dans le cas d'un radiateur FRAME MATERIA 01 PLUS 464x1822 mm, connexionV09.
Le code article sera:
FRPL 464 18 V09 G35 B

FRAME PICTURE PLUS

- Prix page 324.
- Pour les données techniques, raccordements et autres informations voir pages 284-285.

COMMENT COMMANDER LES RADIATEURS **FRAME PICTURE MAX**

STRUCTURE DU CODE

Modèle du radiateur	Dimensions radiateur	Types de connexions	Code article Frame **Macro Natural 01:** **G29** version POLIE Frame **Macro Natural 02:** **G30** version POLIE Frame **Macro Natural 03:** **G31** version POLIE Frame **Materia 01:** **G35** version MATT Frame **Materia 02:** **G36** version MATT Frame **Materia 03:** **G37** version MATT Frame **Etereo 01:** **G26** version POLIE **G38** version MATT Frame **Etereo 01:** **G27** version POLIE **G39** version MATT Frame **Etereo 01:** **G28** version POLIE **G40** version MATT Frame **Pop Memory 01:** **G32** version POLIE Frame **Pop Memory 02:** **G33** version POLIE Frame **Pop Memory 03:** **G34** version POLIE	A Valeur fixe (Non modifiable)
AAAA	BBB CC	DDD	EEE	B

EXEMPLE

Modèle du radiateur Exemple: **Frame Max**	Dimensions radiateur Exemple: 464x1822 mm	Types de connexions Exemple: connexion V10	Code article Exemple: Frame Etereo 01 G26 (version POLIE)	A Valeur fixe (Non modifiable)
FRMX	464 18	V10	G26	B

EXEMPLE DE CREATION DU CODE ARTICLE

Dans le cas d'un radiateur FRAME MAX ETEREO 01 464x1822 mm, connexionV10.
Le code article sera:
FRMX 464 18 V10 G26 B

FRAME PICTURE MAX

- Prix page 324.
- Pour les données techniques, raccordements et autres informations voir pages 288-289.

FRAME® **TRENDS**

Dimensions disponibles: **MACRO NATURAL**

Applicable sur les modèles: **FRAME - FRAME PLUS - FRAME MAX**

MACRO NATURAL

L'énergie de la nature

La nature nous échappe pourtant nous ressentons le besoin quotidien de nous ramener à elle : de plus en plus souvent les architectures et les environnements sont envahis de "Green", de murs végétaux ou d'autres espaces spécialement conçus pour l'accueillir et en faire partie intégrante de notre espace vie. Diverses tendances de l'habitat ont été influencées, définies comme "éco-style" ou "éco-chic", qui visent à intégrer des couleurs, des objets et des matériaux naturels à l'intérieur des habitats pour les rendre plus chaleureux et moins artificiels. C'est ainsi que les finitions, les formes architecturales, les tons de couleur, les murs et les accessoires d'ameublement s'inspirent ou, parfois imitent, un monde d'une nature cachée et merveilleuse qui offre toujours une grande suggestion à l'observateur.

La ligne Frame Trends Macro Natural s'inspire de cette tendance et, avec ses trois versions, la nature entre dans l'habitation en vous donnant un style unique et relaxant.

MACRO NATURAL 01

G29 version POLIE



FRAME® **TRENDS**

Dimensions disponibles: **MACRO NATURAL**

Applicable sur les modèles: **FRAME - FRAME PLUS - FRAME MAX**

MACRO NATURAL 02
G30 version POLIE

1022x352 1022x464 1022x576 1022x688



1222x352 1222x464 1222x576 1222x688

1622x352

1422x352 1422x464 1422x576 1422x688

1822x352 1822x464 1822x576 1822x688



1622x464

2022x352 2022x464 2022x576 2022x688

1622x576

MACRO NATURAL 03
G31 version POLIE

1022x352 1022x464 1022x576 1022x688



1222x352 1222x464 1222x576 1222x688



1622x352

1422x352 1422x464 1422x576 1422x688



1822x352 1822x464 1822x576 1822x688



1622x464

2022x352 2022x464 2022x576 2022x688



1622x576

FRAME® **TRENDS**

Dimensions disponibles: **MATERIA**

Applicable sur les modèles: **FRAME - FRAME PLUS - FRAME MAX**

MATERIA
Style vintage

Il représente l'évolution du style industriel, combiné avec l'empreinte que la forte tendance du Vintage a laissé. Cependant, tout est revisité dans une touche plus neutre, où les protagonistes sont les matériaux, laissés bruts et inachevés pour créer un fort contraste avec les objets d'ameublement placés à l'intérieur. Les intérieurs sont de véritables scénographies aux suggestions fortes, qui ressemblent à des lieux récupérés du passé, mais associés à un mobilier moderne et souvent hétéroclite dans le style. Les murs et finitions murales imitent le béton brut, souvent associé à des surfaces et des objets en bois vivant, à l'aspect volontairement inachevé, pour recréer l'effet d'un objet récupéré du passé.
La ligne Frame Trends Materia est sans doute la version la plus décisive des quatre styles Frame Trends, avec ses trois variantes graphiques au caractère grunge qui rappellent le style industriel et métropolitain.

MATERIA 01
G35 version MATT

FRAME® **TRENDS**

Dimensions disponibles: **MATERIA**

Applicable sur les modèles: **FRAME - FRAME PLUS - FRAME MAX**

MATERIA 02
G36 version MATT

MATERIA 03
G37 version MATT



FRAME® **TRENDS**

Dimensions disponibles: **ETEREO**

Applicable sur les modèles: **FRAME - FRAME PLUS - FRAME MAX**

ETEREO

Jeu d'ombres et de lumières

Il naît du désir de perdre le lien avec la réalité, si dure et matériel, pour s'élever vers une dimension plus éthérée, où vous pouvez détendre votre esprit et votre corps et retrouver votre pureté intérieure. Les ambiances, sous l'influence de cette tendance, sont composées de couleurs claires, tendant vers le blanc, associées à des matières naturelles et des transparences qui rendent la matière intangible. Des jeux d'ombres et de lumières aux contours imperceptibles fusionnent extérieur et intérieur et reconnectent l'intérieur avec l'extérieur, l'élément naturel est présent mais de manière pure et essentielle. Le mobilier est minimal et, grâce à l'utilisation de lumières et d'ombres, une atmosphère intense et méditative est créée. Avec cette influence, naissent les trois versions de radiateurs de la ligne Frame Trends Etereo, qui combinent les lignes déjà épurées et neutres du radiateur avec des graphismes purs qui donnent pureté et légèreté à chaque espace, à la fois salle de bain que pour les autres pièces.

ETEREO 01

G26 version POLIE| **G38** version MATT



FRAME® **TRENDS**

Dimensions disponibles: **ETEREO**

Applicable sur les modèles: **FRAME - FRAME PLUS - FRAME MAX**

ETEREO 02

G27 version POLIE| **G39** version MATT



ETEREO 03

G28 version POLIE| **G40** version MATT

FRAME® **TRENDS**

Dimensions disponibles: **POP MEMORY**

Applicable sur les modèles: **FRAME - FRAME PLUS - FRAME MAX**

POP MEMORY

Style géométrique

Cette tendance, qui part probablement du monde de la mode, met en lumière les styles graphiques et chromatiques du monde du Pop Art à travers l'utilisation de slogans comiques, de couleurs vives et d'icônes typiques de ces années.
Le design d'intérieur intercepte également d'autres tendances, comme le "style éclectique" ou le "style géométrique", dans lequel on assiste à la combinaison de motifs hétérogènes avec des formes bidimensionnelles et géométriques, des rayures, des pois et des couleurs vives ou contraste comme le noir et blanc.
Trois variantes uniques de radiateurs pour la nouvelle ligne Frame Trends Pop Memory, éléments de décoration au style incomparable avec un fort impact chromatique, capable de dédramatiser et de donner du caractère à n'importe quelle pièce de l'habitation.

POP MEMORY 01

G32 version POLIE



FRAME® **TRENDS**

Dimensions disponibles: **POP MEMORY**

Applicable sur les modèles: **FRAME - FRAME PLUS - FRAME MAX**

POP MEMORY 02
G33 version POLIE

POP MEMORY 03
G34 version POLIE

FRAME®
PICTURE

page 172

GARANTIE
EUROPÉENNE

Personnalisez les modèles:

- FRAME

- FRAME PLUS

- FRAME MAX

avec vos images préférées, imprimées de façon indélébile sur la surface du radiateur.

FRAME		FRAME PLUS		FRAME MAX	
Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur
H [mm]	L [mm]	H [mm]	L [mm]	H [mm]	L [mm]
1022	352	**1022**	352	**1022**	352
	464		464		464
	576		576		576
	688		688		688
1222	352	**1222**	352	**1222**	352
	464		464		464
	576		576		576
	688		688		688
1422	352	**1422**	352	**1422**	352
	464		464		464
	576		576		576
	688		688		688
1622	352	**1622**	352	**1622**	352
	464		464		464
	576		576		576
1822	352	**1822**	352	**1822**	352
	464		464		464
	576		576		576
	688		688		688
2022	352	**2022**	352	**2022**	352
	464		464		464
	576		576		576
	688		688		688

Pour les détails techniques et types de raccordement, voir **FRAME / FRAME PLUS / FRAME MAX** de la page 282.

PROCÉDURE DE COMMANDE POUR IMAGES **PERSONNALISÉES (P99)**

- Choisir entre les modèles FRAME / FRAME PLUS / FRAME MAX.
- Choisir les dimensions en hauteur et largeur, ainsi que la disposition horizontale ou vertical et le type de connexion.
- Envoyer une image en format digital (jpg, tiff, eps) à haute résolution (300 dpi ou plus) ou une photographie (Le matériel envoyé ne sera pas restitué).
- Envoyer une autorisation au traitement de l'image (celles-ci devront respecter les normes relatives aux droits d'auteur).
- Approuver la prévisualisation digitale du dessin sur le radiateur et confirmer ainsi la commande.

PROCÉDURE DE COMMANDE POUR IMAGES **STANDARD CORDIVARI**

- Choisir entre les modèles FRAME / FRAME PLUS / FRAME MAX.
- Choisir les dimensions en hauteur et largeur, ainsi que la disposition horizontale ou vertical et le type de connexion.
- Choisir une des images proposées sur ce catalogue.
- Approuver la prévisualisation digitale du dessin sur le radiateur et confirmer ainsi la commande.

CATALOGUES IMAGES **STANDARD**

Réalisés en acier au carbone, Frame Picture et Rosy Picture sont soumis à un traitement de peinture hautement sophistiqué qui permet d'imprimer de façon indélébile dans le temps l'image choisie.
Le process de peinture a obtenu le prix Anver lors de la manifestation Polveri 2001, pour son contenu hautement innovatif, la qualité de finition et le respect des normes environnementales.

PHOTO D'AUTEUR

de **Piero et Italo Del Governatore** - ITALCOLOR

PÊCHEUR **(P09)**

PLAGE **(P10)**

QUAI **(P11)**

IMAGES

LE BAISER **(P08)**

I GIRASOLI **(P31)**

DUE DONNE TAHITIANE **(P32)**



COMPOSIZIONE VIII **(P33)**

RIVIÈRE **(P18)**

PARIS **(P07)**

PANORAMA **(P05)**

LAC **(P06)**



Artic

Lagoon Azul

FRAME®
GRAPHIC

page 176

Les images de la SÉRIE **GRAPHIC (G)**) ont été soigneusement dimensionnées sur le radiateur pour obtenir le meilleur équilibre graphique. Le produit commandé sera conforme à l'image présentée dans le catalogue.
Toutes les solutions disponibles peuvent être consultées sur les pages suivantes. Cette procédure simplifie les délais en permettant la création immédiate du code comme indiqué sur la page ci-jointe.

Corallo

Iris 03

Season 06

SÉRIE **GRAPHIC**

Dimensions disponibles à partir de la page 328.



CORALLO
(G09)



ARTIC
(G10)

LAGOON AZUL
(G21)

IRIS 03
(G23)

FRAME SEASON - artwork by Mariano Moroni

SEASON 03
(G13)

SEASON 04
(G14)

SEASON 05
(G15)

SEASON 06
(G16)

COMMENT COMMANDER LES RADIATEURS **FRAME PICTURE**

STRUCTURE DU CODE

Modèle du radiateur	Dimensions radiateur	Types de connexions	Code article Frame Artic: G10 Frame Corallo: G09 Frame Lagoon Azul: G21 Frame Iris 03: G23 Frame Season 03: G13 Frame Season 04: G14 Frame Season 05: G15 Frame Season 06: G16 Frame personalizzato: P99	A Valeur fixe (Non modifiable)
AAAA	BBB CC	DDD	EEE	B

Exemple

Modèle du radiateur Exemple: Radiateur Frame	Dimensions radiateur Exemple: mm 464x1822	Type de connexions Exemple: connexion H01	Code article Exemple: Frame Corallo G09	A Valeur fixe (Non modifiable)
FRST	464 18	V11	G09	B

EXEMPLE DE CREATION DU CODE ARTICLE

Dans le cas d'un radiateur FRAME CORALLO 464x1822 mm, connexion V11.

Le code article sera:

FRST 464 18 V11 G09 B

FRAME PICTURE

- Prix page 324.
- Pour les données techniques, raccordements et autres informations voir pages 282-283.

COMMENT COMMANDER LES RADIATEURS **FRAME PICTURE PLUS**

STRUCTURE DU CODE

Modèle du radiateur	Dimensions radiateur	Types de connexions	Code article Frame Artic: G10 Frame Corallo: G09 Frame Lagoon Azul: G21 Frame Iris 03: G23 Frame Season 03: G13 Frame Season 04: G14 Frame Season 05: G15 Frame Season 06: G16 Frame personalizzato: P99	A Valeur fixe (Non modifiable)
AAAA	BBB CC	DDD	EEE	B

Exemple

Modèle du radiateur Exemple: Radiateur Frame Plus	Dimensions radiateur Exemple: mm 464x1822	Type de connexions Exemple: connexion H01	Code article Exemple: Frame ARTIC G10	A Valeur fixe (Non modifiable)
FRPL	464 18	V11	G10	B

EXEMPLE DE CREATION DU CODE ARTICLE

Dans le cas d'un radiateur FRAME ARTIC PLUS 464x1822 mm, connexion V11.

Le code article sera:

FRPL 464 18 V11 G10 B

FRAME PICTURE PLUS

- Prix page 324.
- Pour les données techniques, raccordements et autres informations voir pages 284-285.

COMMENT COMMANDER LES RADIATEURS **FRAME PICTURE MAX**

STRUCTURE DU CODE

Modèle du radiateur	Dimensions radiateur	Types de connexions	Code article Frame Artic: G10 Frame Corallo: G09 Frame Lagoon Azul: G21 Frame Iris 03: G23 Frame Season 03: G13 Frame Season 04: G14 Frame Season 05: G15 Frame Season 06: G16 Frame personalizzato: P99	A Valeur fixe (Non modifiable)
AAAA	BBB CC	DDD	EEE	B

Exemple

Modèle du radiateur Exemple: Radiateur Frame Max	Dimensions radiateur Exemple: mm 464x1822	Type de connexions Exemple: connexion H01	Code article Exemple: Frame IRIS 03	A Valeur fixe (Non modifiable)
FRMX	464 18	V11	G23	B

EXEMPLE DE CREATION DU CODE ARTICLE

Dans le cas d'un radiateur FRAME MAX IRIS 03 464x1822 mm, connexion V11.

Le code article sera:

FRMX 464 18 V11 G23 B

FRAME PICTURE MAX

- Prix page 324.
- Pour les données techniques, raccordements et autres informations voir pages 288-289.

FRAME® **GRAPHIC**

Dimensions disponibles: **CORALLO - ARTIC**

Applicable sur les modèles: **FRAME - FRAME PLUS - FRAME MAX**

FRAME **CORALLO**
G09

FRAME **ARTIC**
G10



FRAME® **GRAPHIC**

Dimensions disponibles: **LAGOON AZUL - IRIS 03**

Applicable sur les modèles: **FRAME - FRAME PLUS - FRAME MAX**

FRAME **LAGOON AZUL**
G21



FRAME **IRIS 03**
G23



FRAME® **GRAPHIC**

Dimensions disponibles: **SEASON**

Applicable sur les modèles: **FRAME - FRAME PLUS - FRAME MAX**

FRAME **SEASON 03**
G13

1022x352 1022x464 1022x576 1022x688



1222x352 1222x464 1222x576 1222x688



1622x352

1422x352 1422x464 1422x576 1422x688

1822x352 1822x464 1822x576 1822x688

1622x464

2022x352 2022x464 2022x576 2022x688



1622x576

FRAME **SEASON 04**
G14

1022x352 1022x464 1022x576 1022x688



1222x352 1222x464 1222x576 1222x688



1622x352

1422x352 1422x464 1422x576 1422x688



1822x352 1822x464 1822x576 1822x688



1622x464

2022x352 2022x464 2022x576 2022x688



1622x576

FRAME® **GRAPHIC**

Dimensions disponibles: **SEASON**

Applicable sur les modèles: **FRAME - FRAME PLUS - FRAME MAX**

FRAME **SEASON 05**
G15

FRAME **SEASON 06**
G16



FRAME®
CONVIVIUM

artwork **Mariano Moroni**

page **332**

GARANTIE
EUROPÉENNE

MATÉRIEL:
Collecteurs horizontaux en acier au carbone ø 30 mm
Corps radiants an acier au carbone peint
Plaque chauffante soudée en acier en carbone peint

FIXATION:
Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

TRAITEMENT DE SURFACE:
Peinture époxy-polyester écologique (processus certifié selon DIN 55900-1,-2). Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

Pression maximale de service: 5 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 2 x G 1/2" - n° 1 x G 1/8"

COMMENT COMMANDER LES RADIATEURS FRAME CONVIVIUM

STRUCTURE DU CODE

Modèle du radiateur Standard FRST Plus FRPL	Dimensions radiateur	Types de connexions	Code article Frame Convivium: G24	A Valeur fixe (Non modifiable)
AAAA	BBB CC	DDD	EEE	B

Exemple

Modèle du radiateur Exemple: Radiateur Frame Standard	Dimensions radiateur Exemple: mm 464x1822	Type de connexions Exemple: connexion V09	Code article Exemple: Frame Convivium G24	A Valeur fixe (Non modifiable)
FRST	464 18	V09	G24	B

EXEMPLE DE CREATION DU CODE ARTICLE

Dans le cas d'un radiateur FRAME CONVIVIUM standard 464x1822 mm, connexionV09.
Le code article sera:
FRST 464 18 V09 G24 B

ACCESSOIRES

Kit robinets elegant à équerre manuel - RAL 9010

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code **5991990310553**

Raccords Multicouche Ø 16
Code **5991990310552**

Robinet elegant entraxe 50 mm avec tête thermostatique en blanc RAL 9010 - droite

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990310543

Raccords Multicouche Ø 16
Code **5991990310542**

Porte-serviettes en acier Chromé POUR LES MODÈLES

L. 352 (L= 404 mm)
Code **5991990300187**

L. 464 (L= 516 mm)
Code **5991990300183**

L. 576 (L= 628 mm)
Code **5991990300184**

L. 688 (L= 740 mm)
Code **5991990300188**

V9÷V10



Mesures pour le Kit robinets elegant à équerre manuel

V11



Dimensions pour kit robinets Cordivari Elegant à équerre entraxe 50 mm et tête thermostatique

V14



Dimensions pour kit robinets pour encastrement (voire colonne d'entraxe V14)

Accessoires - voir page 345.



FRAME CONVIVIUM (G24)
voir dimensions pages 322-323

Raccordements standards



Raccordements pour kit robinets

Raccordements pour kit robinets encastré dans le mur

Le raccordement doit toujours être spécifié en phase de commande (V09 - V10 - V11 - V12 - V13 - V14).

Légende =
Entrée · Sortie · Purgeur
I Entraxe · L Largeur · Connexion

FRAME PICTURE CONVIVIUM

DDD: remplacer avec le type de raccordements.

Code	Hauteur	Largeur	Entraxe (V09- V10)	Entraxe (V14)	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
	H [mm]	L [mm]	I [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
FRST 464 18 DDD G24 B	**1822**	464	388	280	16,6	1,74	5,8	880	457	1,2840
FRST 576 18 DDD G24 B		576	500	392	20,9	2,15	7,2	1100	571	1,2840
FRST 464 20 DDD G24 B	**2022**	464	388	280	18,4	1,93	6,4	978	508	1,2826
FRST 576 20 DDD G24 B		576	500	392	23	2,38	8	1222	635	1,2826

FRAME PICTURE PLUS CONVIVIUM

DDD: remplacer avec le type de raccordements.

Code	Hauteur	Largeur	Entraxe (V09- V10)	Entraxe (V14)	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
	H [mm]	L [mm]	I [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
FRPL 464 18 DDD G24 B	**1822**	464	388	280	35,7	3,24	11,2	1455	745	1,3105
FRPL 576 18 DDD G24 B		576	500	392	45,1	4,10	13,7	1819	931	1,3105
FRPL 464 20 DDD G24 B	**2022**	464	388	280	39,5	3,59	12,3	1568	803	1,3093
FRPL 576 20 DDD G24 B		576	500	392	49,9	4,54	15,0	1960	1004	1,3093

FRAME PICTURE MAX CONVIVIUM

DDD: remplacer avec le type de raccordements.

Code	Hauteur	Largeur	Entraxe (V09- V10)	Entraxe (V14)	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
	H [mm]	L [mm]	I [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
FRMX 464 18 DDD G24 B	**1822**	464	394	280	52,4	5,288	16,7	1788	902	1,33810
FRMX 576 18 DDD G24 B		576	506	392	65,4	6,61	20,8	2234	1128	1,33810
FRMX 464 20 DDD G24 B	**2022**	464	394	280	59,5	5,864	18,3	1955	998	1,31670
FRMX 576 20 DDD G24 B		576	506	392	74,2	7,33	22,8	2443	1247	1,31670

Au moment de la commande, toujours préciser le type de Artwork choisi.

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n

FRAME® **CONVIVIUM**

Applicable sur les modèles: • **FRAME** • **FRAME PLUS** • **FRAME MAX**

FRAME **CONVIVIUM**
G24

1822x464

1822x576

2022x464

2022x576

FRAME **CONVIVIUM TRIPTYQUE**
G25

Convivium TRIPTYQUE

FRAME® **CONVIVIUM TRIPTYQUE**

Applicable sur les modèles: • **FRAME** • **FRAME PLUS** • **FRAME MAX**

Le radiateur **CONVIVIUM Triptique** est composé de trois pièces.

FRAME **CONVIVIUM TRIPTYQUE**
G25

A

Modello TRITTICO 1822x464

A1 A2 A3

B

Modello TRITTICO 1822x576

B1 B2 B3

C

Modello TRITTICO 2022x464

C1 C2 C3

D

Modello TRITTICO 2022x576

D1 D2 D3

FRAME PICTURE CONVIVIUM TRIPTYQUE

DDD: remplacer avec le type de raccordements.

Code	Hauteur	Largeur	Entraxe (V09- V10)	Entraxe (V14)	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
	H [mm]	L [mm]	I [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
FRST 464 18 DDD G25 B	**1822**	464	388	280	16,6	1,74	5,8	880	457	1,2840
FRST 576 18 DDD G25 B		576	500	392	20,9	2,15	7,2	1100	571	1,2840
FRST 464 20 DDD G25 B	**2022**	464	388	280	18,4	1,93	6,4	978	508	1,2826
FRST 576 20 DDD G25 B		576	500	392	23	2,38	8	1222	635	1,2826

(*) Les codes et informations techniques indiqués se réfèrent à une seule pièce du TRIPTYQUE.

FRAME PICTURE PLUS CONVIVIUM TRIPTYQUE

DDD: remplacer avec le type de raccordements.

Code	Hauteur	Largeur	Entraxe (V09- V10)	Entraxe (V14)	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
	H [mm]	L [mm]	I [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
FRPL 464 18 DDD G25 B	**1822**	464	388	280	35,7	3,24	11,2	1455	745	1,3105
FRPL 576 18 DDD G25 B		576	500	392	45,1	4,10	13,7	1819	931	1,3105
FRPL 464 20 DDD G25 B	**2022**	464	388	280	39,5	3,59	12,3	1568	803	1,3093
FRPL 576 20 DDD G25 B		576	500	392	49,9	4,54	15,0	1960	1004	1,3093

(*) Les codes et informations techniques indiqués se réfèrent à une seule pièce du TRIPTYQUE.

FRAME PICTURE MAX CONVIVIUM TRIPTYQUE

DDD: remplacer avec le type de raccordements.ments.

Code	Hauteur	Largeur	Entraxe (V09- V10)	Entraxe (V14)	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
	H [mm]	L [mm]	I [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
FRMX 464 18 DDD G25 B	**1822**	464	374	280	52,4	5,288	16,7	1788	902	1,33810
FRMX 576 18 DDD G25 B		576	506	392	65,4	6,61	20,8	2234	1128	1,33810
FRMX 464 20 DDD G25 B	**2022**	464	374	280	59,5	5,864	18,3	1955	998	1,31670
FRMX 576 20 DDD G25 B		576	506	392	74,2	7,33	22,8	2443	1247	1,31670

(*) Les codes et informations techniques indiqués se réfèrent à une seule pièce du TRIPTYQUE.

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n

ROSY GRAPHIC
TOTEM - RING

artwork **Mariano Moroni**

page 180

GARANTIE
EUROPÉENNE

MATÉRIEL:
Eléments soudés sur collecteurs ronds diamètre 38 mm
Eléments plats verticaux (section 50x10mm).

FIXATION:
Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

TRAITEMENT DE SURFACE:
Peinture époxy-polyester écologique (processus certifié selon DIN 55900-1,-2). Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

Pression maximale de service: 5 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 2 x G 1/2” - n° 1 x G 1/8”

RING, TOTEM BLACK ET TOTEM WHITE SONT DISPONIBLES EN **VERSION HORIZONTALE** SUR DEMANDE.
Le délicat équilibre et la proportion des graphiques sont étroitement liés aux dimensions spécifiques dont elles ont été réalisées.
Au moment de la commande il est toujours nécessaire de confirmer le type de raccordement.

Raccordements standards



Raccordements spéciaux



Légende = ► Entrée ▷ Sortie ⋞ Purgeur **H** Hauteur **I** Entraxe **L** Largeur ▭ Connexion

Le raccordement doit toujours être spécifié en phase de commande.

ACCESSOIRES

Kit robinets elegant à équerre manuel - RAL 9010

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990310553

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990310552

Kit robinets elegant à équerre avec tête thermostatique - RAL 9010

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990310539

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990310538

Robinet elegant entraxe 50 mm avec tête thermostatique en blanc RAL 9010 - droite

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990310543

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990310542

Accessoires - voir page 345.



TOTEM WHITE
G01

Dimensions disponibles





TOTEM BLACK
G02

Dimensions disponibles







RING
G04

Dimensions disponibles



1 - **ROSY GRAPHIC** - COMMENT PASSER LA COMMANDE

STRUCTURE DU CODE

Modèle du radiateur	Numéro d'éléments	Hauteur du radiateur	Types de connexions	Code du modèle Totem White: G01 Totem Black: G02 Ring: G04	A Valeur fixe (Non modifiable)
AAAA	BB	CCC	DDD	EEE	B

Exemple

Modèle du radiateur Exemple: Radiateur Rosy Graphic	Numéro d'éléments Exemple: Largeur 5 Éléments	Hauteur du radiateur Exemple: 2000 mm	Types de connexions Exemple: connexion V11	Code du modèle Exemple: Totem White G01	A Valeur fixe (Non modifiable)
RO50	05	200	V11	G01	B

EXEMPLE DE CREATION DU CODE ARTICLE

Dans le cas d'un radiateur ROSY GRAPHIC 5 Éléments, H. 2000 mm, connexion V11.

Le code article sera:

RO50 05 200 V11 G01 B

2 - **ROSY TANDEM GRAPHIC** - COMMENT PASSER LA COMMANDE

STRUCTURE DU CODE

Modèle du radiateur	Numéro d'éléments	Hauteur du radiateur	Types de connexions	Code du modèle Totem White: G01 Totem Black: G02 Ring: G04	A Valeur fixe (Non modifiable)
AAAA	BB	CCC	DDD	EEE	B

Exemple

Modèle du radiateur Exemple: Radiateur Rosy Tandem Graphic	Numéro d'éléments Exemple: Largeur 5 Éléments	Hauteur du radiateur Exemple: 2000 mm	Types de connexions Exemple: connexion V11	Code du modèle Exemple: Totem White G01	A Valeur fixe (Non modifiable)
RT50	05	200	V11	G01	B

EXEMPLE DE CREATION DU CODE ARTICLE

Dans le cas d'un radiateur ROSY tandem GRAPHIC 5 Éléments, H. 2000 mm, connexion V11.

Le code article sera:

RT50 05 200 V11 G01 B

3 - **ROSY MAX GRAPHIC** - COMMENT PASSER LA COMMANDE

STRUCTURE DU CODE

Modèle du radiateur	Numéro d'éléments	Hauteur du radiateur	Types de connexions	Code du modèle Totem White: G01 Totem Black: G02 Ring: G04	A Valeur fixe (Non modifiable)
AAAA	BB	CCC	DDD	EEE	B

Exemple

Modèle du radiateur Exemple: Radiateur Rosy Max Graphic	Numéro d'éléments Exemple: Largeur 5 Éléments	Hauteur du radiateur Exemple: 2000 mm	Types de connexions Exemple: connexion V11	Code du modèle Exemple: Totem White G01	A Valeur fixe (Non modifiable)
RX50	05	200	V11	G01	B

EXEMPLE DE CREATION DU CODE ARTICLE

Dans le cas d'un radiateur ROSY max GRAPHIC 5 Éléments, H. 2000 mm, connexion V11.

Le code article sera:

RX50 05 200 V11 G01 B

1- ROSY GRAPHIC VERTICAL

DDD: remplacer avec le type de raccordements.

	Code	Largeur	Nr. elements	Hauteur	Entraxe version V03 - V04	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
		L [mm]		H [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
TOTEM WHITE	RO50 05 180 DDD G01 B	280	**5**	**1800**	1742	12,8	1,14	3,5	570	296	1,2840
	RO50 07 180 DDD G01 B	392	**7**		1742	18	1,6	4,9	798	414	1,2840
	RO50 09 180 DDD G01 B	504	**9**		1742	23,1	2,06	6,3	1026	532	1,2840
	RO50 11 180 DDD G01 B	616	**11**		1742	28,2	2,5	7,7	1254	651	1,2840
	RO50 05 200 DDD G01 B	280	**5**	**2000**	1942	14,1	1,16	3,8	630	327	1,2826
	RO50 07 200 DDD G01 B	392	**7**		1942	19,8	1,77	5,3	882	458	1,2826
	RO50 09 200 DDD G01 B	504	**9**		1942	25,5	2,27	6,9	1134	589	1,2826
	RO50 11 200 DDD G01 B	616	**11**		1942	31,2	2,78	8,4	1386	720	1,2826
TOTEM BLACK	RO50 05 180 DDD G02 B	280	**5**	**1800**	1742	12,8	1,14	3,5	570	296	1,2840
	RO50 07 180 DDD G02 B	392	**7**		1742	18	1,6	4,9	798	414	1,2840
	RO50 09 180 DDD G02 B	504	**9**		1742	23,1	2,06	6,3	1026	532	1,2840
	RO50 11 180 DDD G02 B	616	**11**		1742	28,2	2,5	7,7	1254	651	1,2840
	RO50 05 200 DDD G02 B	280	**5**	**2000**	1942	14,1	1,16	3,8	630	327	1,2826
	RO50 07 200 DDD G02 B	392	**7**		1942	19,8	1,77	5,3	882	458	1,2826
	RO50 09 200 DDD G02 B	504	**9**		1942	25,5	2,27	6,9	1134	589	1,2826
	RO50 11 200 DDD G02 B	616	**11**		1942	31,2	2,78	8,4	1386	720	1,2826
RING	RO50 08 180 DDD G04 B	448	**8**	**1800**	1742	20,5	1,83	5,6	912	473	1,2840
	RO50 08 190 DDD G04 B	448	**8**	**1900**	1842	21,6	1,93	5,8	960	498	1,2840
	RO50 10 160 DDD G04 B	560	**10**	**1600**	1542	23	2,05	6,3	1020	529	1,2854
	RO50 10 200 DDD G04 B	560	**10**	**2000**	1942	28,3	2,53	7,6	1260	654	1,2826
	RO50 12 180 DDD G04 B	672	**12**	**1800**	1742	30,8	2,75	8,4	1368	710	1,2840
	RO50 12 200 DDD G04 B	672	**12**	**2000**	1942	34	3,04	9,1	1512	785	1,2826
	RO50 14 200 DDD G04 B	784	**14**		1942	39,7	3,55	10,7	1764	916	1,2826

Les codes se réfèrent aux versions avec raccordement standard (V1-V6). Pour les Raccordements spéciaux, voir page 336.

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n

2 - ROSY TANDEM GRAPHIC VERTICAL

DDD: remplacer avec le type de raccordements.

	Code	Largeur	Nr. elements	Hauteur	Entraxe version V03 - V04	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
		L [mm]		H [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
TOTEM WHITE	RT50 05 180 DDD G01 B	280	**5**	**1800**	1742	25	2,23	6,4	825	416	1,3387
	RT50 07 180 DDD G01 B	392	**7**		1742	35	3,12	9	1155	583	1,3387
	RT50 09 180 DDD G01 B	504	**9**		1742	44,8	4,01	11,6	1485	749	1,3387
	RT50 11 180 DDD G01 B	616	**11**		1742	54,8	4,90	14,2	1815	916	1,3387
	RT50 05 200 DDD G01 B	280	**5**	**2000**	1942	27,6	2,47	7,1	900	454	1,3381
	RT50 07 200 DDD G01 B	392	**7**		1942	38,6	3,45	9,9	1260	636	1,3381
	RT50 09 200 DDD G01 B	504	**9**		1942	49,7	4,44	12,8	1620	818	1,3381
	RT50 11 200 DDD G01 B	616	**11**		1942	60	5,42	15,6	1680	848	1,3381
TOTEM BLACK	RT50 05 180 DDD G02 B	280	**5**	**1800**	1742	25	2,23	6,4	825	416	1,3387
	RT50 07 180 DDD G02 B	392	**7**		1742	35	3,12	9	1155	583	1,3387
	RT50 09 180 DDD G02 B	504	**9**		1742	44,8	4,01	11,6	1485	749	1,3387
	RT50 11 180 DDD G02 B	616	**11**		1742	54,8	4,90	14,2	1815	916	1,3387
	RT50 05 200 DDD G02 B	280	**5**	**2000**	1942	27,6	2,47	7,1	900	454	1,3381
	RT50 07 200 DDD G02 B	392	**7**		1942	38,6	3,45	9,9	1260	636	1,3381
	RT50 09 200 DDD G02 B	504	**9**		1942	49,7	4,44	12,8	1620	818	1,3381
	RT50 11 200 DDD G02 B	616	**11**		1942	60	5,42	15,6	1680	848	1,3381
RING	RT50 08 180 DDD G04 B	448	**8**	**1800**	1742	40	3,56	10,3	1320	666	1,3387
	RT50 08 190 DDD G04 B	448	**8**	**1900**	1842	42	3,75	10,9	1391	702	1,3380
	RT50 10 160 DDD G04 B	560	**10**	**1600**	1542	46,9	3,97	11,6	1490	752	1,3393
	RT50 10 200 DDD G04 B	560	**10**	**2000**	1942	55,2	4,93	14,2	1800	909	1,3381
	RT50 12 180 DDD G04 B	672	**12**	**1800**	1742	59,8	5,34	15,5	1980	999	1,3387
	RT50 12 200 DDD G04 B	672	**12**	**2000**	1942	66	5,92	17	2160	1090	1,3381
	RT50 14 200 DDD G04 B	784	**14**		1942	77	6,90	19,9	2520	1272	1,3381

Les codes se réfèrent aux versions avec raccordement standard (V1-V6). Pour les Raccordements spéciaux, voir page 336.

3 - ROSY MAX GRAPHIC VERTICAL

DDD: remplacer avec le type de raccordements.

	Code	Largeur	Nr. elements	Hauteur	Entraxe version V03 - V04	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
		L [mm]		H [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
TOTEM WHITE	RX50 05 180 DDD G01 B	280	**5**	**1800**	1762	38,7	3,31	9,5	1368	685	1,3530
	RX50 07 180 DDD G01 B	392	**7**		1762	51,2	3,97	12,7	1824	914	1,3530
	RX50 09 180 DDD G01 B	504	**9**		1762	66,1	4,63	16,5	2371	1188	1,3530
	RX50 11 180 DDD G01 B	616	**11**		1762	78,6	5,29	19,7	2827	1416	1,3530
	RX50 05 200 DDD G01 B	280	**5**	**2000**	1962	42,9	5,95	10,5	1512	758	1,3520
	RX50 07 200 DDD G01 B	392	**7**		1962	56,7	6,61	14,0	2016	1011	1,3520
	RX50 09 200 DDD G01 B	504	**9**		1962	73,2	7,28	18,2	2620	1313	1,3520
	RX50 11 200 DDD G01 B	616	**11**		1962	87,1	7,94	21,7	3124	1566	1,3520
TOTEM BLACK	RX50 05 180 DDD G02 B	280	**5**	**1800**	1762	38,7	8,60	9,5	1368	685	1,3530
	RX50 07 180 DDD G02 B	392	**7**		1762	51,2	9,26	12,7	1824	914	1,3530
	RX50 09 180 DDD G02 B	504	**9**		1762	66,1	3,67	16,5	2371	1188	1,3530
	RX50 11 180 DDD G02 B	616	**11**		1762	78,6	4,40	19,7	2827	1416	1,3530
	RX50 05 200 DDD G02 B	280	**5**	**2000**	1962	42,9	5,13	10,5	1512	758	1,3520
	RX50 07 200 DDD G02 B	392	**7**		1962	56,7	5,87	14,0	2016	1011	1,3520
	RX50 09 200 DDD G02 B	504	**9**		1962	73,2	6,60	18,2	2620	1313	1,3520
	RX50 11 200 DDD G02 B	616	**11**		1962	87,1	7,33	21,7	3124	1566	1,3520
RING	RX50 08 180 DDD G04 B	448	**8**	**1800**	1762	58,7	8,07	14,6	2097	1051	1,3530
	RX50 10 200 DDD G04 B	560	**10**	**2000**	1962	78,8	8,80	19,7	2822	1415	1,3520
	RX50 12 180 DDD G04 B	672	**12**	**1800**	1762	86,0	9,53	21,6	3100	1553	1,3530
	RX50 12 200 DDD G04 B	672	**12**	**2000**	1962	95,3	10,30	23,8	3427	1718	1,3520
	RX50 14 200 DDD G04 B	784	**14**		1962	111,9	11,5	28,0	4032	2021	1,3520

Les codes se réfèrent aux versions avec raccordement standard (V1-V6). Pour les Raccordements spéciaux, voir page 336.

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n

ROSY GRAPHIC
URBAN

artwork **Mariano Moroni**

page 176

NOUVEAU

GARANTIE
EUROPÉENNE

MATÉRIEL:
Eléments soudés sur collecteurs ronds diamètre 38 mm
Eléments plats verticaux (section 50x10mm).

FIXATION:
Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

TRAITEMENT DE SURFACE:
Peinture époxy-polyester écologique (processus certifié selon DIN 55900-1,-2). Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

Pression maximale de service: 5 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 2 x G 1/2” - n° 1 x G 1/8”

RING, TOTEM BLACK ET TOTEM WHITE SONT DISPONIBLES EN **VERSION HORIZONTALE** SUR DEMANDE.
Le délicat équilibre et la proportion des graphiques sont étroitement liés aux dimensions spécifiques dont elles ont été réalisées.
Au moment de la commande il est toujours nécessaire de confirmer le type de raccordement.

Raccordements standards



Raccordements spéciaux



Légende = ► Entrée ▷ Sortie ⋞ Purgeur **H** Hauteur **I** Entraxe **L** Largeur ▭ Connexion

Le raccordement doit toujours être spécifié en phase de commande.

ACCESSORI

Kit robinets elegant à équerre manuel - RAL 9010

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990310553

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990310552

Kit robinets elegant à équerre avec tête thermostatique - RAL 9010

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990310539

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990310538

Robinet elegant entraxe 50 mm avec tête thermostatique en blanc RAL 9010 - droite

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990310543

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990310542

Accessoires - voir page 345.



URBAN WHITE
G05

Dimensions disponibles





URBAN BLACK
G06

Dimensions disponibles





1 - **ROSY GRAPHIC** - COMMENT PASSER LA COMMANDE

STRUCTURE DU CODE

Modèle du radiateur	Numero éléments	Hauteur del radiateur	Types de connexions	Code article Totem White: G01 Totem Black: G02 Ring: G04	A Valeur fixe (Non modifiable)
AAAA	BB	CCC	DDD	EEE	B

Exemple

Modèle du radiateur Exemple: Radiateur Rosy Graphic	Numero éléments Exemple: Largeur 5 éléments	Hauteur radiateur Exemple: 2000 mm	Type de connexions Exemple: connexion V11	Code article Exemple: Urban White G05	A Valeur fixe (Non modifiable)
RO50	05	200	V11	G05	B

EXEMPLE DE CREATION DU CODE ARTICLE

Dans le cas d'un radiateur ROSY GRAPHIC 5 éléments, H. 2000 mm, connexion V11.

Le code article sera:

RO50 05 200 V11 G05 B

2 - **ROSY TANDEM GRAPHIC** - COMMENT PASSER LA COMMANDE

STRUCTURE DU CODE

Modèle du radiateur	Numero éléments	Hauteur del radiateur	Types de connexions	Code article Totem White: G01 Totem Black: G02 Ring: G04	A Valeur fixe (Non modifiable)
AAAA	BB	CCC	DDD	EEE	B

Exemple

Modèle du radiateur Exemple: Radiateur Rosy Tandem Graphic	Numero éléments Exemple: Largeur 5 éléments	Hauteur radiateur Exemple: 2000 mm	Type de connexions Exemple: connexion V11	Code article Exemple: Urban White G05	A Valeur fixe (Non modifiable)
RT50	05	200	V11	G05	B

EXEMPLE DE CREATION DU CODE ARTICLE

Dans le cas d'un radiateur ROSY tandem GRAPHIC 5 éléments, H. 2000 mm, connexion V11.

Le code article sera:

RT50 05 200 V11 G05 B

3 - **ROSY MAX GRAPHIC** - COMMENT PASSER LA COMMANDE

STRUCTURE DU CODE

Modèle du radiateur	Numero éléments	Hauteur del radiateur	Types de connexions	Code article Totem White: G01 Totem Black: G02 Ring: G04	A Valeur fixe (Non modifiable)
AAAA	BB	CCC	DDD	EEE	B

Exemple

Modèle du radiateur Exemple: Radiateur Rosy Max Graphic	Numero éléments Exemple: Largeur 5 éléments	Hauteur radiateur Exemple: 2000 mm	Type de connexions Exemple: connexion V11	Code article Exemple: Urban White G05	A Valeur fixe (Non modifiable)
RX50	05	200	V11	G05	B

EXEMPLE DE CREATION DU CODE ARTICLE

Dans le cas d'un radiateur ROSY max GRAPHIC 5 éléments, H. 2000 mm, connexion V11.

Le code article sera:

RX50 05 200 V11 G05 B

1- ROSY GRAPHIC VERTICAL

DDD: remplacer avec le type de raccordements.

	Code	Largeur L [mm]	N. Éléments	Hauteur H [mm]	Entraxe I [mm]	Poids à vide [Kg]	Surface [m²]	Capacité [lt]	Puissance thermique Watt **Δt = 50°C**	Puissance thermique Watt Δt = 30°C	Exposant n
URBAN WHITE - G05	RO50 05 180 DDD G05 B	280	**5**	**1800**	1742	12,8	1,14	3,5	570	296	1,2840
	RO50 07 180 DDD G05 B	392	**7**		1742	18	1,6	4,9	798	414	1,2840
	RO50 09 180 DDD G05 B	504	**9**		1742	23,1	2,06	6,3	1026	532	1,2840
	RO50 11 180 DDD G05 B	616	**11**		1742	28,2	2,5	7,7	1254	651	1,2840
	RO50 05 200 DDD G05 B	280	**5**	**2000**	1942	14,1	1,16	3,8	630	327	1,2826
	RO50 07 200 DDD G05 B	392	**7**		1942	19,8	1,77	5,3	882	458	1,2826
	RO50 09 200 DDD G05 B	504	**9**		1942	25,5	2,27	6,9	1134	589	1,2826
	RO50 11 200 DDD G05 B	616	**11**		1942	31,2	2,78	8,4	1386	720	1,2826
URBAN BLACK - G06	RO50 05 180 DDD G06 B	280	**5**	**1800**	1742	12,8	1,14	3,5	570	296	1,2840
	RO50 07 180 DDD G06 B	392	**7**		1742	18	1,6	4,9	798	414	1,2840
	RO50 09 180 DDD G06 B	504	**9**		1742	23,1	2,06	6,3	1026	532	1,2840
	RO50 11 180 DDD G06 B	616	**11**		1742	28,2	2,5	7,7	1254	651	1,2840
	RO50 05 200 DDD G06 B	280	**5**	**2000**	1942	14,1	1,16	3,8	630	327	1,2826
	RO50 07 200 DDD G06 B	392	**7**		1942	19,8	1,77	5,3	882	458	1,2826
	RO50 09 200 DDD G06 B	504	**9**		1942	25,5	2,27	6,9	1134	589	1,2826
	RO50 11 200 DDD G06 B	616	**11**		1942	31,2	2,78	8,4	1386	720	1,2826

Les codes se réfèrent aux versions avec raccordement standard (V1-V6). Pour les Raccordements spéciaux, voir page 340.

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n

2 - ROSY TANDEM GRAPHIC VERTICAL

DDD: remplacer avec le type de raccordements.

	Code	Largeur	N. Éléments	Hauteur	Entraxe	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
		L [mm]		H [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
URBAN WHITE - G05	RT50 05 180 DDD G05 B	280	**5**	**1800**	1742	25	2,23	6,4	825	416	1,3387
	RT50 07 180 DDD G05 B	392	**7**		1742	35	3,12	9	1155	583	1,3387
	RT50 09 180 DDD G05 B	504	**9**		1742	44,8	4,01	11,6	1485	749	1,3387
	RT50 11 180 DDD G05 B	616	**11**		1742	54,8	4,90	14,2	1815	916	1,3387
	RT50 05 200 DDD G05 B	280	**5**	**2000**	1942	27,6	2,47	7,1	900	454	1,3381
	RT50 07 200 DDD G05 B	392	**7**		1942	38,6	3,45	9,9	1260	636	1,3381
	RT50 09 200 DDD G05 B	504	**9**		1942	49,7	4,44	12,8	1620	818	1,3381
	RT50 11 200 DDD G05 B	616	**11**		1942	60	5,42	15,6	1680	848	1,3381
URBAN BLACK - G06	RT50 05 180 DDD G06 B	280	**5**	**1800**	1742	25	2,23	6,4	825	416	1,3387
	RT50 07 180 DDD G06 B	392	**7**		1742	35	3,12	9	1155	583	1,3387
	RT50 09 180 DDD G06 B	504	**9**		1742	44,8	4,01	11,6	1485	749	1,3387
	RT50 11 180 DDD G06 B	616	**11**		1742	54,8	4,90	14,2	1815	916	1,3387
	RT50 05 200 DDD G06 B	280	**5**	**2000**	1942	27,6	2,47	7,1	900	454	1,3381
	RT50 07 200 DDD G06 B	392	**7**		1942	38,6	3,45	9,9	1260	636	1,3381
	RT50 09 200 DDD G06 B	504	**9**		1942	49,7	4,44	12,8	1620	818	1,3381
	RT50 11 200 DDD G06 B	616	**11**		1942	60	5,42	15,6	1680	848	1,3381

Les codes se réfèrent aux versions avec raccordement standard (V1-V6). Pour les Raccordements spéciaux, voir page 340.

3 - ROSY MAX GRAPHIC VERTICAL

DDD: remplacer avec le type de raccordements.

	Code	Largeur	N. Éléments	Hauteur	Entraxe	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
		L [mm]		H [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
URBAN WHITE - G05	RX50 05 180 DDD G05 B	280	**5**	**1800**	1762	38,7	3,31	9,5	1368	685	1,3530
	RX50 07 180 DDD G05 B	392	**7**		1762	51,2	3,97	12,7	1824	914	1,3530
	RX50 09 180 DDD G05 B	504	**9**		1762	66,1	4,63	16,5	2371	1188	1,3530
	RX50 11 180 DDD G05 B	616	**11**		1762	78,6	5,29	19,7	2827	1416	1,3530
	RX50 05 200 DDD G05 B	280	**5**	**2000**	1962	42,9	5,95	10,5	1512	758	1,3520
	RX50 07 200 DDD G05 B	392	**7**		1962	56,7	6,61	14,0	2016	1011	1,3520
	RX50 09 200 DDD G05 B	504	**9**		1962	73,2	7,28	18,2	2620	1313	1,3520
	RX50 11 200 DDD G05 B	616	**11**		1962	87,1	7,94	21,7	3124	1566	1,3520
URBAN BLACK - G06	RX50 05 180 DDD G06 B	280	**5**	**1800**	1762	38,7	8,60	9,5	1368	685	1,3530
	RX50 07 180 DDD G06 B	392	**7**		1762	51,2	9,26	12,7	1824	914	1,3530
	RX50 09 180 DDD G06 B	504	**9**		1762	66,1	3,67	16,5	2371	1188	1,3530
	RX50 11 180 DDD G06 B	616	**11**		1762	78,6	4,40	19,7	2827	1416	1,3530
	RX50 05 200 DDD G06 B	280	**5**	**2000**	1962	42,9	5,13	10,5	1512	758	1,3520
	RX50 07 200 DDD G06 B	392	**7**		1962	56,7	5,87	14,0	2016	1011	1,3520
	RX50 09 200 DDD G06 B	504	**9**		1962	73,2	6,60	18,2	2620	1313	1,3520
	RX50 11 200 DDD G06 B	616	**11**		1962	87,1	7,33	21,7	3124	1566	1,3520

Les codes se réfèrent aux versions avec raccordement standard (V1-V6). Pour les Raccordements spéciaux, voir page 340.

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n

ROBINETS ET ACCESSOIRES

CORDIVARI DESIGN

SUPPORT TECHNIQUE

ACCESSOIRES POUR RADIATEURS INOX

KIT ROBINETS ELEGANT - SATINÉ

Kit raccordement fourni de série:
Paire robinets - tête thermostatique (pas dans la version manuelle) **- Raccords cuivre (Ø 12/14/15) ou multicouche (Ø 16).**

Applicabili su: **LOLA - BABYLA - KELLY 38 - RIO® - STRADIVARI**

KIT ROBINETS ELEGANT À ÉQUERRE MANUEL



Raccords Cuivre Ø 12/14/15	Raccords Multicouche Ø 16
Code **5991990320209**	Code **5991990320208**

KIT ROBINETS ELEGANT À ÉQUERRE AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE



Raccords Cuivre Ø 12/14/15	Raccords Multicouche Ø 16
Code **5991990320197**	Code **5991990320196**

KIT ROBINETS ELEGANT CORNER DROITE AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE



Pas disponible sur:
BABYLA - KELLY 38

Raccords Cuivre Ø 12/14/15	Raccords Multicouche Ø 16
Code **5991990320204**	Code **5991990320202**

KIT ROBINETS ELEGANT CORNER GAUCHE AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE



Pas disponible sur:
BABYLA - KELLY 38

Raccords Cuivre Ø 12/14/15	Raccords Multicouche Ø 16
Code **5991990320205**	Code **5991990320203**

KIT ROBINETS ELEGANT DROIT AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE



Raccords Cuivre Ø 12/14/15	Raccords Multicouche Ø 16
Code **5991990320195**	Code **5991990320194**

KIT ROBINETS ELEGANT REVERSE MANUEL



Uniquement pour:
LOLA

Raccords Cuivre Ø 12/14/15	Raccords Multicouche Ø 16
Code **5991990320207**	Code **5991990320206**

ACCESSOIRES POUR RADIATEURS INOX

KIT ROBINETS ELEGANT - SATINÉ

Kit raccordement fourni de série:
Paire robinets - tête thermostatique (pas dans la version manuelle) **- Raccords cuivre (Ø 12/14/15) ou multicouche (Ø 16).**

Applicable sur: **LOLA - BABYLA - KELLY 38**

À ÉQUERRE ENTRAXE 50 MM
AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE (DROITE)
Uniquement pour raccordement de type: V7 - V8 - V11



Raccords Cuivre Ø 12/14/15	Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990320201	Code 5991990320200

DROIT ENTRAXE 50 MM
AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE
Uniquement pour raccordement de type: V7 - V8 - V11



Raccords Cuivre Ø 12/14/15	Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990320201	Code 5991990320200

KIT COUVRE-TUBE
voir page 358

KIT COUVRE-TUBE ENTRAXE 50
voir page 358

KIT ELITE BABYLAINOX SATINÉ



KIT ELITE SATINÉ (UNIQUEMENT POUR BABYLA H 1500)	N° 1 Miroir	N° 1 Console Inox porte-livres	N° 1 robinet élégant satiné entraxes 50 à équerre avec tête thermostatique	N° 2 Patères satinées Ø 20mm	N° 3 Consoles (2 gauche -1 droite)	N° 1 Antenne porte-manteau
Code	Code	Code		Code	Code	Code
5102000000104	5991990000006	5991990010055	Voir ci-dessus	5991990010007	5991990010021 - dx 5991990010022 - sx	5991990000005

ACCESSOIRES POUR RADIATEURS INOX

KIT ROBINETS ELEGANT - POLI

Kit raccordement fourni de série:
Paire robinets - tête thermostatique (pas dans la version manuelle) **- Raccords cuivre (Ø 12/14/15) ou multicouche (Ø 16).**

Applicable sur: **LOLA - FUJIKO - BABYLA - KELLY 18 - KELLY 38 - CELINE - RIO® - FRAME - FRAME PLUS**

ROBINETS ELEGANT À ÉQUERRE MANUEL



Raccords Cuivre Ø 12/14/15	Raccords Multicouche Ø 16
Code **5991990301084**	Code **5991990301083**

ROBINETS ELEGANT À ÉQUERRE AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE



Raccords Cuivre Ø 12/14/15	Raccords Multicouche Ø 16
Code **5991990301072**	Code **5991990301071**

KIT ROBINETS ELEGANT CORNER DROITE AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE

Pas disponible sur:
BABYLA • KELLY 18 • KELLY 38 • FRAME AND V11 CONNEXION



Raccords Cuivre Ø 12/14/15	Raccords Multicouche Ø 16
Code **5991990301079**	Code **5991990301077**

KIT ROBINETS ELEGANT CORNER GAUCHE AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE

Pas disponible sur:
BABYLA • KELLY 18 • KELLY 38 • FRAME AND V11 CONNEXION



Raccords Cuivre Ø 12/14/15	Raccords Multicouche Ø 16
Code **5991990301080**	Code **5991990301078**

KIT ROBINETS ELEGANT REVERSE MANUEL



Raccords Cuivre Ø 12/14/15	Raccords Multicouche Ø 16
Code **5991990301082**	Code **5991990301081**

ROBINETS ELEGANT REVERSE AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE



Raccords Cuivre Ø 12/14/15	Raccords Multicouche Ø 16
Code **5991990301086**	Code **5991990301085**

KIT COUVRE-TUBE
voir page 358

KIT COUVRE-TUBE ENTRAXE 50
voir page 358

ACCESSOIRES POUR RADIATEURS INOX

KIT ROBINETS ELEGANT - POLI

Kit raccordement fourni de série:
Paire robinets - tête thermostatique (pas dans la version manuelle) **- Raccords cuivre (Ø 12/14/15) ou multicouche (Ø 16).**

Applicable sur: **LOLA - FUJIKO - BABYLA - KELLY 18 - KELLY 38 - CELINE - RIO® - FRAME - FRAME PLUS**

ROBINETS ELEGANT DROIT AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE



Raccords Cuivre Ø 12/14/15	Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990301070	Code 5991990301069

ROBINET ELEGANT DROIT ENTRAXE 50 MM AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE
Uniquement pour raccordement de type: V7 - V8 - V11

Pas disponible sur:
LOLA • FUJIKO • RIO



Raccords Cuivre Ø 12/14/15	Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990301074	Code 5991990301073

Applicable sur: **BABYLA - KELLY 18 - FRAME - FRAME PLUS**

ROBINET ELEGANT À ÉQUERRE ENTRAXE 50 MM AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE (DROITE)
Uniquement pour raccordement de type: V7 - V8 - V11



Raccords Cuivre Ø 12/14/15	Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990301076	Code 5991990301075

ROBINET ELEGANT À ÉQUERRE ENTRAXE 50 MM AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE (GAUCHE)
Uniquement pour raccordement de type: V7 - V8 - V11



Raccords Cuivre Ø 12/14/15	Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990301088	Code 5991990301087

KIT ROBINETS POLI EUROCÔNE

Applicable sur: **LOLA - FUJIKO - BABYLA - KELLY 18 - KELLY 38 - RIO® - FRAME - FRAME PLUS**

KIT ROBINETS ELEGANT À ÉQUERRE AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE



3/4" EK Connexions
Code 5991990332876

TYPES DE RACCORDS POUR EUROCÔNE

Cuivre Ø 12	Multicouche Ø 14
Code 5991990010229	Code 5991990010232
Cuivre Ø 14	Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990010230	Code 5991990010233
Cuivre Ø 15	
Code 5991990010231	

ACCESSOIRES POUR RADIATEURS INOX

KIT ROBINETS ELEGANT POLI FINTION DOREE

Kit raccordement fourni de série:
Paire robinets - tête thermostatique (pas dans la version manuelle) **- Raccords cuivre (Ø 12/14/15) ou multicouche (Ø 16).**

Applicable sur: **BABYLA GOLD INOX POLI**

ROBINETS ELEGANT À ÉQUERRE MANUEL



Raccords Cuivre Ø 12/14/15	Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990301056	Code 5991990301055

ROBINET ELEGANT À ÉQUERRE ENTRAXE 50 MM AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE - DROITE

Uniquement pour raccordement de type: V7 - V8 - V11



Raccords Cuivre Ø 12/14/15	Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990301089	Code 5991990301091

KIT COUVRE-TUBES - voir page 358

ACCESSOIRES - POUR RADIATEURS INOX ET COLORÉS

VANNE MONOTUBE

Applicable sur: **FRAME** VERTICAUX

VANNE MONOTUBE AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE CHORMÉE
pour raccordements de type V12 - V13



Raccords Cuivre Ø 12/14/15	Raccords Multicouche Ø 16
Code **5991990300181**	Code **5991990300182**

VANNE MONOTUBE AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE BLANCHE
pour raccordements de type V12 - V13



Raccords Cuivre Ø 12/14/15	Raccords Multicouche Ø 16
Code **5991990311080**	Code **5991990311081**

KIT ROBINETS POUR ENCASTREMENT

Applicable sur: **SFERE** - **SFERE TRIPTIQUE** - **FRAME** VERTICAUX - **FRAME** HORIZONTAL

KIT ROBINETS À ENCASTRER THERMOSTATISABLES MANUEL
pour raccordements de type V14 - H08



1/2" CHROMÉ
Code **5991990311226**

KIT ROBINETS À ENCASTRER THERMOSTATISABLES AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE
pour raccordements de type V14 - H08





1/2" CHROMÉ
Code **5991990311227**

RACCORDS POUR KIT ROBINETS À ENCASTRER

Raccords Cuivre Ø 12/14/15	Raccords Multicouche Ø 16
Code **5991170300001**	Code **5991170300002**

RACCORDS POUR KIT ROBINETS À ENCASTRER

Raccords Cuivre Ø 12/14/15	Raccords Multicouche Ø 16
Code **5991170300001**	Code **5991170300002**

Le kit robinets à encastrer peut également être positionné distant du radiateur, l'important est que le kit soit installé plus bas par rapport à l'entrée d'eau du radiateur décoratif.

ACCESSOIRES POUR RADIATEURS COLORÉS

KIT ROBINETS ELEGANT EN BLANC R01- RAL 9010

Kit raccordement fourni de série:
Paire robinets - tête thermostatique (pas dans la version manuelle) **- Raccords cuivre (Ø 12/14/15) ou multicouche (Ø 16) - Paire de rosaces pour tube cuivre (Ø 12/14/15) ou multicouche (Ø 16).**

Applicable sur: **TOUS LES MODÈLES EN ACIER AU CARBONE**

KIT ROBINETS ELEGANT À ÉQUERRE MANUEL



Raccords Cuivre Ø 12/14/15	Raccords Multicouche Ø 16
Code **5991990310553**	Code **5991990310552**

KIT ROBINETS ELEGANT À ÉQUERRE AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE



Raccords Cuivre Ø 12/14/15	Raccords Multicouche Ø 16
Code **5991990310539**	Code **5991990310538**

KIT ROBINETS ELEGANT CORNER DROITE AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE



Raccords Cuivre Ø 12/14/15	Raccords Multicouche Ø 16
Code **5991990310548**	Code **5991990310546**

KIT ROBINETS ELEGANT CORNER GAUCHE AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE



Raccords Cuivre Ø 12/14/15	Raccords Multicouche Ø 16
Code **5991990310549**	Code **5991990310547**

KIT COUVRE-TUBE - voir page 358

KIT COUVRE-TUBE ENTRAXE 50 - voir page 358

Les codes reportés dans le tableau se réfèrent aux modèles de couleur Blanc RAL 9010. Les accessoires de couleur différentes du standard blanc R01 Ral 9010 sont livrés uniquement si commandés en meme temps que le radiateur. Pour couleurs différentes se référer aux majorations de la page Nuancier.

ACCESSOIRES POUR RADIATEURS COLORÉS

KIT ROBINETS ELEGANT EN BLANC R01- RAL 9010

Kit raccordement fourni de série:
Paire robinets - tête thermostatique (pas dans la version manuelle) **- Raccords cuivre (Ø 12/14/15) ou multicouche (Ø 16) - Paire de rosaces pour tube cuivre (Ø 12/14/15) ou multicouche (Ø 16).**

Applicable sur: **TOUS LES MODÈLES EN ACIER AU CARBONE**

KIT ROBINETS ELEGANT DROIT AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE



Raccords Cuivre Ø 12/14/15	Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990310541	Code 5991990310540

Applicable sur: **FRAME ENTRAXE 50 - FRAME PLUS ENTRAXE 50 - ROSY GRAPHIC ENTRAXE 50 - ROSY GRAPHIC TANDEM ENTRAXE 50 - ROSY GRAPHIC MAX ENTRAXE 50 - GROOVE® - ROADS® - DEBBY**

À ÉQUERRE ENTRAXE 50 MM AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE
Uniquement pour raccordement de type: V7 - V8 - V11



Raccords Cuivre Ø 12/14/15	Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990310543	Code 5991990310542

ROBINET ELEGANT DROIT ENTRAXE 50 MM AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE
Uniquement pour raccordement de type: V7 - V8 - V11



Raccords Cuivre Ø 12/14/15	Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990310545	Code 5991990310544

KIT ROBINETS EUROCÔNE BLANC R01

Applicable sur: **TOUS LES MODÈLES EN ACIER AU CARBONE**

À ÉQUERRE AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE



3/4" EK Connexions
Code 5991990332875

TYPES DE RACCORDS POUR EUROCÔNE

Cuivre Ø 12	Multicouche Ø 14
Code 5991990010229	Code 5991990010232
Cuivre Ø 14	Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990010230	Code 5991990010233
Cuivre Ø 15	
Code 5991990010231	

Les codes reportés dans le tableau se réfèrent aux modèles de couleur Blanc RAL 9010. Les accessoires de couleur différentes du standard blanc R01 Ral 9010 sont livrés uniquement si commandés en meme temps que le radiateur. Pour couleurs différentes se référer aux majorations de la page Nuancier.

ROBINETS TINTA™

KIT ROBINET TINTA A EQUERRE

KIT ROBINET TINTA CORNER – AVEC TETE THERMOSTATIQUE GAUCHE

KIT ROBINET TINTA CORNER – AVEC TETE THERMOSTATIQUE DROITE

KIT ROBINET TINTA A EQUERRE ENTRAXE 50 MM – AVEC TETE THERMOSTATIQUE GAUCHE

KIT ROBINET TINTA A EQUERRE ENTRAXE 50 MM – AVEC TETE THERMOSTATIQUE DROITE

Le détail qui fait la différence
Les kits robinet Tinta sont le complément naturel de votre radiateur design.
Style minimaliste et design attrayant, discrétion des formes, compacité et parfaite intégration avec la couleur du radiateur.

De l'ensemble du kit robinet avec tête thermostatique au couvre tube intégré … avec les kits robinet Tinta, rien n'est laissé au hasard.

Parce que la perfection n'est pas un détail!

ACCESSOIRES POUR RADIATEURS COLORÉS

KIT ROBINETS TINTA™

LE NOUVEAU KIT ROBINETS TINTA INCLUT:
TÊTE THERMOSTATIQUE ENTIEREMENT COLOREE.

Applicable sur: **TOUS LES MODÈLES EN ACIER AU CARBONE ET ALUMINIUM**

À ÉQUERRE



Raccords Cuivre Ø 12/14/15	Raccords Multicouche Ø 16x2
Code **5991990311236**	Code **5991990311237**

Les codes reportés dans le tableau se référent aux modèles de couleur Blanc RAL 9010. Les accessoires de couleur différentes du standard blanc R01 Ral 9010 sont livrés uniquement si commandés en meme temps que le radiateur. Pour couleurs différentes se référer aux majorations de la page Nuancier.



KIT ROBINETS TINTA avec couvre tube assorti

CORNER (DROITE) - AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE



Raccords Cuivre Ø 12/14/15	Raccords Multicouche Ø 16x2
Code **5991990311238**	Code **5991990311239**

CORNER (GAUCHE) - AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE



Raccords Cuivre Ø 12/14/15	Raccords Multicouche Ø 16x2
Code **5991990311240**	Code **5991990311241**

Les codes reportés dans le tableau se référent aux modèles de couleur Blanc RAL 9010. Les accessoires de couleur différentes du standard blanc R01 Ral 9010 sont livrés uniquement si commandés en meme temps que le radiateur. Pour couleurs différentes se référer aux majorations de la page Nuancier.

Applicable sur: **FRAME ENTRAXE 50 - FRAME PLUS ENTRAXE 50 - FRAME MAX ENTRAXE 50 - ROSY GRAPHIC ENTRAXE 50 - ROSY GRAPHIC TANDEM ENTRAXE 50 - ROSY GRAPHIC MAX ENTRAXE 50 - GROOVE® - ROADS® - DEBBY**

ROBINET ELEGANT À ÉQUERRE ENTRAXE 50 MM AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE - DROITE
Uniquement pour raccordement de type: V7 - V8 - V11



Raccords Cuivre Ø 12/14/15	Raccords Multicouche Ø 16x2
Code **5991990311243**	Code **5991990311242**

ROBINET ELEGANT À ÉQUERRE ENTRAXE 50 MM AVEC TÊTE THERMOSTATIQUE - GAUCHE
Uniquement pour raccordement de type: V7 - V8 - V11



Raccords Cuivre Ø 12/14/15	Raccords Multicouche Ø 16x2
Code **5991990311245**	Code **5991990311244**

Les codes reportés dans le tableau se référent aux modèles de couleur Blanc RAL 9010. Les accessoires de couleur différentes du standard blanc R01 Ral 9010 sont livrés uniquement si commandés en meme temps que le radiateur. Pour couleurs différentes se référer aux majorations de la page Nuancier.

PATÈRES EN ACIER INOX SATINÉ ET INOX POLI

ENSEMBLE DE 2 PATÈRES Ø 20 MM EN ACIER INOX SATINÉ

Applicable sur:
LOLA - BABYLA

Code **5991990010224**

ENSEMBLE DE 2 PATÈRES Ø 20 MM EN ACIER INOX POLI

Applicable sur:
LOLA - LOLA DECOR
BABYLA - FUJIKO

Code **5991990010223**

PORTE-SERVIETTES

STRADIVARI

PORTE-SERVIETTES EN ACIER
(L= 420 MM)

Code **5991990010159**

BADGE®

PORTE-SERVIETTES EN ACIER INOX POLI
(L= 570 MM)

Applicable sur:
BADGE® VT

Code **5991990310240**

PORTE-SERVIETTES FRAME® (FRAME - FRAME PLUS - FRAME MAX - FRAME ÉLECTRIQUE - FRAME BLOWER)

PORTE-SERVIETTES POLI

POUR LES MODÈLES
FRAME - FRAME PLUS - FRAME MAX

Code 5991990300187	POUR RADIATEUR **L. 352**
Code 5991990300183	POUR RADIATEUR **L. 464**
Code 5991990300184	POUR RADIATEUR **L. 576**
Code 5991990300188	POUR RADIATEUR **L. 688**

POUR LES MODÈLES
FRAME ÉLECTRIQUE - FRAME BLOWER

Code 5991990300191	POUR RADIATEUR **L. 502**
Code 5991990300192	POUR RADIATEUR **L. 552**

KIT 3 PORTE-SERVIETTES POLI

POUR LES MODÈLES
FRAME - FRAME PLUS - FRAME MAX

Code 5991990300189	POUR RADIATEUR **L. 352**
Code 5991990300185	POUR RADIATEUR **L. 464**
Code 5991990300186	POUR RADIATEUR **L. 576**
Code 5991990300190	POUR RADIATEUR **L. 688**

POUR LES MODÈLES
FRAME ÉLECTRIQUE - FRAME BLOWER

Code 5991990300193	POUR RADIATEUR **L. 502**
Code 5991990300194	POUR RADIATEUR **L. 552**

PORTE-SERVIETTES PEINT

POUR LES MODÈLES
FRAME - FRAME PLUS - FRAME MAX

Code 5991990310565	POUR RADIATEUR **L. 352**
Code 5991990310566	POUR RADIATEUR **L. 464**
Code 5991990310567	POUR RADIATEUR **L. 576**
Code 5991990310568	POUR RADIATEUR **L. 688**

POUR LES MODÈLES
FRAME ÉLECTRIQUE - FRAME BLOWER

Code 5991990310664	POUR RADIATEUR **L. 502**
Code 5991990310665	POUR RADIATEUR **L. 552**

KIT 3 PORTES-SERVIETTES PEINTS

POUR LES MODÈLES
FRAME - FRAME PLUS - FRAME MAX

Code 5991990310569	POUR RADIATEUR **L. 352**
Code 5991990310570	POUR RADIATEUR **L. 464**
Code 5991990310571	POUR RADIATEUR **L. 576**
Code 5991990310572	POUR RADIATEUR **L. 688**

POUR LES MODÈLES
FRAME ÉLECTRIQUE - FRAME BLOWER

Code 5991990310666	POUR RADIATEUR **L. 502**
Code 5991990310667	POUR RADIATEUR **L. 552**

Les codes articles et prix reportés dans les tableaux des seches-serviettes peints se référent à la couleur blanche R01. Pour toutes les autres couleurs, voir page 368.

DESSINS DES PORTE-SERVIETTES POUR LES MODÈLES
FRAME - FRAME PLUS - FRAME MAX



POUR RADIATEUR **L. 352**



POUR RADIATEUR **L. 464**



POUR RADIATEUR **L. 576**



POUR RADIATEUR **L. 688**

DESSINS DES PORTE-SERVIETTES POUR LES MODÈLES
FRAME ÉLECTRIQUE - FRAME BLOWER



POUR RADIATEUR **L. 502**



POUR RADIATEUR **L. 552**

KIT COUVRE-TUBE

KIT COUVRE-TUBES POUR ENTRAXE DE 50 MM



POUR ROBINETS SATINÉS

Code 5103000000058

Dimensions tube: ø 18x70 mm. Dimensions de la plaque: 122x72 mm.

KIT COUVRE-TUBES POUR ENTRAXE DE 50 MM



POUR ROBINETS POLI

Code 5103000000057

Dimensions tube: ø 18x70 mm. Dimensions de la plaque: 122x72 mm.

KIT COUVRE-TUBES POUR ENTRAXE DE 50 MM



PEUT ETRE COMMANDE POUR KIT ROBINET ELEGANT BLANC

Code 5103000000090

PEUT ETRE COMMANDE POUR KIT ROBINET ELEGANT COLORÉ

Dimensions tube: ø 18x70 mm. Dimensions de la plaque: 122x72 mm.

KIT COUVRE-TUBES POUR ENTRAXE DE 50 MM



POUR ROBINETS POLI DORÉS

Code 5103000000087

Dimensions tube: ø 18x70 mm. Dimensions de la plaque: 122x72 mm.

KIT COUVRE-TUBE



POUR ROBINETS SATINÉS

Code 5103000000045

KIT COUVRE-TUBE



POUR ROBINETS POLIS

Code 5103000000044

KIT COUVRE-TUBE - UNIQUEMENT POUR ROBINETS TINTA



PEUT ETRE COMMANDE POUR KIT ROBINET ELEGANT BLANC

Code 5103000000089

PEUT ETRE COMMANDE POUR KIT ROBINET ELEGANT COLORÉ

ACCESSOIRES

Raccords Multicouche Ø 18 x 2 **Raccords Multicouche Ø 20 x 2**

POUR ROBINETS SATINÉS

Code 5006170320002 Code 5006170320001

POUR ROBINETS POLIS

Code 5006170050058 Code 5006170050051

ACCESSOIRES

CONSOLES DE FIXATION

RADIATEURS INOX

Le kit comprend: Les fixations, le purgeur, bouchon clos, clé hexagonale, vis et chevilles pour fixation, instructions de montage.

SATINÉ	
Applicable sur:	Code
LOLA - LOLA DECOR OR - VT	5102000000511
BABYLA	5102000000423

POLI	
Applicable sur:	Code
LOLA - LOLA DECOR OR - VT	5102000000510
FUJYKO	
BABYLA	5102000000412
KELLY 18	5102000000414

RADIATEURS EN ACIER AU CARBONE PEINTS

Les codes articles et prix reportés dans les tableaux se réfèrent à la couleur blanche R01. Pour couleurs différentes, voir plus-value page 368.

Applicable sur:	Code
ROSY GRAPHIC VT	5102000000512
ROSY GRAPHIC TANDEM VT	5102000000514
ROSY PICTURE VT	5102000000512
FRAME PLUS	5102000000513

Applicable sur:	Code
MOVIE®	5102000000265
HAND® CONTROL	5102000000264
BADGE® CONTROL	5102000000263
JUNGLE® CONTROL	
GIULY®	
SFERE	

Applicable sur:	Code
FRAME	5102000000663

TÊTES THERMOSTATIQUES

TÊTE THERMOSTATIQUE À LIQUIDE **SATINÉ**	TÊTE THERMOSTATIQUE À LIQUIDE **POLI**	TÊTE THERMOSTATIQUE À LIQUIDE **OR**	TÊTE THERMOSTATIQUE À LIQUIDE **BLANC**
Code 5035270710004	Code 5035270710002	Code 5035270710021	Code 5035270710003



PERTES DE CHARGE DES ROBINETS « ELEGANT » CORDIVARI

Les différentes couleurs des lignes indiquent respectivement les niveaux d'ouverture des têtes thermostatiques.



• Elegant avec TÊTE THERMOSTATIQUE

- Droit
- Droit avec entraxe 50 mm

1/2 TOUR - Kv 0,44
1 TOUR - Kv 1,04
1 1/2 TOUR - Kv 1,28
OUVERT - Kv 1,31

ELEGANT DROIT

DROIT AVEC ENTRAXE 50 MM



• Elegant avec TÊTE THERMOSTATIQUE

- À Equerre
- Reversa
- À Equerre avec entraxe 50 mm

1/2 TOUR - Kv 0,44
1 TOUR - Kv 1,04
1 1/2 TOUR - Kv 1,28
OUVERT - Kv 1,31

ELEGANT DROIT MANUEL

ELEGANT REVERSA MANUEL

PERTES DE CHARGE DES ROBINETS « ELEGANT » CORDIVARI

Les différentes couleurs des lignes indiquent respectivement les niveaux d'ouverture des têtes thermostatiques.



• Elegant avec TÊTE THERMOSTATIQUE

- Elegant corner
- À Equerre avec entraxe 50 mm

SP1 - Kv 0,30
SP2 - Kv 0,73
SP3 - Kv 1,07
SP4 - Kv 1,30
SP5 - Kv 1,45
SP6 - Kv 1,54
SP7 - Kv 1,60
MAX - Kv 1,85

ELEGANT CORNER

ELEGANT A EQUERRE ENTRAXE 50 MM



• Elegant avec TÊTE THERMOSTATIQUE

- Droit entraxe 50 mm

SP1 - Kv 0,30
SP2 - Kv 0,73
SP3 - Kv 1,07
SP4 - Kv 1,30
SP5 - Kv 1,45
SP6 - Kv 1,54
SP7 - Kv 1,60
MAX - Kv 1,85

ELEGANT DROIT ENTRAXE 50 MM

PERTES DE CHARGE DES ROBINETS “TINTA”

Les différentes couleurs des lignes indiquent respectivement les niveaux d’ouverture des têtes thermostatiques.



• TINTA

- À Equerre

SP1 - Kv 0,30
SP2 - Kv 0,73
SP3 - Kv 1,07
SP4 - Kv 1,30
SP5 - Kv 1,45
SP6 - Kv 1,54
SP7 - Kv 1,60
MAX - Kv 1,85

TINTA
À EQUERRE



• TINTA

- Entraxe 50 mm

1 giro - Kv 0,26
2 giri - Kv 0.63
3 giri - Kv 0.92
4 giri - Kv 1.12
5 giri - Kv 1.27
6 giri - Kv 1.36
7 giri - Kv 1.4

TINTA
ENTRAXE 50 MM

PERTES DE CHARGE DES RADIATEURS CORDIVARI

Ci-après sont reportés les diagrammes relatives aux pertes de charge des modèles de référence de la Cordivari Design. Le graphique met en évidence que les pertes de charge des corps chauffants ne sont pas significatives par rapport à celles de l'installation générale de chauffage.



BABYLA
- 1100 X 600
- 1500 X 600
- 1800 X 600



KELLY 18
- 500 X 1220
- 500 X 1400
- 500 X 1770
- 600 X 1220
- 600 X 1400
- 600 X 1770



LOLA POLI
- 1516 X 570
- 570 X 1516

LOLA SATINÉ
- 1516 X 570
- 570 X 1516



HAND
- 1200 X 514



MOVIE
- 1200 X 514



BADGE®
- 1755 X 512
- 1212 X 512
- 400 X 1604

FORMULES POUR LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR

PUISSANCE THERMIQUE

La capacité d'un corps chauffant à céder de la chaleur à l'air ambiant dans lequel il est installé dépend de nombreux facteurs : forme, dimensions, type d'installation, interaction avec d'autres objets proches et, d'un point de vue strictement thermique, de la température ambiante.
En effet, la physique démontre que la chaleur passe spontanément d'un corps chaud à un corps froid de manière proportionnelle à la différence de température entre les 2 corps.
Donc, pour déterminer la puissance thermique d'un corps chauffant, il est nécessaire de définir les conditions géométriques d'installation, mais surtout les conditions thermiques de fonctionnement.
En d'autres termes, pour pouvoir confronter les données il est nécessaire de fixer la différence de température entre l'air ambiant et le radiateur. Puisque le radiateur se réchauffe grâce à une circulation interne (naturelle ou forcée) d'eau chaude et pour fixer des conditions opérationnelles valables pour chaque radiateur, la norme EN442 fixe une valeur de référence de la différence (ΔT) entre la température moyenne de l'eau à l'intérieur du corps chauffant et la température de l'air de la pièce à réchauffer définit ainsi:



T_1 = température de refoulement

T_2 = température de retour

T_a = température ambiante

$$\Delta T = \left(\frac{T_1+T_2}{2}\right) - T_a$$

Par exemple:

T_1 = 75°C

T_2 = 65°C

T_a = 20°C

$$\Delta T = \left(\frac{75 + 65}{2}\right) - 20 = 50°C$$

La valeur du ΔT à 50° est fixée à 50° C et la puissance thermique des radiateurs est determinée expérimentalementdans les laboratoires accrédités selon des procédures déterminées elles aussi, par la norme. Après expérimentation, on arrive à une formule du type:

$$\Phi = K_M * \Delta T^n \quad [W]$$

appelée équation caractéristique de référence du corps chauffant. Cette équation permet de calculer la puissance thermique du radiateur pour un ΔT quelconque. En effet, il est possible de faire fonctionner les systèmes de chauffage à des températures différentes de celles fixées par la norme. Pour un ΔT générique différent de 50°C, procédons de la manière suivante:

$$\Phi_{\Delta T} = K_M * \Delta T^n \qquad \Phi_{\Delta T} = \frac{\Phi_{50}}{50^n} * \Delta T^n$$

Pour être exact la norme impose de faire référence à la différence arithmétique de température (le ΔT définit précédemment) si, comme dans la majeur partie des cas, le rapport:

$$\mu = \frac{T_2 - T_a}{T_1 - T_a}$$

Est supérieur ou égal à 0,7. En cas d'utilisation du radiateur à basse température ou avec de fortes chutes de température le rapport μ est égal à des valeurs inférieures à 0,7 donc, il convient de remplacer, dans la formule ci-dessus, la différence de température arithmétique par la différence logarithmique définie ainsi:

$$\Delta T = \left[\frac{T_1 - T_2}{\ln \frac{T_1 - T_a}{T_2 - T_a}}\right]$$

FORMULE

Exemple
Si un radiateur en catalogue a une puissance thermique nominale égale à:

$$\Phi = 430[W] = 369{,}8[KCal/h]$$

et l'équation caractéristique définit comme:

$$\Phi = 3{,}2967 * \Delta T^{1{,}2451}$$

et si nous supposons de faire fonctionner le radiateur à ΔT=60 C° nous aurons:

$$\Phi = 3{,}2967 * 60^{1{,}2451} = 539{,}6[W] \Rightarrow 539{,}6 * 0{,}860 = 464[KCal/h]$$

Nous pouvons donc affirmer qu'en passant de ΔT=50 à ΔT=60 le radiateur ci-dessus augmente sa puissance thermique de 25,5%. Si nous pensons faire fonctionner ce radiateur dans les conditions suivantes:

$T_1 = 55\ °C$ $T_2 = 35\ °C$ $T_a = 20\ °C$

$$\mu = \frac{35-20}{55-20} = 0{,}429 < 0{,}7 \quad \text{et} \quad \Delta T = \left[\frac{T_1 - T_2}{\ln \frac{T_1 - T_a}{T_2 - T_a}} \right] = \left[\frac{55-35}{\ln \frac{55-20}{35-20}} \right] = 23{,}6\ °C$$

et si nous supposons de faire fonctionner le radiateur à ΔT 23,6 °C nous aurons

$$\Phi = 3{,}2967 * 23{,}6^{1{,}2451} = 168{,}8[W] \Rightarrow 168{,}8 * 0{,}860 = 142{,}2[KCal/h]$$

Rappel : pour obtenir la puissance thermique en Kcal/h il faut multiplier la valeur en watts par 0,860.

EXPLOREZ LE MONDE DU **DESIGN CORDIVARI**

suivez-nous sur
cordivaridesign.fr

- Catalogue digital
- Fiches techniques et images
- Objets BIM
- Actualités et événements

WEB

RAISING®

design **Mariano Moroni**

OPEN ART/OFFICE
Promus par la "A.M.A.C.I." Associazione Musei d'Arte Contemporanea Italiani.

Raising®, le modèle free-standing libère le corps chauffant de sa position traditionnelle sur une paroi. Il unit la fonction de radiateur décoratif à celle d'illumination au sol.

Disponible sur demande

FOGLIA®

design **Paola Pinnavaia**



DESIGN DISTINCTION
Award 2001
I.D. Review, Nouveau York

Foglia® débute en 1999 comme le premier exemplaire de corps chauffant au grand contenu de design, là où les formes sinueuses embrassent l'acier inox.

Disponible sur demande

BRIDGE®

design **Mariano Moroni**



Bridge® incarne le concept d'archéologie industrielle de la production d'objets d'utilisation populaire revu en clé moderne. Il ensuit un radiateur versatile qui en plus de sa fonction chauffante de grande puissance, devient un élément décoratif avec qualité polyvalente.

Disponible sur demande

RENÉE

design **Mariano Moroni**



"Géométries séduisantes, chaudes et protectives valorisent chaque images réfléchies. Les deux groupes de radiants en acier inox satinée semblent se battre pour la lumière, et renferment un miroir central."
M. Moroni

Disponible sur demande

VINTAGE

Standard

SUR DEMANDE



RAL 9010 - R01
Blanc
Pure White



RAL 9016 - R02
Bianco Traffico
Traffic White

Classic



RAL 9001 - R14
Crema
Cream



S20
Jasmine



S03
Pergamon



S16
Canary



RAL 1013 - R40
Pearl White



S10
Anemone

Nouveau

S21
Pale Yellow



RAL 1021 - R05
Giallo Acceso
Yellow Rape



RAL 1004 - R06
Giallo Oro
Gold



H04
Ghiaccio
Ice



H09
Lago
Lake



RAL 5015 - R11
Blu Cielo
Blue Sky

RAL 5017 - R18
Blu Oltremare
Overseas Blue

RAL 5022 - R19
Blu Notte
Blue Night

RAL 9005 - R13
Nero
Jet Black



H24
Mango



H25
Mandarino
Tangerine



RAL 2004 - R16
Arancio
Pure Orange

H27
Rosso Vivo
Bright Red

RAL 3003 - R08
Rosso Rubino
Ruby Red



RAL 4008 - R25
Viola
Purple



H53
Lilla Acceso
Bright Lilac



S13
Rosa Sussurrato
Light Pink



RAL 6019 - R26
Weissgrün
Light Green



H30
Mela Verde
Green Apple

RAL 6002 - R20
Verde Foglia
Green Leaf

RAL 8017 - R09
Testa di Moro
Dark Brown



S17
Bahama Beige



H48
Tortora
Dove

H56
Pietra Lavica
Lavic Stone

Nouveau

S07
Grafite
Graphite



RAL 7030 - R22
Grigio Pietra
Stone Grey



S02
Manhattan



RAL 7001 - R21
Grigo Argento
Silver Grey



R27
Grigio Metallizzato
Metal Grey



F41
Amber Gold

Classic
Matt
Texture
Special Finishing
+30%

NUANCIER

Matt

T01
Nero Opaco
Matt Black


T12
Grigio Chiaro Opaco
Matt Light Grey


T11
Matt White
Matt White


T10
Beige Opaco
Matt Beige


T15
Tela Opaco
Tela

Nouveau

T20
White Grey

Nouveau

T17
Acai Matt

Nouveau

T19
British Grey

Texture

F20
Milky

F22
Oro Classico
Classic Gold

F36
Terra

F31
Corten Brown

F34
Red Sand

F38
Sandstone

F33
Emerald Sand

F37
Denim Blue

Nouveau

F43
Grey Antracite

Nouveau

T18
Plum

Special Finishing

F24
Black Star

F06
Nero Ruvido Metallizzato
Metal Rough Black

F15
Nero Brillante Metallizzato
Metal Sparkling Black

F04
Grigio Grafite
Graphite Grey

F14
Effetto Bronzo Antico
Old Bronze Effect

F09
Grigio Alba Metallizzato
Graphite Light Grey

F07
Effetto Argento
Silver Effect

F27
Moonshine


F26
Dark Aluminium


M01
Gold Black


M04
Black Silver 2

M06
Gold White

W02
Carbone
Carbon

W03
Dolomite

F23
Sparkling Grey

F25
Quartz Dust


F30
White Sand


F32
Grey Sky

F35
Forest Green

Nouveau

F39
Balmoral Grey

Nouveau

F44
Clay

Nouveau

F40
Golden Peach

Nouveau

F42
Light Coral

Pour l'exacte consultation des coloris, voir le dépliant Colours System Cordivari.

CERTIFICATIONS PRODUITS

CORDIVARI

Déclaration de Performance n° 59-2020

Page 1 / 2

Réglementation UE Art. 4, 6, 7 et ANNEXE III du REG. (UE) N 3-2011, N. 305/2011

1. Code univoque d'identification du type de produit conformément à EN 442-2, annexe G: Illustration G.3 – Radiateurs sèche-serviettes.
2. Identification des produits de construction selon l'article 11 alinéa 4:

Handelsname	Baulänge (mm)	Bauhöhe (mm)
Movie	510	1130
	642	1392

Les codes d'identification des produits se trouvent sur les plaques signalétiques de l'emballage du produit.

3. Utilisation prévue des produits: Dans les systèmes de chauffage dans les bâtiments. Radiateurs et convecteurs en métal, installés de manière durable dans des constructions, avec alimentation en eau ou en vapeur à partir d'une source de chaleur externe à une température inférieure à 110°C (EN 442-1-2 2014).
4. Nom et adresse de contact du fabricant : Cordivari Srl, Zona Industriale Pagliare 64020 Morro D'Oro (TE) – Italia.
5. Non pertinent.
6. Système d'évaluation et de contrôle de la performance du produit: Système 3.
7. Laboratoire d'essais notifié: POLITECNICO DI MILANO – Dipartimento di Energia (Notified body number: 1695). Essais effectués selon les méthodes prescrites par le Système 3 et conformément à la norme harmonisée UNI EN 442. Il a été accordé:
   - Détermination de la puissance thermique du corps chauffant Rapport d'essai N° ENE/MRT.RAP-10097 – 14/04/2010; 07181 – 22/06/2007;
   - Épreuve d'étanchéité Rapport d'essai N° ENE/MRT.RAP-10097/P – 14/04/2010; 07181/P – 22/06/2007.
8. Non pertinent.
9. Performance déclarée:

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	PERFORMANCE	CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Résistance au feu	A1	EN 442-1 : 2014
Rejet de substances dangereuses	No	
Pression de fonctionnement	5 bar	

MOD Doc Rev. 00 — Data 28/06/2013

DÉCLARATION DE PRESTATION

Déclaration de prestation selon réglement 305/2011 (CPR)

RAPPORT D'ESSAI

Détermination de la puissance thermique selon la norme EN 442-1 e EN 442-2, relative équation caractéristique, puissance nominale exprimée en Watt à ΔT 50°C.



RAPPORT D'ESSAI

Attestation du laboratoire MRT (Politecnico di Milano) sur les tests de: tenue à pression, pression maximum d'utilisation, résistance et conformité de l'appareil aux mesures du dessin selon la normative EN 442-1 et EN 442-2.

RAPPORT D'ESSAI

Performances et pressions, ainsi que perte de charge testées par le laboratoire de Milan (MRT).

RAPPORT D'ESSAI

Performances et pressions, ainsi que perte de charge testées par le laboratoire de Milan (MRT).

RAPPORT D'ESSAI

Performances et pressions, ainsi que perte de charge testées par le laboratoire de Milan (MRT).



IGE
Institut für GebäudeEnergetik

Bewertende Zusammenfassung der Inspektion
Final summery table

Datum Date	Serien Nr. Serial No.	Titel Subject	Ja Yes	Nein No	Bemerkungen Notes
04-08-2008	-	Art und Bezeichnung des Grund-beschichtungsstoffes oder der Grundbeschichtung;	X		
13-01-2006	10272324	Werkstoff, Oberflächenbeschaffen-heit und Vorbehandlung des Unter-grundes;	X		
13-01-2006	10272324	Art und Bezeichnung des Deckbe-schichtungsstoffes oder der Fer-tiglackierung;	X		
04-08-2008	-	Werkstoff, Oberflächenbeschaffen-heit und Vorbehandlung des Unter-grundes; wenn vorhanden Grund-beschichtung;	X		
13-01-2006	10272324	Verarbeitungsweise des Be-schichtungsstoffes;	X		
04-08-2008	-	Trocknungs- und Härtungsbedin-gungen der Beschichtung;	X		
13-01-2006	10272324	Schichtdicke der Beschichtung;	X		
23-07-2008	-	Anlieferungsdatum der Raumheiz-körper bei Prüfung fertiglackierter Raumheizkörper;	X		
09-11-2005	779476/lbf14d	Feuchtigkeits- und Gitter-schnittprüfung	X		

Seite 3/3
Page

RAPPORT D'ESSAI DU LABORATOIRE

HLK (university of stuttgart) selon la norme DIN 55900-1, 55900-2.

Universität Stuttgart

IGE
Institut für GebäudeEnergetik

Lehrstuhl für Heiz- und Raumlufttechnik

Bericht über die Beschichtung für Raumheizkörper gemäß DIN 55900-1, 55900-2

No.: H.0806.I.524.COR

Der Inspektionsbericht umfasst 3 Seiten

1. Ausfertigung

Der Bericht darf ohne schriftliche Genehmigung der Prüf- und Inspektionsstelle nur in vollem Umfang vervielfältigt werden.
Das Institut für Gebäudeenergetik (IGE) ist ein vom DAR nach ISO/IEC 17025 akkreditiertes sowie von der DIN CERTCO anerkanntes Prüflaboratorium.
Weiterhin ist das IGE eine nach ISO/IEC 17020 akkreditierte Inspektionsstelle.

Seite 1/3
Page

RAPPORT D'ESSAI SUR LA PEINTURE

Attestation du laboratoire HLK (University of Stuttgart) selon la DIN 55900-1, 55900-2



Nr. / No.: H.0806.I.524.COR

IGE
Institut für GebäudeEnergetik

1 Prüf- und Inspektionsstelle / Laboratory — **Universität Stuttgart, Institut für GebäudeEnergetik, Pfaffenwaldring 35 / 6A, 70569 Stuttgart, Germany, +49 (0)711 685 - 62061**

2 Vertragspartner / Contracting partner — Cordivari S.r.l., Zona Industriale Pagliare, 64020 Morro d'Oro (TE), Italien

3 Quellenangaben / References — DIN 55900-1, Mai 2002; DIN 55900-2, Mai 2002

4 Hersteller / Manufacturer — Cordivari S.r.l., Zona Industriale Pagliare, 64020 Morro d'Oro (TE), Italien

5 Ort und Datum der Inspektion / Place and date — Stuttgart, 2008-08-04

6 Auftrag / Application — Überprüfung der Dokumente zur Einhaltung der Deutschen Norm für die „Beschichtung für Raumheizkörper", gemäß DIN 55900-1, -2.

11 Festgestellte Abweichungen zur Norm-Konformität / Non-conformities — Keine Abweichungen

Stuttgart, 2008-08-04

Institut für GebäudeEnergetik, Universität Stuttgart

Prof. Dr.-Ing. M. Schmidt — J. Stimpel

Seite 2/3
Page

RAPPORT D'ESSAI SUR LA PEINTURE

Attestation du laboratoire HLK (University of Stuttgart) selon la DIN 55900-1, 55900-2

CERTIFICATIONS DE SYSTÈME

DNV

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate no.: C573987
Initial certification date: 23 December 2004 (by different Certification body)
Valid: 17 December 2022 – 16 December 2025

This is to certify that the management system of
CORDIVARI S.r.l.
Zona Industriale Pagliare snc - 64020 Morro D'Oro (TE) - Italy

has been found to conform to the Environmental Management System standard:
ISO 14001:2015

This certificate is valid for the following scope:
Design and manufacture of radiators, calorifiers and buffer tanks, pressure vessels through molding processes, hot-dip galvanizing also for third parties, powder coating, with polyurethane foam or polyester fleece insulation for calorifiers and buffer tanks, polyethylene tanks through molding, solar thermal systems, chimney pipes systems through welding and plasma cutting. Treatment of waste water of calorifiers, buffer tanks and radiators testing coming from the other Cordivari plants
(IAF 17, 18, 39)
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-09

Place and date:
Vimercate (MB), 12 December 2022

ACCREDIA

For the issuing office:
DNV - Business Assurance
Via Energy Park, 14, - 20871 Vimercate (MB) - Italy

Claudia Baroncini
Management Representative

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
ACCREDITED UNIT: DNV Business Assurance Italy S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy - TEL: +39 68 99 905. www.dnv.it

CERTIFICAT DE SYSTÈME DE GESTION ENVIRONNEMENTALE UNI EN ISO 14001

DNV

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate no.: C573988
Initial certification date: 22 December 2009 (by different Certification body)
Valid: 15 November 2022 – 21 December 2023

This is to certify that the management system of
CORDIVARI S.r.l.
Zona Industriale Pagliare snc - 64020 Morro D'Oro (TE) - Italy
and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate

has been found to conform to the Quality Management System standard:
ISO 9001:2015

This certificate is valid for the following scope:
Design and manufacture of radiators, flues, kettles, thermo-accomulators, pressure recipents, solar thermal systems, atmospheric pressure tanks, food containers.
(IAF 17)

Place and date:
Vimercate (MB), 15 November 2022

ACCREDIA

For the issuing office:
DNV - Business Assurance
Via Energy Park, 14, - 20871 Vimercate (MB) - Italy

Claudia Baroncini
Management Representative

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
ACCREDITED UNIT: DNV Business Assurance Italy S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy - TEL: +39 68 99 905. www.dnv.it

CERTIFICAT DE SYSTÈME DE GESTION QUALITÉ UNI EN ISO 9001

Depuis toujours, Cordivari a comme principaux objectifs :
- l'amélioration en continu des produits fabriqués
- la mesure et la diminution de l'impact environnemental
- la qualité totale

CAZIONI

Dans ce sens, Cordivari s'est employée à obtenir les plus importantes certifications qui attestent de l'implication de l'entreprise aussi bien en interne qu'en externe.

MARQUAGE CE

Le marquage CE des radiateurs décoratifs ; points principaux

Le marquage CE des radiateurs est imposé par les exigences minimales de sécurité de le Reglement CPR 305/2011 et à la norme harmonisée EN 442-1, 2.
Le marquage CE est obligatoire et en vigueur dès le 01/12/2005.

Parmi les principales exigences et tests effectués, il y a lieu de mentionner :
- La puissance thermique avec pertes de charge et équation caractéristique certifié par un laboratoire accrédité tel que CETIAT, MRT ou HLK.
- Conformité à la directive CE n. 1907/2006 qui discipline l'utilisation des substances dangereuses dans les phases de peinture
- Résistance au feu conformément à la norme EN 13501-1
- Résistance à la corrosion, durabilité en atmosphère humide (minimum 100 heures
- Test de pression

Le symbole CE, conformément à la directive 93/68/CEE, est appliqué sur le produit et son emballage.

Principales normes régulant la construction de radiateurs:

EN 442-1:2015
Radiateurs et convecteurs - Partie 1: Spécifications techniques et requis

EN 442-2:2015
Radiateurs et convecteurs - Partie 2: Méthodes d'essais et d'évaluation

EN 13501-1:2009
Classification au feu des produits et éléments de construction

CE n. 1907/2006
Directive relative à la mise sur le marché et à l'utilisation de substances et préparations dangereuses.

93/68/CEE
Marquage CE

DIN 55900-1,-2
Deutsche Norm für die Beschichtung der Raumheizkörper

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET GARANTIE

La vente des produits est effectuée conformément aux conditions générales de vente et de livraison citées ci-après. Eventuelles dérogations doivent être soumises à l'acceptation écrite de la Cordivari Srl.

1. LIVRAISON

La marchandise voyage aux risques du client, même en franco arrivée. Celle-ci doit être contrôlé au moment de la livraison, contrôlant l'intégralité de son emballage, articles manquants ou non correspondants en présence du transporteur. Une éventuelle contestation devra être signalée immédiatement au transporteur par inscription d'une note sur le bordereau de livraison et confirmant cette réserve par envoi d'une lettre recommandée dans les 8 jours suivants la réception de la marchandise. (En cas de non observation de cette clause, l'entreprise de transport ainsi que la Cordivari Srl déclinera toute responsabilité).

2. DÉLAIS DE LIVRAISON

Les temps de livraison sont indicatifs, dans le cas où le délai ne peut pas être respecté, le Client n'aura aucun droit à exiger une indemnité, pénalité, annulation ou modification des commandes passées. En cas d'événement de force majeure tels que calamités naturelles, grèves, pénuries de matières premières et autres, la Cordivari Srl se réserve le droit de prendre les mesures à adopter.

Si la marchandise commandée n'est pas retirée durant la période concordée, celle-ci pourra être facturée et des frais de stockage pourront être pris en compte avec le risque à charge du client.

3. POIDS, MESURES ET SURFACES

Poids, mesures, surfaces, dimensions, images et autres informations sont indicatives et peuvent subir des modifications ou variations que la Cordivari Srl se réserve d'apporter à ses produits sans préavis.

4. ANNULATION OU MODIFICATION DE COMMANDE

Sans le consentement écrit de la Cordivari Srl, les commandes conférées ne peuvent être ni partiellement ni totalement annulées ou modifiées. Une modification ou variation ne peut être apportée à une commande dont la fabrication a déjà débutée. Eventuels frais dérivant de l'annulation de la commande seront facturés au Client.

5. GARANTIE RADIATEURS ET ACCESSOIRES

- Pour les radiateurs décoratifs en acier inox, la Cordivari Srl offre une garantie de 5 ans (exclus tous les modèles Blow® et Frame : garantie de 2 ans).
- Pour les radiateurs électriques, la Cordivari Srl offre une garantie de 2 ans.
- Pour les accessoires électriques, la Cordivari Srl offre une garantie de 12 mois
- Pour les radiateurs en acier au carbone et en laiton, pour les accessoires et pour tous les produits non contemplés dans les conditions de vente, la Cordivari Srl offre une garantie de 2 ans.

LA GARANTIE EST SOUMISE AUX CONDITIONS SUIVANTES :

- La garantie démarre au moment de la date de livraison et expire si l'indication du lot de production est modifiée ou enlevée.
- Les produits devenus inutilisables pour défauts de production seront réparés ou remplacés gratuitement franco votre destination.
- La condition essentielle afin que la garantie soit valable, est que les défauts rencontrés soient notifiés endéans 8 jours de la réception du matériel par écrit au moyen d'une lettre recommandée adressée à la Cordivari srl.
- La garantie sera appliquée après examen du défaut et de leurs causes au siège de la Cordivari srl.
- Le matériel à remplacer ou à réparer devra être livré franco au magasin de la Cordivari srl.

L'engagement d'octroyer la garantie existe à condition que :

- Le matériel a été stocké dans de bonnes conditions et à l'abris des intempéries avant d'être installé.
- Le radiateur n'est pas subit de dommages durant le transport, la manipulation et l'installation.
- Aucunes manipulations ou réparations ne soient effectuées sans l'autorisation de la Cordivari Srl.
- L'acheteur ait effectué tous les paiements dans les termes préétablis.
- L'installation a été effectuée par du personnel qualifié et en conformité aux instructions et aux normes indiquées sur la documentation technique fournie par la Cordivari Srl;
- Pour le nettoyage du radiateur, aucun agents ou détersifs agressifs, abrasifs ou incompatibles avec le matériau du corps chauffant ont été utilisés.
- Il n'y a pas eu des vidanges et des remplissages périodiques de l'installation.
- Il n'a pas eu d'ajout de substance chimique agressive à l'eau de l'installation et, les valeurs guides selon la norme UNI 8065 ont bien été respectées grâce aux traitements de l'eau.
- La pression et la température d'utilisation indiquées sur le catalogue correspondent à la pression, et à la température optimale de l'utilisation habituelle.
- Le circuit n'est pas de résidus de métal, calamine, graisse et de présence de G. Avant la mise en fonction de l'installation, effectuer un lavage pour éliminer les résidus de travail mécanique et/ou résidu de la phase d'installation.
- Les bouchons et les accessoires utilisés sont ceux régulièrement fournit par la Cordivari srl.
- Les radiateurs n'ont pas été branchés à l'installation de l'eau chaude sanitaire.
- Les radiateurs ne sont pas branchés avec à une installation avec vase d'expansion ouvert.
- Dans le cas où l'antigel est utilisé, il ne devra jamais être utilisé pure mais dilué avant d'être introduit dans le système.
- Dans le cas où est utilisé un anticorrosif, celui-ci devra être compatible avec tous les matériaux présents dans le corps chauffant.
- Dans le cas de produit avec bouchons prémontés par la Cordivari Srl, toutes mal omission de ces derniers portera le produit hors garantie. La Cordivari n'assumera pas la responsabilité sur des radiateurs assemblés par des tiers et/ou avec bouchons ou réductions non Cordivari. A partir du moment où le client modifie ou effectue des variations de sa propre initiative sur du matériel en contestation sans notre accord préalable, expirent immédiatement toutes les responsabilités de la Cordivari.
- La garantie en outre ne s'applique pas en fonction d'anomalies dépendantes du réseau d'alimentation électrique.

6. PAIEMENTS

Les paiements des relatives factures doivent être effectuées dans les temps concordés. Les éventuels retards donneront lieu à des intérêts moratoires et à la suspension des livraisons.

7. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Les produits restent propriété de la Cordivari Srl jusqu'au paiement total de la facture de la marchandise livrée. En cas de non-paiement, même partiel, la Cordivari Srl est en droit d'exiger la restitution immédiate de la marchandise en retenant les acomptes reçus à titre d'indemnité, à moins de dommage majeur.

8. PRIX

Les prix ne sont pas péremptoires et peuvent être modifiés sans préavis. Ils sont tous indiqués HT. Les prix peuvent être revus en fonctions des variations qui peuvent intervenir jusqu'au moment de la livraison. Les prix sont considérés franco usine à Morro D'oro (Italie), sauf accord contraire. Pour des modèles de grand empattement la Cordivari Srl se réserve le droit de demander une participation aux frais d'emballages.

9. COMMANDES/LIVRAISON

La valeur nette minimale des commandes est de Euro 2.000,00, pour commandes d'un montant inférieur la Cordivari Srl se réserve le droit de demander une participation aux frais de transport à hauteur de 15%, mais au minimum Euro 75,00.

Les commandes confirmées engagent définitivement le Client qui déclare connaitre et accepter toutes les conditions de vente. Dans le cas où le Client commande au nom et pour le compte d'un tiers, il s'engage en son nom propre des obligations par lui convenues. La livraison s'entend uniquement auprès du dépôt du Client. D'autres lieux de livraison ne se font que par dérogation écrite de notre service commercial.

10. DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE

Tout litige dérivant du présent contrat est de la compétence du tribunal de Teramo. Seule la loi italienne est applicable.

11. VERSION ORIGINALE

Les conditions générales de vente sont une traduction du texte en italien. Seul le texte original fait foi en cas de controverse.

© Copyright Cordivari Srl
Tous les droits, en particulier ceux de reproduction, de diffusion et traduction sont réservés. Aucune partie de cette œuvre peut être imprimée ou reproduite sous toute autre forme sans l'autorisation écrite de la Cordivari Srl. La Cordivari Srl se réserve le droit de modifier à tout moment les produits et données reportées sur le catalogue et ne répond pas d'éventuelles erreurs typographiques. Les fiches techniques et les catalogues sur le site web de l'entreprise sont toujours mis à jour à la dernière version.

CONDIZIONI DI VENDITA E GARANZIA

La vendita dei prodotti viene effettuata conformemente alle sotto elencate Condizioni Generali di Vendita e Garanzia. Ogni deroga è subordinata all'accettazione scritta da parte dalla Cordivari Srl.

1. SPEDIZIONE

La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente, anche se viene spedita franco destino. La merce deve essere verificata all'atto della consegna, controllando l'integrità dell'imballaggio, articoli mancanti o sostituzioni in presenza del trasportatore. Ogni contestazione dovrà essere segnalata immediatamente al trasportatore/corriere firmando con riserva il DDT e confermando tale riserva a mezzo lettera raccomandata o posta certificata entro otto giorni dal ricevimento della merce.

2. TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna si intendono approssimativi e comunque se il termine di consegna non potesse essere rispettato per qualsiasi motivo, il Committente non avrà diritto a esigere alcun indennizzo, pagamenti di penali, annullamento o modifica all'ordine conferitoci. In caso di eventi straordinari quali calamità naturali, scioperi, mancanza di materie prime, e cause di forza maggiore, la Cordivari Srl si riserva la scelta delle misure da adottare.
Se la merce ordinata non viene ritirata nel periodo concordato, questa verrà fatturata e immagazzinata con costi, rischio e pericolo a carico del committente.

3. PESI, MISURE, SUPERFICI

Pesi, misure, superfici, forme, dimensioni, immagini e altri dati sono indicativi e non impegnativi e possono subire delle modifiche o variazioni che la Cordivari Srl si riserva di apportare ai suoi prodotti senza preavviso.

4. ANNULLAMENTO O MODIFICA ORDINE

Senza il consenso scritto della Cordivari Srl, le ordinazioni conferite non possono essere né parzialmente né totalmente annullate o modificate. Non si accordano variazioni o modifiche quando sia già stata intrapresa la lavorazione. Eventuali spese derivanti dall'annullamento o modifica dell'ordine saranno fatturate al Committente.

5. GARANZIA RADIATORI/ACCESSORI

- Per i radiatori d'arredo in acciaio inox, la Cordivari Srl stabilisce la garanzia per un periodo di 5 anni (esclusi i modelli Blow e Frame: garanzia di 2 anni).
- Per i radiatori elettrici, la Cordivari Srl stabilisce la garanzia per un periodo di 2anni.
- Per gli accessori elettrici, la Cordivari Srl stabilisce la garanzia per un periodo di 12 mesi.
- Per i radiatori in acier au carbone e in ottone, per gli accessori, e per tutti i prodotti non contemplati nelle condizioni di vendita, la Cordivari Srl stabilisce la garanzia per un periodo di 2 anni.

LA GARANZIA E' SOTTOPOSTA ALLE SEGUENTI CONDIZIONI

- La garanzia decorre dalla data di consegna da parte della Cordivari e decade se viene manomessa e/o rimossa l'indicazione del lotto di produzione.
- I prodotti diventati inutilizzabili per difetti di costruzione saranno riparati o sostituiti gratuitamente franco Vs. destinazione.
- La condizione essenziale affinché la garanzia sia valida è che i difetti riscontrati siano notificati entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce, per iscritto tramite raccomandata A/R o posta certificata.
- La garanzia sarà operante previo esame dei difetti e delle loro cause presso la sede della Cordivari Srl.
- Il materiale da sostituire o riparare dovrà essere consegnato franco magazzino presso la Cordivari Srl.

L'impegno di prestare la garanzia sussiste a condizione che:

- Il materiale sia stato immagazzinato in buone condizioni e al riparo dalle intemperie prima di essere installato;
- Il radiateur non abbia subito danneggiamenti durante il trasporto, le movimentazioni o l'installazione;
- Non siano state effettuate manomissioni o riparazioni dei prodotti senza l'autorizzazione della Cordivari Srl;
- Il compratore abbia effettuato il saldo dei pagamenti nei termini prestabiliti;
- L'installazione sia stata realizzata da personale qualificato e in conformità alle istruzioni e alle norme indicate sulla documentazione tecnica fornita dalla Cordivari Srl;
- Per la pulizia del radiateur non siano stati utilizzati detergenti aggressivi, abrasivi incompatibile con il materiale del corpo scaldante.
- Non siano stati effettuati svuotamenti o caricamenti periodici dell'impianto;
- Non siano state effettuate aggiunte di sostanze chimiche aggressive all'acqua dell'impianto, e siano stati rispettati i valori guida secondo la normativa UNI 8065 con opportuni trattamenti dell'acqua;
- La pressione e la temperatura di esercizio indicate sul catalogo corrispondano alla pressione e alla temperatura massima di esercizio;
- Il circuito sia esente da residui di metallo, calamina, grasso e non ci sia presenza di Gas. Prima della messa in funzione dell'impianto, eseguire un lavaggio per eliminare residui di lavorazione meccanica e/o residui in fase d'installazione.
- I tappi e gli accessori utilizzati siano quelli regolarmente forniti dalla Cordivari srl;
- I radiatori non siano stati collegati all'impianto dell'acqua calda sanitaria.
- I radiatori non siano collegati ad impianti con vaso di espansione aperto.

Nel caso in cui si utilizzi l'antigelo, esso non dovrà mai essere utilizzato puro, ma diluito prima di essere introdotto nel circuito. Nel caso in cui si utilizzi un inibitore di corrosione, esso dovrà essere compatibile con tutti i materiali presenti nei corpi scaldanti.
In caso di prodotto con tappi premontati dalla Cordivari Srl, qualsiasi manomissione degli stessi, porterà fuori garanzia il prodotto. La Cordivari Srl non si assumerà comunque responsabilità su batterie assemblate da terzi, e/o con tappi e riduzioni assemblati da terzi. Qualora il Cliente esegua modifiche o variazioni di sua iniziativa sui materiali in contestazione senza il nostro preventivo benestare, decade immediatamente ogni responsabilità della Cordivari Srl. La garanzia inoltre non opera in caso di anomalie o guasti dipendenti dalla rete d'alimentazione elettrica. La garanzia non copre costi dovuti a demolizioni, opere murarie, lavori per il passaggio e la collocazione dei prodotti sia in ingresso che in Sortie e la manodopera per eventuali sostituzioni di prodotto.
Cordivari Srl si impegna durante il periodo di garanzia alla sostituzione del prodotto reso e riconosciuto difettoso per accertati difetti di produzione, oltre a ciò il Committente non potrà vantare alcun altro risarcimento per spese di danno, dirette o indirette di qualsiasi natura a persone e/o a cose derivanti da detti difetti.

6. PAGAMENTI

I pagamenti delle fatture relative alle forniture dovranno essere effettuati entro i termini di scadenza stabiliti.
Il ritardo nel pagamento delle fatture, anche se parziale, dà luogo alla decorrenza degli interessi di mora nella misura del tasso corrente, oltre alla sospensione immediata delle spedizioni in corso e del processamento di eventuali ordini.

7. RISERVA DI PROPRIETÀ

I prodotti restano di proprietà della Cordivari srl fino al pagamento totale della fattura della merce consegnata. In caso di inadempimento anche parziale del compratore la Cordivari Srl potrà chiedere l'immediata restituzione della merce trattenendo comunque le rate pagate a titolo di indennità salvo il maggior danno.

8. PREZZI

I prezzi non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso. I prezzi sono revisionabili in funzione delle variazioni che dovessero intervenire fino al momento della consegna. I prezzi si intendono resa franco stabilimento di Morro D'Oro (TE), salvo diversi accordi. I prezzi sono sempre riportati nel listino al netto di IVA. Pour les modèles ingombranti la Cordivari srl si riserva di chiedere una partecipazione alle spese di imballaggio.

9. ORDINI/CONSEGNA

Il valore minimo per ordine è di Euro 2.000,00; per ordini inferiori alla somma di Euro 2.000,00, contributo del 15% con addebito minimo di Euro 75,00 per ordine. Gli ordini impartiti impegnano definitivamente il Cliente che deve dichiarare di conoscere e accettare tutte le condizioni di vendita.
Nel caso in cui il Cliente rediga l'ordine per nome e per conto e in nome di altri, con la firma dell'ordine si impegna in solido all'adempimento di quanto da egli convenuto. La consegna si intende esclusivamente presso la sede/magazzino del Cliente, per consegne diverse dalla sede principale contattare il nostro ufficio vendite

10. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso è competente il Foro di Teramo. La legge applicabile (sostanziale e procedurale è quella italiana).

11. VERSIONE ORIGINALE

La versione originale e legalmente valida delle presenti condizioni di vendita e garanzia è la versione in lingua italiana.

© Copyright Cordivari Srl
Tutti i diritti, in particolare quelli di riproduzione, diffusione e traduzione sono riservati. Nessuna parte di questa opera può essere ristampata o riprodotta in qualsiasi altra forma senza l'autorizzazione scritta della Cordivari. Il presente catalogo sostituisce ed annulla tutte le edizioni precedenti. La società si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento i prodotti e i dati riportati a catalogo e non risponde degli eventuali errori tipografici. Le schede prodotto e i cataloghi riportati sul sito web aziendale sono sempre aggiornate all'ultima versione.

MODÈLE				
B	Babyla Gold inox poli		54	222
	Babyla inox poli		52	220
	Babyla inox satiné		50	218
	Badge® control		80	240
	Badge® électrique	NOUVEAU	84	242
	Blow® inox poli		30	200
C	Celine électrique inox poli		60	226
	Celine inox poli		56	224
D	Debby		158	306
F	Frame		132	282
	Frame blower		152	300
	Frame blower mixte		156	304
	Frame électrique		150	296
	Frame graphic Artic		326	328
	Frame graphic Convivium		332	332
	Frame graphic Corallo		176	328
	Frame graphic Iris 03		326	329
	Frame graphic Lagoon Azul		326	329
	Frame graphic Season	NOUVEAU	178	330
	Frame inox	NOUVEAU	124	268
	Frame inox blower		153	298
	Frame inox blower mixte		154	302
	Frame inox decor X03		128	274
	Frame inox decor X03 plus		129	276
	Frame inox decor X04		130	278
	Frame inox decor X04 plus		130	278
	Frame inox électrique		148	296
	Frame inox plus		125	270
	Frame Lynea		138	290
	Frame max		136	288
	Frame picture		172	324
	Frame plus		133	284
	Frame trends Etereo	NOUVEAU	170	320
	Frame trends Macro Natural	NOUVEAU	314	316
	Frame trends Materia	NOUVEAU	168	318

MODÈLE				
F	Frame trends Pop Memory	NOUVEAU	314	322
	Fujiko inox poli		62	228
G	Giuly®		72	234
	Giuly® sl		76	236
	Giuly® sl électrique	NOUVEAU	78	238
	Groove®		160	308
H	Hand® control		88	246
	Hand® électrique	NOUVEAU	90	248
J	Jungle® control		96	254
K	Kelly 18 électrique inox poli		44	212
	Kelly 18 inox poli		42	210
	Kelly 38 inox poli	NOUVEAU	46	214
	Kelly 38 inox satiné	NOUVEAU	48	216
L	Lola® inox decor X03		24	192
	Lola® inox decor X04	NOUVEAU	26	192
	Lola® inox poli		18	190
	Lola® inox satiné		16	188
M	Movie®		92	250
	Movie® électrique	NOUVEAU	94	252
R	Rio® inox poli		36	204
	Rio® inox satiné		34	202
	Roads®		162	310
	Roads® Stf		164	312
	Rosy graphic Ring		182	336
	Rosy graphic Totem black		180	336
	Rosy graphic Totem white		180	336
	Rosy graphic Urban black	NOUVEAU	184	340
	Rosy graphic Urban white	NOUVEAU	184	340
S	Sfere		68	232
	Sfere Triptyque		66	230
	Stradivari inox satiné		38	206
T	Tessuto®	NOUVEAU	110	260
	Tessuto® électrique	NOUVEAU	122	264
W	Window	NOUVEAU	102	256
	Window électrique	NOUVEAU	108	258

INDEX ALPHABÉTIQUE

09/2022 6301381340037 FR R 25/2023