

KELLY 18 ÉLECTRIQUE

INOX POLI



GARANTIE EUROPÉENNE



MATÉRIEL:

Eléments soudés sur collecteurs ronds en acier inox poli de diamètre 38 mm.

Eléments ronds horizontaux en acier inox Poli (diamètre de 18 mm) en simple rangée.

Rempli avec fluide caloporteur.

FIXATION:

Consoles, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.

Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

EMBALLAGE:

Radiateur protégé par carton et film plastique. Le tout entièrement recyclable.

PARTICULARITÉ:


Acier inoxydable austénitique avec grande résistance à la corrosion.

Fiabilité et esthétique garantie dans le temps.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT



POSITIONNEMENT DU RADIATEUR ÉLECTRIQUE



Les radiateurs électriques Cordivari sont dotés de résistances électriques de classe II avec indice de protection IP 44. Cela permet le montage en zone 2 de danger à condition que la ligne d'alimentation soit protégée par un interrupteur différentiel avec $I_{dn} \leq 30mA$. La prise d'alimentation et l'interrupteur différentiel doivent obligatoirement être positionnés en zone 3.



Tous les radiateurs électriques sont conformes à la nouvelle Réglementation UE 2015/1188.

Pour les radiateurs électriques à installer en position fixe sont prescrites de nouvelles valeurs minimales d'efficacité énergétique. La Puissancenominale supérieure à 250 W ne devra pas être inférieur à 38%. Tous les radiateurs ErP Cordivari, en ligne avec les nouvelles directives Ecodesign, se caractérisent par leur grande efficacité combinée avec l'attention maximale pour l'économie d'énergie. En particulier, chaque radiateur est équipé au minimum de: contrôle électronique de la température; détecteur de fenêtre ouverte; programmation hebdomadaire. Enfin, grâce aux thermostats digitaux complètement programmables et aux capteurs sophistiqués présents sur les nouveaux radiateurs électriques ErP Cordivari, chaleur, efficacité et épargne énergétique seront les meilleurs alliés de votre confort.

INCLUSE



Télécommande pour thermostat digital TOP

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET MODALITÉ DE FONCTIONNEMENT DU THERMOSTAT DIGITAL TOP:

CHRONO: Fonction de chrono-thermostat avec programmation journalière et hebdomadaire et 2 niveaux de température (Confort et Eco).

CONFORT: Choix de la température désirée programmable pour la plage horaire de confort.

ECO: Permet de maintenir une température acceptable avec une dépense d'énergie minimum. Utile pour économiser l'énergie ou lorsque la pièce n'est pas utilisée.

ANTIGEL: Cette fonction est utile lorsque la pièce n'est pas utilisée pendant de longues périodes.

MINUTERIE / MARCHE FORCÉE: Fonction utile pour réchauffer rapidement la pièce ou sécher rapidement d'éventuelles serviettes, grâce à 2 heures de marche forcée à la puissance maximum.

BLOQUE DE SÉCURITÉ POUR LES ENFANTS: il est possible de bloquer toutes les fonctions du clavier de contrôle afin d'éviter des modifications accidentelles en présence d'enfants

TÉLÉCOMMANDE: le thermostat digital est muni d'un récepteur infrarouge capable de gérer la totalité des fonctions décrites ci-dessus.

Classe de protection électrique: CLASSE II






Indice de protection minimum: IP 44

Fil pilote

Rendement énergétique saisonnier η_s : ≥38%

Longueur câble: 900 mm

Résistance électrique: avec chrono-thermostat d'ambiance digital TOP et télécommande




AVEC THERMOSTAT AMBIANCE DIGITAL "TOP" DX (DROITE)

Considérez la broche du thermostat pour le calcul de l'emplacement du radiateur en hauteur.

KELLY 18 ÉLECTRIQUE

Code	Hauteur	Largeur	Puissance	Poids
	H [mm]	L [mm]	Watt	Kg
3581780500011	1240	500	500	15
3581780500012	1420	500	600	17

Kit avec thermostat ambience digital "top" DX (droite)



AVEC THERMOSTAT AMBIANCE DIGITAL "TOP" SX (GAUCHE)

Considérez la broche du thermostat pour le calcul de l'emplacement du radiateur en hauteur.

KELLY 18 ÉLECTRIQUE

Code	Hauteur	Largeur	Puissance	Poids
	H [mm]	L [mm]	Watt	Kg
3581780500015	1240	500	500	15
3581780500016	1420	500	600	17

Kit avec thermostat ambience digital "top" SX (gauche)

