MOVIE®

design **Mariano Moroni**

GARANZIA **5 ANNI**

MATERIALI:
Unico corpo scaldante in acciaio al carbonio verniciato ultrasottile.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvolino di sfogo, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio. Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

KIT VALVOLE FORNITE DI SERIE:
Kit valvola e detentore
Raccorderia rame (Ø 12/14/15)
Raccorderia multistrato (Ø 16 x2)

IMBALLO:
Il radiatore viene protetto con film di polietilene e scatola di cartone.
Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossiepoliestere ecologiche (processo certificato DIN 55900-1,-2). Rese termiche certificate presso i laboratori accreditati secondo la norma EN442.

COLORI:
Radiatori e accessori: colore standard Bianco R01.
Per altri colori consultare la tabella colori.

CERTIFICAZIONI

EURONORM EN 442-1 RADIATORI E CONVETTORI

Pressione max: 5 bar

Temperatura massima d'esercizio: 110° C

Funzionamento: acqua calda

Connessioni: n° 2 da 1/2" G - n° 2 da 1/2" G

AWARD

COMFORT & DESIGN
NOMINÉ

ACCESSORI

Teste termostatiche a liquido lucida

Codice **5035270710002**

CORDIVARI DESIGN



Posizionamento della testa termostatica opzionale (vedi ACCESSORI).



Dettaglio connessioni



H [mm]	A [mm]	B [mm]	Y [mm]
1130	240	235	350
1392	270	280	350

MOVIE®

Codice	Altezza	Larghezza	Interasse	Peso a vuoto	Superficie	Contenuto d'acqua	Potenza termica Watt		Esponente n
	H [mm]	L [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
3540806100002	**1130**	510	360 ÷ 400	15	0,6	1,1	385	209	1,1958
3540806100001	**1392**	642	450	18	0,92	1,3	559	300	1,2202

I codici riportati in tabella si riferiscono al colore BIANCO R01.

I codici sono comprensivi di **VALVOLA MANUALE e DETENTORE**.

Per Δt diversi da 50 utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a Δt 50 x (Δt desiderato/50)^n